

Культиваторы 2024



5–8 л. с.

FM-511MX

SL-51

FM-633M

SL-61

FM-811MB

SL-85B
без колёс (AS1529-8)

SL-85B
(AS1529-408)

SL-85B
(AS1529-4010)

SL-84L
без колёс

SL-84L
SL-84L-5012



Тип	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор
Двигатель	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Мощность двигателя	5 л. с.	5 л. с.	7,5 л. с.	8 л. с.	7,5 л. с.	7,5 л. с.	7,5 л. с.	7,5 л. с.	8 л. с.	8 л. с.
Топливный бак	1,3 л	1,3 л	3,6 л	3,6 л	3,6 л	3,6 л	3,6 л	3,6 л	6 л	6 л
Масляный картер	0,35 л	0,35 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л
Редуктор	червячный	червячный	цепной	цепной	цепной	цепной	цепной	цепной	шестерёнчатый	шестерёнчатый
Сцепление	ременное	ременное	ременное	ременное	ременное	ременное	ременное	ременное	многодисковое	многодисковое
Вал отбора мощности	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Скорости: вперёд / назад	1 / —	1 / —	1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	3 / 1
Пониженная передача	—	—	—	—	нет	нет	нет	нет	есть	есть
Тип рабочего вала	● 20 мм	● 20 мм	● 30 мм	● 30 мм	● 23 мм	● 23 мм	● 23 мм	● 23 мм	● 23 мм	● 23 мм
Ширина захвата фрез	56 см	56 см	30 / 55 / 85 см	30 / 55 / 85 см	75 / 95 см	75 / 95 см	75 / 95 см	75 / 95 см	85 / 105 см	85 / 105 см
Глубина культивации	до 24 см	до 24 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см
Номин. скорость культивации*	2 сотки/ч	2 сотки/ч	3,5 сотки/ч	3,5 сотки/ч	4,5 сотки/ч	4,5 сотки/ч	4,5 сотки/ч	4,5 сотки/ч	6,5 соток/ч	6,5 соток/ч
Диски защиты растений	есть	есть	нет	нет	есть	нет	нет	нет	нет	нет
Колёса в комплекте	нет	нет	нет	нет	4.00-8	нет	4.00-8	4.00-10	нет	5.00-12
Межколёсное расстояние	—	—	—	—	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см
Поворотные (дифференц.) втулки	—	—	—	—	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Фара освещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Инструментальный ящик	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	есть	есть
Масса брутто	38 кг	38 кг	54 кг	54 кг	98 кг	88 кг	98 кг	98 кг	96 кг	112 кг
Габариты коробки Д×Ш×В	71×38×66 см	71×38×66 см	75×41×59 см	75×41×59 см	80×40×100 см	80×40×100 см	80×40×100 см	80×40×100 см	82×45×66 см	82×45×66 см

* Производительность указана номинальная расчетная, для подготовленной почвы средней плотности и при максимальной скорости вращения фрез. Производительность может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от типа почвы, скорости работы и других факторов.

Культиваторы 2024



8–18 л. с.

SL-85L
без колёс (AS1555-9)

SL-85L
с колёсами (AS1555-0)

FM-1617MXL
без колёс

FM-1617MXL
FM-1617MXL-65

SL-186L
без колёс

SL-186L
SL-186L-6512

SL-187L
без колёс (AS1556-1)

SL-187L
с колёсами (AS1556-2)



Тип	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор	культиватор
Двигатель	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Мощность двигателя	8 л. с.	8 л. с.	16 л. с.	16 л. с.	18 л. с.	18 л. с.	18 л. с.	18 л. с.	18 л. с.
Топливный бак	6 л	6 л	6 л	6 л	6 л	6 л	6 л	6 л	6 л
Масляный картер	0,6 л	0,6 л	1,1 л	1,1 л	1,1 л	1,1 л	1,1 л	1,1 л	1,1 л
Редуктор	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый	шестерёнчатый
Сцепление	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое	многодисковое
Вал отбора мощности	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Скорости: вперёд / назад	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Пониженная передача	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Тип рабочего вала	23 мм	23 мм	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм
Ширина захвата фрез	85 / 105 см	85 / 105 см	85 / 105 см	85 / 105 см	115 / 135 см	115 / 135 см	115 / 135 см	115 / 135 см	115 / 135 см
Глубина культивации	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см	до 30 см
Номинальная скорость культивации*	6,5 соток/ч	6,5 соток/ч	8,5 соток/ч	8,5 соток/ч	10 соток/ч	10 соток/ч	10 соток/ч	10 соток/ч	10 соток/ч
Диски защиты растений	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Колёса в комплекте	нет	5.00–12	нет	6.50-12	нет	6.50-12	нет	6.50-12	нет
Межколёсное расстояние	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см
Поворотные (дифференц.) втулки	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Фара освещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Инструментальный ящик	есть	есть	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Масса брутто	96 кг	112 кг	115 кг	140 кг	115 кг	140 кг	115 кг	140 кг	140 кг
Габариты коробки Д×Ш×В	82×45×66 см	82×45×66 см	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см	78×53×95 см

* Производительность указана номинальная расчетная, для подготовленной почвы средней плотности и при максимальной скорости вращения фрез. Производительность может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от типа почвы, скорости работы и других факторов.

Подбор навесного оборудования



	Fермер FM-811MB	Асилак SL-85B	Асилак SL-84L / SL-85L	Fермер FM-1617MXL	Асилак SL-186L	Асилак SL-187L
Мощность двигателя	7,5 л. с.	7,5 л. с.	8 л. с.	16 л. с.	16 л. с.	18 л. с.
Вал отбора мощности	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Скорости вперёд / назад	2 / 1	2 / 1	3 / 1	3 / 1	4 / 1	3 / 1
Тип рабочего вала	23 мм	23 мм	23 мм	32 мм	32 мм	32 мм
Ширина захвата фрез	75 / 95 см	75 / 95 см	85 / 105 см	85 / 105 см	115 / 135 см	115 / 135 см
* Винтовые сцепки	4406220000-01 00			4406280000-01 01		
Плуги	0101300000-01 02 *		1101400000-01 03 *			
			0901300000-01 04 *			
Окучники	0302410000-01 05 *					
	1202200000-01 06 *		0002410000-01 07 *			
	0302200000-01 08 *			0025220000-01 (2-рядн.) 09 *		0025110000-01 (2-рядн.) 10 *
Картофелевыкапыватели	0003540000-01 11 *					
	0303210000-01 12 *					
	0003400000 (регулируемый) 13 *					
Грунтозацепы	4404200000 (380 / 300 мм) 14			5204200000 (430 / 350 мм) 15		
	4404280000 (350 / 270 мм) 16			6804400000 (540 / 460 мм) 17		
Картофелесажалка	0070040000-32 18 *					
Колесо	SL-A8207 (4.00-8) 19		SL-A8208 (5.00-12) 20		SL-A8209 (6.50-12) 21	
Покрышка	SL-A8204 (4.00-8) 22		SL-A8205 (5.00-12) 23		SL-A8206 (6.50-12) 24	
Камера	SL-A8201 (4.00-8) 25		SL-A8202 (5.00-12) 26		SL-A8203 (6.50-12) 27	
Поворотная накладка на полуось	SL-A8211 28					

* — для использования данного навесного оборудования требуется винтовая сцепка

