


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2021-1



BYLECTRICA

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Выключатели и розетки для открытой установки

Размеры: розетки - Ø65x39 мм, выключатели - Ø65x41 мм,
установочные размеры: 38±0,6 мм
Ток: выключателей - 6 А, 10 А, розеток - 16 А, степень защиты - IP 20

Вся линейка также представлены цветами - **бежевый** **черный** **коричневый** **шоколад**



A1 6-2211
A1 10-2201
Выключатель
одноклавишный



A6 10-2261
Выключатель
одноклавишный
на два направления



A5 6-2212
A5 10-2202
Выключатель
двухклавишный



PA16-0201
Розетка
одноместная



PA16-0202
Розетка
одноместная с з/к



PA16-0205
Розетка
одноместная
со шторками



PA16-0206
Розетка
одноместная с з/к
со шторками



A1 10-2203
Выключатель
одноклавишный
тумблерный



A5 10-2204
Выключатель
двухклавишный
тумблерный



Крышка ЮЛИГ..470
Ø95x18 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.471
164,6x95x18 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.472
234,5x95x18 мм



A1 10-2203
Выключатель
одноклавишный
тумблерный



A5 10-2204
Выключатель
двухклавишный
тумблерный



KM-447
Коробка монтажная
Ø124,5x45 мм



KM-449
Коробка монтажная
Ø94,5x45 мм



KM-450
Коробка монтажная
Ø80x35 мм



Изолятор ЮЛИГ.757522.014
Ø17,5x22,5 мм

Варианты комплектации и цветовых решений



РАМКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

(накладки под выключатели и блоки)

Габаритные размеры: 140x140x3 мм
209x140x3 мм



Рамка ЮЛИГ.735212.410
белый



Рамка ЮЛИГ.735212.410-01
прозрачный



Рамка ЮЛИГ.735212.410
бежевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
оранжевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
шоколадный



Рамка ЮЛИГ.735212.410
розовый



Рамка ЮЛИГ...410
бордовый



Рамка ЮЛИГ...410
темно-серый



Рамка ЮЛИГ...410
светло-зеленый



Рамка ЮЛИГ...410
светло-серый



Рамка ЮЛИГ.735212.421
белый



Рамка ЮЛИГ.735212.421-01
прозрачный

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



C1 10-860
Выключатель одноклавишный
C6 10-863
на два направления
C2 10-841
двухполюсный
C6/2 10-869
для управления цепями
с двумя более мест
82x82x39,8 мм



C5 10-861
Выключатель
двухклавишный
C(6+6) 10-870
Выключатель
двухклавишный для
управления цепями с двух
и более мест, 82x82x39,8мм



C05 10-862
Выключатель
трехклавишный
82x82x39,8 мм



C1 10-866
Выключатель
одноклавишный
со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C5 10-867
Выключатель
двухклавишный
со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C1 10-897
Выключатель
одноклавишный с
самовозвратом
82x82x40 мм



PC16-344
Розетка одноместная
82x82x36,2 мм



PC16-339
Розетка одноместная
с заземляющим контактом
82x82x45 мм



PC16-341
Розетка одноместная
с заземляющим контактом
со шторками, 82x82x45 мм



PC16-367
Розетка одноместная
с крышкой с заземляющим
контактом со шторками, IP20
82x82x50 мм



TP-046
Розетка телевизионная
82x82x51,5 мм



Клавишу с биркой
можно приобретать
отдельно

C1 10-745
Выключатель
одноклавишный
с биркой
82x82x39,8 мм



TP4-056
Розетка телефонная
82x82x51,5 мм



TP4-048
Розетка телефонная
82x82x51,5 мм



TP24-054
Розетка телефонная
двухместная
82x82x34 мм



PK18-012
Розетка компьютерная
82x82x51 мм



PK216-010
Розетка компьютерная
двухместная
82x82x51 мм



TPK-001
Розетка комбинированная
(телефонная+компьютерная)
82x82x51 мм



RP5-421
Розетка с двумя USB-разъемами
скрытой установки, 82x82x42,2 мм
RP5-429
Розетка с двумя USB-разъемами
открытой установки, 88x88x53,2 мм



C1-400-058 (40-400Вт)
C6-400-052 (40-400Вт)
Диммер
82x82x50 мм



PC16-343
Розетка двухместная. Установка в
одноместную коробку,
123x82x35,8 мм



PC16-348
Розетка двухместная с з/к.
Установка в одноместную
коробку, 123x82x47 мм



PC16-350
Розетка двухместная с заземляющим
контактом со шторками. Установка в
одноместную коробку, 123x82x47 мм



PC16-753
PC16-754 (со шторками)
Розетка двухместная с з/к
на шинах
153x82x39 мм



PC16-757
PC16-758 (со шторками)
Розетка трехместная с з/к
на шинах
224x82x39 мм



IP44

C1 10-874
Выключатель
одноклавишный
брызгозащищенный
82x82x40 мм



IP44

C5 10-875
Выключатель
двухклавишный
брызгозащищенный
82x82x40 мм




IP54

PC16-356
Розетка
одноместная
брызгозащищенная
с з/к
82x82x52 мм



IP44

PC16-400
PC16-401 (со шторками)
Розетка двухместная
брызгозащищенная с з/к
Установка в одноместную
коробку,
108x82x53 мм



ЮЛИГ.735212.276 [01] Слоновая кость [02] Светло-серый [03] Темно-серый [04] Оранжевый [05] Терра [06] Красный [08] Синий
Белый 57,3x57,3x5,9 мм

[10] Лазурный [13] Бордовый [14] Сирень [15] Светло-зеленый [16] Черный [17] Светло-коричневый [18] Шоколадный [19] Желтый

[20] Золото [21] Серебро [23] Розовый [24] Оливковый [25] Светло-оливковый [26] Бирюзовый [27] Голубой



Крышки с белыми рамками



ЮЛИГ .735212.275-40
Крышка одноместная,
82x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.280-40
Крышка двухместная,
153x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.281-40
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.282-40
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.283-40 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм




ЮЛИГ .735212.284-40 - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм

*-при заказе после наименования указывать слово **графит**

серия УЮТ ГРАФИТ



C1 10-860



C5 10-861



C05 10-862



PC16-344



PC16-339



PC16-356



C6-400-052



PC16-343



PC16-348



C1 10-550
C6 10-553



C5 10-551



C05 10-552



PC16-534



PC16-530



PC16-532



PK216-011



TP-047



ЮЛИГ .735212.275-40



ЮЛИГ .735212.280-40



ЮЛИГ .735212.281-40



ЮЛИГ .735212.282-40

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 153x82x56 мм, коробки - 150x79x41,5 мм

Вся линейка также представлена цветом - **бежевый**



V-PC-726
Одноклавишный
выключатель +
розетка



2B-PC-727
Двухклавишный
выключатель +
розетка



3B-PC-728
Трехклавишный
выключатель +
розетка



V-PC-729
Одноклавишный
выключатель +
розетка с заземляющим
контактом



2B-PC-730
Двухклавишный
выключатель +
розетка с заземляющим
контактом



3B-PC-731
Трехклавишный
выключатель +
розетка с заземляющим
контактом

Рамочно-узловая система сборки



C1 10-550
Выключатель
одноклавишный
C6 10-553
на два направления
71x71x40 мм



C5 10-551
Выключатель
двухклавишный
71x71x40 мм



C05 10-552
Выключатель
трехклавишный
71x71x40 мм



C1 10-556
Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией
71x71x40 мм



C5 10-557
Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией
71x71x40 мм



PC16-534
Розетка
одноместная
70,5x70,5x36,2



PC16-530
Розетка одноместная
с заземляющим
контактом
70,5x70,5x39,5



PC16-532
Розетка одноместная
с заземляющим
контактом со шторками
70,5x70,5x39,5



PC16-538
Розетка одноместная
с крышкой с
заземляющим контактом
со шторками, IP20
70,5x70,5x45,5



TP-047
Розетка
телевизионная
73x73x17,4



TP-049
Розетка
телефонная
73x73x25,6



TP-057
Розетка
телефонная
двухместная
70,4x70,4x34 мм



TP-055
Розетка
телефонная
двухместная
70,4x70,4x34 мм



PK18-013
Розетка
компьютерная
70,4x70,4x34 мм



PK216-011
Розетка
компьютерная
двухместная
70,4x70,4x34



TRK-002
Розетка
комбинированная
(телефонная + компьютерная)
70,4x70,4x34 мм



ЮЛИГ .735212.275
Крышка одноместная,
82x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.280
Крышка двухместная, 153x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.281
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.282
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.283 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.284 - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.306 - Заглушка

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



C1 10-801
Выключатель одноклавишный
C6 10-807
на два направления
C2 10-840
двухполюсный
C6/2 10-825
для управления
цепями с двухи более мест



C5 10-803
Выключатель двух-
клавишный
C(6+6) 10-847
Выключатель двух-
клавишный для управления
цепями с двух и
более мест
82x82x34,5 мм



C05 10-805
Выключатель
трехклавишный
82x82x34,5 мм



C1 10-813
Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией
82x82x34,5 мм



C5 10-815
Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией
82x82x34,5 мм



C4 10-890 (скрытая установка)
A4 10-891 (открытая установка)
C5 10-892 (скрытая установка)
Выключатели с электрической
блокировкой (C4 10-890, A4 10-891) и механической
блокировкой (C5 10-892),
для управления системами
роллет и жалюзи



C1 10-744
Выключатель
одноклавишный
с биркой, 82x82x34,5 мм

Клавишу с биркой
можно приобрести
отдельно



PC16-305
PC16-316 (со шторками)
Розетка одноместная
82x82x29,2 мм



PC16-306
PC16-317 (со шторками)
Розетка одноместная с з/к
82x82x39,2 мм



PC16-368
Розетка одноместная
с з/к (с выталкивателем)
82x82x41 мм



APC-003
Розетка абонентская
для сети проводного
вещания, 82x82x31,5 мм



PC16-364
Розетка с з/к с крышкой и
со шторками, IP20
82x82x42,6 мм



RP5-423 - Розетка с
двумя USB-разъемами
82x82x41 мм
RP5-430 - Розетка с
двумя USB-разъемами
открытой установки
88x88x53,2 мм



C1 10-896
C1 10-740 с биркой
Выключатель
одноклавишный с
самовозвратом, 82x82x41 мм



C1 4-895
Выключатель для бытовых
электрических звонков
скрытой установки
82x82x41 мм



C1-400-057 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x50 мм



PK18-006
Розетка компьютерная
82x82x49,5 мм



TP4-034
Розетка телефонная
82x82x51 мм



TR24-050
Розетка телефонная
двухгнездная
82x82x51 мм



PK216-014
Розетка компьютерная
двухместная (5е)
82x82x34 мм



TRK-003
Розетка комбинированная
(телефонная+
компьютерная), 82x82x51 мм



TP-042
Розетка
телевизионная
82x82x51,5 мм



PC16-307
Розетка двухместная,
Установка в одноместную
коробку, 123x82x28,2 мм



PC16-313
Розетка двухместная с з/к
Установка в одноместную
коробку, 123x82x39,2 мм



PC16-351
Розетка двухместная с з/к со
шторками. Установка в одно-
местную коробку 123x82x47 мм



PC16-355 (PC16-358 со шторками)
Розетка двухместная с заземляющим
контактом на шинах
153x82x38,3 мм



PC16-354 (PC16-359 со шторками)
Розетка трехместная с заземляющим
контактом на шинах
224x82x38,3 мм



IP44

C1 10-827
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный
C6 10-879
Выключатель на два направления
C6/2 10-880
Выключатель для управления
цепями с двухи более мест
82x82x34,5 мм



IP44

C5 10-829
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
C(6+6) 10-881
Выключатель двухклавишный для
управления цепями с двух и
более мест
82x82x34,5 мм



IP44

PC16-312
PC16-394 (со шторками)
Розетка одноместная
брызгозащищенная
с заземляющим контактом
82x82x42,7 мм



IP44

PC16-400
PC16-401 (со шторками)
Розетка двухместная
брызгозащищенная с з/к
Установка в одноместную
коробку, 108x82x53 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры блока без э/к: 153x80x42,5, блок с э/к - 153x80x56,5;
коробки - 130x67x41 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



V-PC-685
Одноклавишный
выключатель + розетка



2B-PC-687
Двухклавишный
выключатель + розетка



3B-PC-689
Трехклавишный
выключатель + розетка



V-PC-697
Одноклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка



2B-PC-699
Двухклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка



V-PC-691
V-PC-713 со шторками
Одноклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



2B-PC-693
2B-PC-715 со шторками
Двухклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



3B-PC-695
3B-PC-717 со шторками
Трехклавишный
выключатель + розетка с
заземляющим контактом




V-PC-701
Одноклавишный выключатель
со световой индикацией
+ розетка с заземляющим контактом



2B-PC-703
Двухклавишный выключатель со
световой индикацией
+ розетка с заземляющим контактом

Рамочно-узловая система




C1 10-525
Выключатель
одноклавишный
C6 10-531
на два
направления
73x73x34,5 мм




C5 10-527
Выключатель
двухклавишный
73x73x34,5



C05 10-529
Выключатель
трех-
клавишный
73x73x34,5



PC16-524
Розетка
одноместная
73x73x29,2



PC16-525
Розетка одно-
местная
с заземляющим
контактом
73x73x39,2



PC16-528
Розетка одно-
местная
со шторками
73x73x29,2



PC16-529
Розетка одно-
местная
с заземляющим
контактом
со шторками
73x73x39,2




PK18-007
Розетка
компьютерная
71x71x37



TR4-037
Розетка
телефонная
71x71x37



TR-043
Розетка
телефонная
73x73x17,2




APC-005
Розетка
абонентская для
сети проводного
вещания
73x73x29,2




PK216-015
Розетка
компьютерная
двухместная (5e)
73x73x29,2




TR24-051
Розетка
телефонная
двухместная
73x73x39,2



TRK-004
Розетка
комбини-
рованная
(телефонная +
компьютерная)
73x73x36,8



PC16-536
Розетка с
заземляющим
контактом
с крышкой
со шторками
73x73x39,2



C5 10-561
Выключатель
с механической
блокировкой для
управления
системами
ролет и жалюзи
73x73x34,5



PC16-539
Розетка
с заземляющим
контактом
(с выталки-
вателем)
73x73x39,6



ЮЛИГ.735212.206
Крышка одноместная, 82x82x9,5




ЮЛИГ.735212.215
Крышка двухместная, 153x82x9,5



ЮЛИГ.735212.216
Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.217 - Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.297 - Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.218 - Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

КОРОБКИ ДЛЯ УГЛОВОГО МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ



Каждый наверняка сталкивался с дилеммой: «Ремонт уже сделан, а розеток не хватает». Самым оптимальным вариантом будет установка дополнительных розеток и выключателей в накладные угловые монтажные коробки. Угловые коробки сделаны таким образом, чтобы их можно было разместить между двумя поверхностями: стеной и столешницей, под кухонным шкафом, на стыке двух стен и в других подобных местах. Угловые коробки можно легко прикрепить к столешнице, поверхности шкафа, нет необходимости сверлить бетонные стены. Из каких модулей она будет состоять изделий - решать только вам. Если вы не успели установить розетки в столешницу, тогда угловая модель станет для вас лучшим вариантом.

Готовые варианты розеток



серия СТИЛЬ
KU-442
Коробка для установки розеток и выключателей
153x82x57 мм

KU-442/452 бежевый – для изделий бежевого цвета
KU-442/452 черный – для изделий цвета графит
KU-442/452 серый – для изделий цвета серебро
KU-442/452 коричневый – для изделий цвет бронза



серия СТИЛЬ
KU-443
Коробка для установки розеток и выключателей, 224x82x57 мм

KU-443/453 бежевый – для изделий бежевого цвета
KU-443/453 черный – для изделий цвета графит
KU-443/453 серый – для изделий цвета серебро
KU-443/453 коричневый – для изделий цвет бронза



серия СТИЛЬ
РА16-751
РА16-755 со шторками
Розетка двухместная
угловая, 153x82x66,2 мм



серия УЮТ
РА16-771
Розетка двухместная
угловая
153x82x66,2 мм



серия СТИЛЬ
РА16-752
РА16-756 со шторками
Розетка двухместная с з/к угловая
153x82x66,2 мм



серия УЮТ
РА16-772
РА16-776 со шторками
Розетка двухместная з/к угловая
153x82x66,2 мм

Варианты комплектации



Выключатели и розетки Серебро-Бронза-Графит

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц



C1 10-801

Выключатель одноклавишный
C6 10-807
Выключатель одноклавишный
на два направления
C6/2 10-825
Выключатель одноклавишный
для управления цепями с двух
и более мест



C5 10-803

Выключатель двух-
клавишный
C(6+6) 10-847
Выключатель двух-
клавишный для управления
цепями с двух и
более мест



C1 10-896

Выключатель
одноклавишный с
самовозвратом
82x82x34,5 мм



C05 10-805

Выключатель
трехклавишный
82x82x34,5 мм



C1 10-813

Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией
82x82x34,5мм



C5 10-815

Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией
82x82x34,5 мм



PC16-305

Розетка одноместная
82x82x29,2 мм



PC16-306

Розетка одноместная с з/к
PC16-317 (со шторками)
82x82x39,2



TP4-034

Розетка телефонная
82x82x21,5 мм



PK18-006

Розетка компьютерная
82x82x49,5 мм



TP-042

Розетка телевизионная
82x82x51,5 мм



PC16-307

Розетка двухместная, 123x82x28,2 мм



PC16-313

Розетка двухместная с з/к
123x82x39,2 мм



C1 10-525

Выключатель
одноклавишный



C5 10-527

Выключатель
двухклавишный



C05 10-529

Выключатель
трехклавишный



PC16-524

Розетка
одноместная



PC16-525

Розетка с з/к



TP-043

Розетка
телефонная




TP4-037

Розетка
телефонная



PK18-007

Розетка
компьютерная



ЮЛИГ.735212.206

Крышка одноместная, 82x82x9,5



ЮЛИГ.735212.215

Крышка двухместная, 153x82x9,5



ЮЛИГ.735212.216 бронза/серебро/графит

Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.217 бронза/серебро/графит

Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.297 бронза/серебро/графит

Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.218 бронза/серебро/графит

Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

Рамки из искусственного камня

серия СТИЛЬ-ЭЛИТ


АГАТ

РАЗМЕРЫ



ЮЛИГ.686251.111

90x90x10 мм



ЮЛИГ.686251.112

161x90x10 мм




ЮЛИГ.686251.113

232x90x10 мм



MUSKAT




МАЛАХИТ




ГРИЛЬЯЖ



МУССОН



МОРФЕЙ



ОНИКС

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
 Размеры : выключатели - 82x82x36 мм, розетки с з/к - 82x82x45,6 мм
 розетки без з/к - 82x82x37 мм

Вся линейка также представлена цветом - **бежевый**




C1 10-2301
Выключатель одноклавишный



C5 10-2302
Выключатель двухклавишный



C6 10-2361
на два направления
C6/2 10-2362
для управления цепями с двумя более мест,



C(6+6) 10-2363
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



C1 4-2370
Выключатель для бытовых электрических звонков



C1 10-2307
Выключатель одноклавишный со световой индикацией



C5 10-2308
Выключатель двухклавишный со световой индикацией



PC16-0301
Розетка одноместная



PC16-0302
Розетка одноместная с з/к



PC16-0306
Розетка одноместная с з/к со шторами



C1 10-2371
Выключатель одноклавишный с самовозвратом

Размеры : выключатели - Ø92x36 мм, розетки с з/к - Ø92x45,6 мм
 розетки без з/к - Ø92x37 мм



C1 10-2401
Выключатель одноклавишный



C5 10-2402
Выключатель двухклавишный



C6 10-2461
на два направления
C6/2 10-2462
для управления цепями с двумя более мест



C(6+6) 10-2463
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



C1 4-2470
Выключатель для бытовых электрических звонков, 80x80x33,3 мм



C1 10-2407
Выключатель одноклавишный со световой индикацией



C5 10-2408
Выключатель двухклавишный со световой индикацией



PC16-0401
Розетка одноместная



PC16-0402
Розетка одноместная с з/к



PC16-0406
Розетка одноместная с з/к со шторами



C1 10-2471
Выключатель одноклавишный с самовозвратом



Рамочно-узловая система сборки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А
 Размеры : выключатели - 71x71x36 мм, розетки с з\к - 71x71x45,6 мм
 розетки без з\к - 71x71x37 мм



C1 10-3301
 Выключатель
 одноклавишный

C6 10-3361
 на два направления
C6/2 10-3362
 для управления
 цепями с двумя более мест,
 80x80x45 мм

C5 10-3302
 Выключатель двух-
 клавишный
 80x80x45 мм

C(6+6) 10-3363
 Выключатель двух-
 клавишный для
 управления
 цепями с двух и
 более мест

PC16-1401
 Розетка одноместная
 80x80x40 мм

PC16-1402
 Розетка одноместная
 с з\к
 80x80x32 мм

PC16-1406
 Розетка одноместная
 с з\к со шторками
 80x80x40 мм



Крышка
 ЮЛИГ.735212.493
 82x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.498
 153x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.500
 224x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.502
 295x82x11 мм



Крышка
 ЮЛИГ.735212.494
 d92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.499
 163x92x11 мм




Крышка ЮЛИГ.735212.501
 234x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.503
 305x92x11 мм

серия ПРОВАНС-ГРАФИТ



НОВАЯ СЕРИЯ

МАСТЕР



C1 10-2001
C1 10-2007
(со световой индикацией)
Выключатель одноклавишный
80x80x42 мм



C6 10-2061
C6/2 10-2063
Выключатели
схемы 6, 6/2



C5 10-2002
C5 10-2008
(со световой индикацией)
C6+6 10-2062 (схема 6+6)
Выключатель двухклавишный
80x80x42 мм



C05 10-2003
Выключатель
трехклавишный
80x80x42 мм



PC16-0001
Розетка одноместная
без з/к
80x80x30 мм



PC16-0002
Розетка одноместная с з/к
80x80x38,8 мм



PC16-0005
Розетка одноместная без з/к
со шторками
80x80x30 мм



PC16-0006
Розетка одноместная с з/к
со шторками
80x80x42 мм



TP-5041
Розетка телевизионная
80x80x30 мм



TP4-5001
Розетка телефонная
80x80x36,4 мм



TP24-5002
Розетка телефонная
двухместная
80x80x42 мм



PK18-5011
Розетка компьютерная
80x80x36 мм



PK216-5012
Розетка компьютерная
двухместная
80x80x36 мм



TRK-5032
Розетка комбинированная
(телефонная+компьютерная)
80x80x36 мм



PC16-0041
Розетка двухместная без з/к
Установка в одноместную коробку,
100x80x37 мм



PC16-0042
Розетка двухместная с з/к
Установка в одноместную коробку,
100x80x40,7 мм



PC16-0046
Розетка двухместная с з/к
со шторками. **Установка в
одноместную коробку,** 100x80x43 мм



IP44

C1 10-2004
Выключатель
одноклавишный
брызгозащищенный
80x80x42 мм



IP44

C5 10-2005
Выключатель
двухклавишный
брызгозащищенный
80x80x42 мм



IP44

PC16-0004
Розетка с з/к
брызгозащищенная
81x81x46,4 мм



IP44


PC16-0008
Розетка с з/к со шторками
брызгозащищенная
81x81x46,4 мм




IP44

PC16-0044
PC16-0048 (со шторками)
Установка в одноместную коробку
Розетка двухместная с з/к
100x81x46,5 мм

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
Размеры блока - 151x80x56 мм



Скрытый индикатор подсветки



Пластиковый суппорт

Корпус механизма сделан из высокопрочного негорючего пластика

Блоки электроустановочные



V-PC-7011
Одноклавишный выключатель + розетка



2B-PC-7021
Двухклавишный выключатель + розетка



3B-PC-7031
Трехклавишный выключатель + розетка



V-PC-7012
Одноклавишный выключатель + розетка с 3/к



2B-PC-7022
Двухклавишный выключатель + розетка с 3/к



3B-PC-7032
3B-PC-7036 со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка с 3/к

Рамочно-узловая система сборки



C1 10-3001
C1 10-3007
(со световой индикацией)
Выключатель одноклавишный



C5 10-3002
C5 10-3008
(со световой индикацией)
Выключатель двухклавишный



C05 10-3003
Выключатель трехклавишный
76x76x42 мм



PC16-1001
Розетка одноместная без 3/к
76x76x30 мм



PC16-1002
Розетка одноместная с 3/к
76x76x38,8 мм




PC16-1005
Розетка одноместная без 3/к со шторками
76x76x29,8 мм




PC16-1006
Розетка одноместная с 3/к со шторками
76x76x38,8 мм




TP-6041
Розетка телевизионная
76x76x24 мм



TP4-6001
Розетка телефонная
76x76x25 мм



TP24-6002
Розетка телефонная двухместная
76x76x25 мм



PK18-6011
Розетка компьютерная
76x76x34 мм



PK216-6012
Розетка компьютерная двухместная
76x76x34 мм



ЮЛИГ .735212.371
Крышка одноместная
80x80x9 мм



ЮЛИГ .735212.372
Крышка двухместная
153x80x9 мм



ЮЛИГ .735212.373
Крышка трехместная, 224x80x9 мм



ЮЛИГ .735212.374
Крышка четырехместная, 295x80x9 мм



ЮЛИГ .735212.375
Крышка пятиместная, 366x82x9 мм



ЮЛИГ .735212.376
Крышка шестиместная, 437x82x9 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - **бежевый**



C1 6-122

Выключатель одноклавишный

C6 6-120

Выключатель одноклавишный на два направления
80x80x45 мм



C5 6-124

Выключатель двухклавишный

C(6+6) 10-849

Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест, 80x80x45 мм



C05 6-234

Выключатель трехклавишный
80x80x45 мм



C1 10-231

Выключатель одноклавишный со световой индикацией
80x80x45 мм



C5 10-233

Выключатель двухклавишный со световой индикацией
80x80x45 мм



PC16-228

Розетка одноместная
80x80x32 мм



PC16-227

Розетка одноместная с заземляющим контактом
80x80x40 мм



PC16-252

Розетка одноместная со шторками
80x80x32 мм



PC16-253

Розетка одноместная с з/к со шторками
80x80x40 мм



APC-002

Розетка абонентская для сети проводного вещания, 80x80x33,3 мм



TP4-020

Розетка телефонная
80x80x52 мм



PK18-018

Розетка компьютерная
80x80x53,8 мм



PK216-020

Розетка компьютерная двухместная, 80x80x53,8 мм



TRK-005

Розетка комбинированная (компл.+ тел.), 80x80x53,8 мм



TP-001

Розетка телевизионная для подключения антенн
80x80x52 мм



PC16-237

Розетка двухместная
Установка в одноместную коробку,
110x80x32 мм



PC16-239

Розетка двухместная с з/к
Установка в одноместную коробку,
110x80x43 мм



PC16-357

Розетка двухместная с заземляющим контактом со шторками. Установка в одноместную коробку, 110x80x47,7 мм



PC16-349

Розетка двухместная с заземляющим контактом на шинах
151x80x40 мм



PC16-353

Розетка трехместная с заземляющим контактом на шинах
222x80x40 мм



IP44

C1 10-817

Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
80x80x45 мм



IP44

C5 10-819

Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
80x80x45 мм



IP44

PC16-289

Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом
80x80x43 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 151x80x55 мм, коробки - 130x67x35 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



В-РЦ-539

Одноклавишный выключатель + розетка



В-РЦ-501

В-РЦ-553 со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка с э/к



В-РЦ-669

Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка



В-РЦ-673

В-РЦ-681 со шторками
Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с э/к



3В-РЦ-661

Трехклавишный выключатель + розетка



2В-РЦ-541

Двухклавишный выключатель + розетка



2В-РЦ-503

2В-РЦ-555 со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка с э/к



2В-РЦ-671

Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка



2В-РЦ-675

2В-РЦ-683 со шторками
Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с э/к



3В-РЦ-663

3В-РЦ-667 со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка с э/к

Рамочно-узловая система



С1 6-473

Выключатель одноклавишный 71x71x31 мм



С5 6-476

Выключатель двухклавишный 71x71x31 мм



С05 10-541

Выключатель трехклавишный 71x71x31 мм



РС16-471

Розетка одноместная 71x71x30 мм



РС16-470

Розетка одноместная с э/к 71x71x39,5 мм




РС16-478

Розетка одноместная со шторками 71x71x30 мм



РС16-479

Розетка одноместная с э/к со шторками 71x71x39,5 мм



ТР4-040

Розетка телефонная 71x71x17,3 мм



РК18-019

Розетка компьютерная 59,8x70,5x36 мм



РК216-021

Розетка компьютерная двойная, 59,8x70,5x36 мм



ТРК-006

Розетка комбинированная (комп + тел), 59,8x70,5x36 мм



ТР-041

Розетка телевизионная 71x71x19,3 мм



01ВМ.735.212.036

Крышка одноместная, 80x80x11 мм



01ВМ.735.212.048

Крышка двухместная, 153x80x11 мм



01ВМ.735.212.049

Крышка трехместная, 225x80x11 мм



01ВМ.735.212.050

Крышка четырехместная, 297x80x11 мм



ЮЛИГ.735.212.395 - Крышка пятиместная, 366x80x11 мм



ЮЛИГ.735.212.396 - Крышка шестиместная, 437x80x11 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц. Блоки выпускается в комплекте с монтажной коробкой. Размеры: блока - 151x80x50 мм, коробки - 130x67x35 мм



C1 6-158 з
Выключатель одноклавишный
C6 6-173 з
Выключатель одноклавишный на два направления
C6/2 10-821 з
Выключатель для управления цепями с двух и более мест



C5 6-164 з
Выключатель двухклавишный
C(6+6) 10-843 з
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



C05 6-170 з
Выключатель трехклавишный
80x80x31 мм



C1 10-206 з
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
80x80x31 мм



C5 10-207 з
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
80x80x31 мм



C1-400-056 з (40-400Вт)
C6-400-050 з (40-400Вт)
Диммер
80x80x50 мм



PC16-257 з
Розетка одноместная
80x80x29 мм



PC16-256 з
Розетка одноместная с заземляющим контактом
80x80x39,5 мм



PC16-268 з
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками, 80x80x39,5



TP-006 з
Розетка телевизионная
80x80x49,5 мм



PK18-001 з
Розетка компьютерная
80x80x49,5 мм



TP4-023 з
Розетка телефонная
80x80x49,5 мм



PC16-262 з
Розетка двухместная
Установка в одноместную коробку,
110x80x29 мм



PC16-239 з
Розетка двухместная с з/к со шторками
Установка в одноместную коробку
110x80x43



PC16-284 з
Розетка двухместная с з/к и со шторками
115x80x45 мм

Рамочно-узловая система



C1 10-482 з
Выключатель одноклавишный
73x73x31



C5 10-485 з
Выключатель двухклавишный
73x73x31



C05 10-488 з
Выключатель трехклавишный
73x73x31



PC16-492 з
Розетка одноместная
73x73x30 мм



PC16-493 з
Розетка с з/к
73x73x39,5 мм



PC16-507 з
Розетка с з/к со шторками
73x73x39,5 мм



TP-044 з
Розетка телевизионная
73x73x17,4 мм



PK18-008 з
Розетка компьютерная
73x53,9x33,8 мм



ЮЛИГ 686251.019-01 з
Крышка одноместная,
80x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.022 з
Крышка двухместная
151x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.023 з
Крышка трехместная, 222x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.024 з - Крышка четырехместная
293x80x9,5 мм



В-РЦ-533 з
Одноклавишный выключатель + розетка



2В-РЦ-535 з
Двухклавишный выключатель + розетка



3В-РЦ-537 з
Трехклавишный выключатель + розетка



В-РЦ-495 з
Одноклавишный выключатель + розетка с з/к



2В-РЦ-497 з
2В-РЦ-559 з со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка с з/к



3В-РЦ-499 з
3В-РЦ-561 з со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка с з/к



2В-РЦ-601 з
Двухклавишный выключатель со свет. индикацией + розетка с з/к

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



C1 6-780 (6A)
C1 10-781 (10A)
Выключатель одноклавиш.
80x80x45 мм



C5 6-782 (6A)
C5 10-783 (10A)
Выключатель двухклавиш.
80x80x45 мм



PC16-299
Розетка одноместная
80x80x34 мм



PC16-300
Розетка с э/к
80x80x46 мм



PC16-483
Розетка с э/к со шторками
80x80x46 мм



PC16-301 Розетка двухместная
Установка в одноместную
коробку, 110x80x36,5 мм



PC16-484 Розетка двухместная
с э/к, Установка в одноместную
коробку, 110x80x39,1 мм



B-PC-7010
Блок мебельный врезной
Одноклавишный выключатель
+ розетка с э/к
(крепление на 2 лапки)



B-PC-7019
Блок мебельный врезной
Одноклавишный выключатель
+ розетка с э/к
(крепление на 4 лапки)



PC16-384 Розетка двухместная
с э/к со шторками. Установка в
одноместную коробку,
110x80x39,1 мм



B-PC-647 (6A)
Одноклавишный выключатель
+ розетка с э/к
Размер блока: 158x80x52 мм
коробки : 123x70x30 мм



2B-PC-649 (6A)
Двухклавишный выключатель
+ розетка с э/к,
Размер блока: 158x80x52 мм
коробки : 123x70x30 мм



3B-PC-651 (6A)
Двухклавишный
и одноклавишный выключатели
+ розетка с э/к
Размер блока: 210x80x52 мм
коробки : 175x70x30 мм



4B-PC-704 (6A)
Два двухклавишных
выключателя + розетка с э/к
Размер блока: 210x80x52 мм
коробки : 175x70x30 мм

Изготовление под заказ

БЕЗВИНТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УЮТ



C1 10-876
Выключатель
одноклавишный



C5 10-877
Выключатель
двухклавишный



C05 10-878
Выключатель
трехклавишный



PC16-342
Розетка
одноместная с э/к



C1 10-558
Выключатель
одноклавишный



C5 10-559
Выключатель
двухклавишный



C05 10-560
Выключатель
трехклавишный



PC16-533
Розетка
одноместная с э/к

ГАРМОНИЯ



C1 10-831
Выключатель
одноклавишный



C5 10-833
Выключатель
двухклавишный



PC16-314
Розетка
одноместная с э/к



PC16-371
Розетка одноместная
с э/к со шторками



C1 10-533
Выключатель
одноклавишный



C5 10-535
Выключатель
двухклавишный



PC16-526
Розетка
одноместная
с э/к



PC16-540
Розетка одноместная
с э/к со шторками

СТИЛЬ



C1 10-835
Выключатель
одноклавишный



C5 10-837
Выключатель
двухклавишный




C05 10-859
Выключатель
трехклавишный




PC16-315
PC16-372 со шторками
Розетка
одноместная с э/к



C1 10-537
Выключатель
одноклавишный



C5 10-539
Выключатель
двухклавишный



C05 10-549
Выключатель
трехклавишный



PC16-527
PC16-541 со шторками
Розетка одноместная
с э/к

Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Размеры: блоки с заземлением - 117x65x47 мм, блоки без заземления - 117x65x34 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **черный**

Кнопку с биркой можно приобрести отдельно



A1 6-131
Выключатель одноклавишный
A2 10-844
Выключатель двухполюсный
65x65x31 мм



A6 10-147
Выключатель одноклавишный на два направления



A5 6-134
Выключатель двухклавишный
65x65x31 мм



A05 6-137
Выключатель трехклавишный
65x65x31 мм



A1 10-746
Выключатель с биркой
A1 10-742
Выключатель с биркой и самовозвратом
65x65x31 мм



A1 10-214
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
65x65x31 мм



A5 10-215
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
65x65x31 мм



PA16-255
Розетка одноместная
65x65x29 мм



PA16-254
Розетка одноместная с заземляющим контактом



PA16-279
Розетка одноместная со шторками
65x65x29 мм



PA16-280
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками
65x65x41 мм



TP-037
Розетка телевизионная
65x65x33,5 мм



AP0-001
Розетка абонентская для сети проводного вещания, 65x65x28,5 мм



RK18-004
Розетка компьютерная
65x65x33,5 мм



RK216-005
Розетка компьютерная двухместная
65x65x33,5 мм



TP4-017
Розетка телефонная
55x55x23,7 мм



TP24-032
Розетка телефонная двухместная
65x65x34 мм



PA16-260
PA16-238 без монтажной панели
Розетка двухместная
106x65x29 мм



PA16-273 со шторками
Розетка двухместная
117x65x29 мм



PA16-263
PA16-275 со шторками
167x65x29 мм



PA16-264
PA16-277 со шторками
Розетка четырехместная
220x65x29 мм



PA16-261
PA16-250 без монтажной панели
Розетка двухместная с з/к,
106x65x41 мм



PA16-274 со шторками
Розетка двухместная с з/к
117x65x41 мм



PA16-265
PA16-276 со шторками
Розетка трехместная с з/к, 167x65x41 мм



PA16-266
PA16-278 со шторками
Розетка четырехместная с з/к, 220x65x41 мм



V-PC-521
V-PC-571 (со шторками)
Одноклавишный выключатель + розетка



2B-PC-523
Двухклавишный выключатель + розетка



3B-PC-525
Трехклавишный выключатель + розетка



V-PC-563
Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка



2B-PC-565
Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка



V-PC-527
V-PC-577 (со шторками)
Одноклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



2B-PC-529
2B-PC-579 (со шторками)
Двухклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



3B-PC-531
Трехклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



V-PC-567
Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с з/к



2B-PC-569
Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с з/к

Выключатели и розетки для открытой установки пылебрызгозащищенные

Степень защиты - IP 54, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А
 Размеры: выключатель - 70x70x41мм, блок с э/к - 130x70x58 мм,
 блок без э/к - 130x70x47 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



IP54

A1 6-222
 Выключатель одноклавишный
A2 10-845
 Выключатель двухполюсный
A1 4-100 (4 А)



IP54

A6 10-868
 Выключатель одноклавишный на два направления
A6/2 10-872
 Выключатель для управления цепями с двух и более мест



IP54

A5 6-224
 Выключатель двухклавишный
A(6+6) 10-873
 Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



Клавишу с биркой можно приобрести отдельно

A1 10-747
 Выключатель с биркой
A1 10-743
 Выключатель с биркой и самовозвратом



IP54

PA16-296
PA16-096 со шторками
 Розетка одноместная 70x70x39,5 мм



IP54

PA16-297
PA16-097 со шторками
 Розетка одноместная с э/к 70x70x50,9 мм



IP54

PA16-302
PA16-102 со шторками
 Розетка двухместная 130x70x39,5 мм



IP54

PA16-303
PA16-103 со шторками
 Розетка двухместная с э/к 130x70x50,9 мм



IP54

B-PC-657 (Розетка с э/к + выключатель),
B-PC-653
 (Розетка + выключатель)



IP54

2B-PC-659 (Розетка с э/к + двухклавишный выключатель),
2B-PC-655 (Розетка + двухклавишный выключатель)



IP54

A1 6-222 (03)
 Выключатель одноклавишный
A6 10-868 (03)
 Выключатель одноклавишный на два направления
A2 10-845 (03)
 Выключатель двухполюсный,



IP54

A5 6-224 (03)
 Выключатель двухклавишный 65x65x61 мм



IP54

PA16-296 (03)
 Розетка одноместная 70x70x39,5 мм



IP54

PA16-297 (03)
 Розетка одноместная с э/к 70x70x50,9 мм

Прозрачная крышка

Розетки PA16-296, PA16-297, PA16-302, PA16-303 так же изготавливаются в исполнении (02) - с прозрачной крышкой



IP54

B-PC-657 (03)
 (Розетка с э/к + одноклавишный выключатель),
B-PC-653 (03)
 (Розетка + выключатель)



IP54

2B-PC-659 (03)
 (Розетка с э/к + двухклавишный выключатель),
2B-PC-655 (03)
 (Розетка + двухклавишный выключатель),



IP54

PA16-302 (03)
 Розетка двухместная 130x70x39,5 мм



IP54

PA16-303 (03)
 Розетка двухместная с заземляющим контактом 130x70x50,9 мм

НОВИНКА!

ПРАЛЕСКА АКВА IP55



IP55

PA16-0152 (03)
 Розетка с э/к со шторками пылеузащищенная 75x81,1x57,5 мм



IP55

A1 10-2131 (03)
 Выключатель одноклавишный пылеузащищенный 75x81,1x52 мм



IP55

A5 10-2132 (03)
 Выключатель двухклавишный пылеузащищенный 75x81,1x52 мм



Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20. Ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



A1 6-2111
Выключатель
одноклавишный
60x60x30 мм



A5 6-2112
Выключатель
двухклавишный
60x60x30 мм



A1 10-2101
Выключатель
одноклавишный
60x60x30 мм



A5 10-2102
Выключатель
двухклавишный
60x60x30 мм



PA16-0101
Розетка
одноместная
60x60x27,5 мм



PA16-0105
Розетка одноместная
с шторками
60x60x27,5 мм



PA16-0102
Розетка одноместная
с з/к
60x60x39 мм



PA16-0106
Розетка одноместная
с з/к со шторками
60x60x39 мм



TP-5141
Розетка телевизионная
60x60x27,5 мм



PK18-5111
Розетка компьютерная
60x60x32,5 мм



TR4-017
Розетка телефонная
55x55x23,7 мм



PA16-0141
PA16-0145 со шторками
Розетка двухместная, 101x60x27,5 мм



PA16-0161
PA16-0165 со шторками
Розетка трехместная, 163,5x60x27,5 мм



PA16-0181
PA16-0185 со шторками
Розетка четырехместная, 215,1x60x27,5 мм



PA16-0142
PA16-0146 со шторками
Розетка двухместная с з/к, 101x60x39 мм



PA16-0162
PA16-0166 со шторками
Розетка трехместная с з/к, 163,5x60x39 мм



PA16-0182
PA16-0186 со шторками
Розетка четырехместная с з/к, 215,1x60x39 мм



V-PC-7111
Розетка+выключатель
112x60x30 мм



V-PC-7112
Розетка с з/к + выключатель
112x60x41,5 мм



2B-PC-7121
Розетка + двухклавишный
выключатель, 112x60x30 мм



2B-PC-7122
Розетка с з/к +
двухклавишный
выключатель
112x60x41,5 мм

**Блоки можно
устанавливать
горизонтально и
вертикально.
Узел выключателя
можно поворачивать**



Розетка PA16-0191
Розетка четырехместная
111,7x111,7x27,5 мм



Розетка PA16-0195
Розетка четырехместная со шторками
111,7x111,7x27,5 мм



Розетка PA16-0192
Розетка четырехместная с з/к
111,7x111,7x40 мм



Розетка PA16-0196
Розетка четырехместная с з/к
со шторками
111,7x111,7x40 мм

Переносные розетки и вилки

Степень защиты - IP 20, IP 44, ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



B6-241
Вилка
Номинальный ток - 6 А
60,5x36,5x50 мм



B16-363
Вилка с откидным кольцом
Номинальный ток - 16 А
52,5x42,3x36,5 мм



B16-242
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
41,5x36,5x55,5 мм



B16-336
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
79x41,2x36,5 мм

IP44



P16-360
Розетка переносная с заземляющим контактом
Ток - 16 А, IP20
D 48,2 мм, h 100 мм



P16-361
Розетка переносная с заземляющим контактом брызгозащитная
16 А, IP44, 105,5x68x51,5 мм



B16-362
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм



B16-379
Вилка разборная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 40 мм, h 82,5 мм



P16-380
Розетка переносная разборная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 45 мм, h 75 мм



P16-391
Розетка переносная разборная
Ток - 16 А, IP20
D 45 мм, h 75 мм

IP44



B16-385
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
107,5x65x42 мм



B16-416
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
88x53x42 мм



B6-387
Вилка штепсельная без з/к
Ток - 6 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм



P16-386
Розетка переносная без заземляющего контакта
Ток - 16 А, IP20
D 49 мм, h 100 мм



P16-389
Розетка переносная без з/к брызгозащитная
16 А, IP44, 106x68x52 мм



B6-215
Вилка штепсельная
Ток - 6 А, IP20
D 36 мм, h 75 мм

IP44



P16-413
Розетка переносная одноместная с з/к брызгозащитная
100x58,5x49,5 мм



P16-764 со шторками
Розетка переносная двухместная с з/к брызгозащитная
186,5x58,5x50 мм



P16-381
P16-766 со шторками
Розетка переносная трехместная с з/к брызгозащитная
233x58,5x50 мм



P16-467
P16-768 со шторками
Розетка переносная четырехместная с з/к брызгозащитная
279,5x58,5x50 мм

IP44

IP44

IP44

НОВИНКА!

IP44



P16-9164
Розетка штепсельная трехместная с заземляющим контактом со шторками брызгозащитная
226,5x58x52,6 мм



P16-9161
P16-9165 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная
162,5x59,4x32 мм



P16-9162
P16-9166 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная
173x60x42,5 мм



P16-337
Розетка штепсельная переносная трехместная с з/к, 226x60x44,6 мм



P16-9181
P16-9185 со шторками
Розетка штепсельная переносная четырехместная
203,5x59,4x32 мм



P16-9182
P16-9186 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная, 213,5x59,4x42,5 мм

Степень защиты - IP 20, **номинальный ток - 32А**,
напряжение - 250В, 440В, частота - 50Гц



BRA32-016
Розетка к электроплите
блочная для
открытой установки
Напряжение - 250 В,
145x75x42 мм



IP44

KM-268 (250 В)
KM-278 (440 В)
Коробка монтажная
с контактными зажимами
111x100x43,5 мм



PC32-006
Розетка к электроплите для
скрытой установки
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



PA32-002
Розетка к электроплите для
открытой установки
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



B32-001
Вилка к электроплите с
заземляющим контактом
Напряжение - 250 В
102x67x88 мм



PA32-072
Розетка к электроплите
для открытой установки
Напряжение - 250 В,
75x75x39 мм



PC32-076
Розетка к электроплите
для скрытой установки
Напряжение - 250 В,
80x80x47,5 мм



B32-071
Вилка к электроплите с
заземляющим контактом
Напряжение - 250 В
96x62x83 мм



PC32-004
Розетка 3-х фазная для
скрытой установки
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



PA32-005
Розетка 3-х фазная для
открытой установки
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



B32-003
Вилка 3-х фазная с
заземляющим контактом
Напряжение - 440 В,
102x67x88 мм

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Напряжение: от 200В до 250В; от 380В до 415В
Температурный режим: от -70 °С до +45 °С



3P+N+E



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВП32-900 | **ВП32-902**
32А IP67 | **32А IP44**

Размер 900:173x101x101 мм
Размер 902:173x89x82 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПП32-901 | **РПП32-905**
32А IP67 | **32А IP44**

Размер:197x109x104 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПО32-903 | **РПО32-907**
32А IP67 | **32А IP44**

Размер:163x153x112 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПС32-908
32А IP67

Размер:107x109x104 мм



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВПО32-906
32А IP44

Размер:157x75x94 мм



3P+N+E



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВП16-950
16А IP67

Размер:136x88x88 мм



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВП16-953
16А IP44

Размер:136x77x70 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПП16-951
16А IP67

Размер:161x94x96 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПП16-952
16А IP44

Размер:161x94x96 мм



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВПО16-956
16А IP44

Размер:150x75x92 мм



2P+E



Розетка двухполюсная с
заземляющим контактами

РПП32-923 | **РПП16-973**
32А IP44 | **16А IP44**

188x106x82 мм | 142x86x60 мм



Вилка двухполюсная с
заземляющим контактами

ВП32-922 | **ВП16-972**
32А IP44 | **16А IP44**

168x82x70 мм | 135x59x52 мм



Розетка двухполюсная с
заземляющим контактами

РПС32-925 | **РПС16-975**
32А IP44 | **16А IP44**

96x108x82 мм | 75x98x81 мм

Напряжение: от 200 В до 250 В

Розетки, выключатели

Степень защиты - IP 20, IP 54 номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



IP44

PA16-236
Розетка одноместная
брызгозащитная
71x71x45 мм



IP44

PA16-214
Розетка одноместная
с з/к брызгозащитная
71x71x54 мм



IP44

PA10-213
Розетка двухместная
брызгозащитная (IP 44)
с з/к, 134x73x54 мм



IP44

PA10-221
Розетка двухместная
брызгозащитная (IP 44)
134x73x45 мм



A1 4-116
Выключатель
одноклавишный
откр. установки
65x65x30 мм



A5 4-001
Выключатель
двухклавишный
откр. установки
68x68x37 мм



C1 4-003
Выключатель
одноклавишный
скрытой установки
80x80x45 мм



C5 4-001
Выключатель
двухклавишный
скрытой установки
80x80x45 мм



PA10-209
Розетка с з/к
для откр. установки
60x60x40 мм



PA10-212
Розетка для
откр. установки
60x60x28 мм



PC16-201
Розетка с з/к
для скрытой
установки
80x80x48 мм



PC16-204
Розетка
для скрытой
установки
80x80x34 мм



PA16-244
Розетка трехместная
167x65x29 мм



PA16-246
Розетка четырехместная
220x65x29 мм



PA16-243
Розетка трехместная с з/к
167x65x41 мм



PA16-245
Розетка четырехместная с з/к,
220x65x41 мм

ПАТРОНЫ

РАЗВЕТВИТЕЛИ



E27P-002
Патрон электрический
пластмассовый
Ток - 4А, 60Вт
D40x55,5 мм



E27PK-003
Патрон электрический
пластмассовый
с абажурным кольцом
Ток - 4А, 60Вт
D55,5x55,5 мм



E27PK-003 2k
Патрон электрический
пластмассовый с 2-мя
абажурными кольцами
Ток - 4А, 60Вт
D55,5x55,5 мм



НОВИНКА!

PB16-258
Разветвитель
92x89x65,5 мм



НОВИНКА!

PB16-259
Разветвитель с заземляющим
контактом
92x89x77,3 мм



E14P-005
Патрон с резьбой E14
Ток - 2А, 40Вт
D28x52 мм



E14PK-006
Патрон с резьбой E14
с абажурным кольцом
Ток - 2А, 40Вт
D43,5x52 мм



E14PK-006 2k
Патрон с резьбой E14
с 2-мя абажурными
кольцами.
Ток - 2А, 40Вт
D43,5x52 мм



PB16-377 (с з/к)
PB16-378 (без з/к)
Разветвитель
100,2x78,2x44,7 мм



PB16-373
Разветвитель с з/к
91x76,7x50 мм



PB16-374
Разветвитель без з/к
91x67,2x50 мм



E27Ф-004
Патрон фланцевый
Ток - 4А, 60Вт
D71x78,5 мм



IP21

E27H-007
Патрон с резьбой E27
Ток - 4А, 60Вт
D40,5x72 мм



PB16-375
Разветвитель с з/к
132x76,8x50 мм



PB16-376
Разветвитель без з/к
132x67,3x50 мм

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ШНУРЕ

ШАВ2-2,5-0,5-1,7 (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 1,7 м)
ШАВ2-2,5-0,5-2,0 (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 2 м)
ШАВ2-6-0,75-1,7 (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 1,7 м)
ШАВ2-6-0,75-2,0 (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 2 м)



при заказе изделия черного цвета к наименованию добавляется буква **Ч** (например: ШАВ2-2,5-0,5-1,7 Ч)



ПР6-09-2/250
Выключатель ползунковый проходной для установки на шнуре, 63x35x27 мм



ВШ-212, 5-001
Выключатель клавишный устанавливаемый на шнуре (**Изделие также присутствует в черном цвете**), 63x35x27 мм



ВШ21 6-002 (двухполюсный)
ВШ11 6-003 (однополюсный)
Выключатель проходной для установки на шнуре 62x27x22 мм



ВЭ210-006
Выключатель для электроприборов 45x27x26 мм



КО1-1-002
105x33,5x19,5 мм
Кнопки требования остановки для монтажа на поручень



КП1-1-001
105x36x35,7 мм



A1 1-893 (1 A)
Выключатель со световой индикацией 50x50x22 мм



A1 1-894 (1 A)
Выключатель без световой индикацией 50x50x22 мм



Трель-1, Трель-3
Звонок электрический бытовой
Уровень звука звонка от 70 до 85 дБА
D 110 мм, h 39,5 мм



ПП-103
Подвес потолочный



01ИР.767556.015
Заглушка для розетки



ЮЛИГ.757556.020
Заглушка для розетки с ключом



Д-6-30 (D8x29 мм)
Д-8-40 (D10x39 мм)
Дюбель



СУЗ, СУ4
Соединительные устройства



ЮЛИГ.758531.013
Скоба (закреп) 44x8,7x30 мм



ЮЛИГ.301629.003
Скоба крепежная с гвоздем 16x12,2x6,5 мм



ДХП 8x5 ДХП 12x6
ДХП 10x5 ДХП 14x6
Дюбель-хомут для плоского кабеля



ДХК 5-10
ДХК 11-18
ДХК 19-25
Дюбель-хомут для круглого кабеля



ЮЛИГ.758531.004
Фиксатор (стяжной хомут) 49x15,5x6 мм



КСШ 120
КСШ 150
КСШ 180
Стяжка кабельная разъемная с шариковым замком



ЮЛИГ.758531.007
Дюбель (крепление для стяжного хомута) 40x14,5x12,5 мм

ДГ 6x40
Дюбель-гвоздь (крепление для стяжного хомута)



ДКп 25-40
Держатель кабельный 98x58x80 мм



ДКп 45-70
Держатель кабельный 126x60x121 мм



ЮЛИГ.735356.025
Крышка для закрытия слаботочных ниш 260x130x53,5 мм



ПМ-101
Панель монтажная 62x62x8 мм
Установка изделий на нештукатуренные поверхности



ПМ-102
Панель монтажная D 82 мм, h 10 мм



01ПБ.332338.001
Прищепка бельевая

Боксы комплектуются DIN-рейкой из стали (кроме КНО-2 и КНО-4)

Количество нулевых шин: в боксах на 6-12 мест - 1 шина; на 16 мест - 2 шины; на 24 места - 3 шины; на 36 мест - 5 шин.



КНО-2
(открытая установка)
Бокс 2-х местный
138,5x50x65 мм



КНО-4
(открытая установка)
Бокс 4-х местный
148,5x86x65,5 мм



КНС-4Д
(скрытая установка)
Бокс для 4-х автоматических
выключателей, 147,7x140x98,6 мм



КНО-4Д
(открытая установка)
Бокс для 4-х автоматических
выключателей,
147,7x140x100 мм



КНС-6Д
(скрытая установка)
Бокс для 6-ти автоматических
выключателей,
147,7x176x100 мм



КНО-6Д
(открытая установка)
Бокс для 6-ти автоматических
выключателей,
147,7x176x101 мм



КНС-8Д (скрытая установка)
Бокс для 8-ми автоматических
выключателей, 212x147,7x103 мм



КНО-8Д (открытая установка)
Бокс для 8-ми автоматических
выключателей, 212x147,7x104 мм



КНС-12Д (скрытая установка)
Бокс для 12-ти автоматических
выключателей, 147,7x284x107 мм



КНО-12Д (открытая установка)
Бокс для 12-ти автоматических
выключателей, 147,7x284x108 мм



КНС-16Д (скрытая установка)
Бокс для 16-ти автоматических
выключателей, 267,7x212x103 мм



КНО-16Д (открытая установка)
Бокс для 16-ти автоматических
выключателей, 267,7x212x104 мм



КНС-12ДБ (скрытая установка)
Бокс для 12-ти автоматических
выключателей, 207,7x284x107 мм



КНО-12ДБ (открытая установка)
Бокс для 12-ти автоматических
выключателей, 207,7x284x108 мм



КНС-24Д (скрытая установка)
Бокс для 24-х автоматических
выключателей, 267,7x284x107 мм



КНО-24Д (открытая установка)
Бокс для 24-х автоматических
выключателей, 267,7x284x108 мм



КНС-24ДБ (скрытая установка)
Бокс для 24-х автоматических
выключателей, 351,7x302x107 мм



КНО-24ДБ (открытая установка)
Бокс для 24-х автоматических
выключателей, 351,7x302x108 мм



КНС-36Д (скрытая установка)
Бокс для 36-ти автоматических
выключателей, 447,7x314x107 мм



КНО-36Д (открытая установка)
Бокс для 36-ти автоматических
выключателей, 447,7x314x108 мм



Заглушка для бокса 3-8М
Заглушка для боксов до 8 мест

Коробки монтажные для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



К-201*
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
Размер коробки: 85x75x40 мм



К-207*
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
Размер коробки: D 75 мм, h 40 мм



К-228
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 150x79x41,5 мм



К-241
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
Размер коробки: 130x67x27 мм



К-211
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 130x67x35 мм



К-221
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
Размер коробки: 219x77x35 мм



К-214*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки при скрытой проводке
Размер коробки: 212x70x42 мм



К-226*
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 292x79x41,5 мм

Подробную информацию по размерам монтажных коробок вы можете узнать на сайте bylectrica.by, в разделе Инфоцентр - Техническая документация



Коробки монтажные не содержат галогены

* Данные коробки можно заказывать в двух вариантах комплектации: без винтов и исполнение 1 - в комплекте с винтами для крепления розеток и выключателей.

Для гипсокартона. Скрытая установка



К-205*
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: D 76 мм, h 40 мм



К-210*
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: D 76 мм, h 40 мм



К-215*
Коробка для крепления изделий (евростандарт).
Размер коробки: D 70 мм, h 41,5 мм



К-219*
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 155x76x45,5 мм



К-220*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 226x76x45,5 мм



К-224*
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 287x76x45,5 мм

Коробка для разводки проводов

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



KM-202
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 95x95x53 мм



KM-216
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: D 88 мм, h 52,5 мм



KM-213
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 140x81x92 мм



KM-206
Коробка для разводки проводов **ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**
Размер: D 94 мм, h 46 мм



KM-225
Коробка для разводки проводов с возможностью подсоединения абонентской линии радиовещания
Размер коробки: D 74 мм, h 41,5 мм



KM-227
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: D 74 мм, h 41,5 мм



KM-212
Коробка с контактными зажимами для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 95x95x53 мм



КП-204
Коробка потолочная для разводки проводов
Размер коробки: 99x D 76x61 мм



КП-229
Коробка потолочная с крючком для разводки проводов
Размер коробки: 99x D 76x61 мм



Коробки для установки розеток и выключателей


Для бетона и кирпича




KE-231*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 66,2x80x43 мм



KE-500*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 66,2x80x65



KE-501*
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



KE-502*
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток.
Размер коробки: 207x66x47,4 мм




KE-503*
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 278x66x47,4 мм



KE-232*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 74x71x51 мм




KE-511*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 74x71x63 мм




KE-504*
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



ЮЛИГ.735333.025 ЮЛИГ.735333.030
Соединители для коробок KE-232
Размер: 58x46x23 мм Размер: 20,5x20x15 мм



KE-505*
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 207x66x47,4 мм



KE-506*
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 278x66x47,4 мм

Коробки для монолитного строительства



K-401
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82x80x72,5 мм



K-403
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82x80x79,5 мм



KM-404
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



КП-402 с крюком
Коробка для установки электроустановочных изделий, светильников
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



KM-405
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 172,5x127x90 мм



K-411
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x72,5 мм



K-413
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x79,5 мм



K-414
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 82,5x82,5x91,5 мм



КП-412 с крюком
Коробка для установки электроустановочных изделий, светильников
Размер коробки: 82x82,5x89,5 мм



K-417
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x63 мм



K-418
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x88 мм



K-420
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 153,5x82,5x71,5 мм



K-430
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 224,5x82,5x71,5 мм



ЮЛИГ.735356.113
Опора
Размер коробки: 224,5x82,5x26 мм

ЮЛИГ.735356.112
Опора
Размер коробки: 153,5x82,5x26 мм



ЮЛИГ.735356.104
Опора
Размер коробки: 82,5x82,5x28 мм

Для разводки проводов с использованием контактных зажимов

Открытая установка



KM-222
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**
Размер коробки: 80x80x41,5 мм
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



KM-223
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**
Размер коробки: D 74 h 43,5 мм
Габаритный размер: D 87 h 43,5 мм



KM-230 (4 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: D 130 h 44,5 мм



KM-248 (3 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



KM-238 (2 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм

Для разводки проводов без использования контактных зажимов



KM-251
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 74 h 44,5 мм
Габаритный размер: D 78,5 h 44,5 мм



KM-253 (2 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм



KM-255 (3 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 74 h 44,5 мм
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



KM-257 (4 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: D 130 h 44,5 мм

Коробки для разводки проводов



KM-233
Размер коробки: D 85 h 50,3 мм
Габаритный размер: D 105 h 50,3 мм



KM-208
Размер коробки: D 66 h 41,5 мм
Габаритный размер: D 85 h 41,5 мм



KM-209
Размер коробки: 80x80x41,5 мм
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



KM-239 IP20
Размер коробки: 60x60x28,3 мм



KM-234
Размер коробки: 100x100x55,3 мм
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



KM-235
Размер коробки: 120x80x58,3 мм
Габаритный размер: 146x106x58,3 мм



KM-236
Размер коробки: 160x120x58,3 мм
Габаритный размер: 186x146x58,3 мм



KM-291
Размеры коробки: 88x43x39 мм
Габаритный размер: 104x55x42,8 мм



KM-292
Размеры коробки: 80x80x39 мм
Габаритный размер: 90x87x42,8 мм



KM-293
Размеры коробки: 80x80x39 мм
Габаритный размер: 100x97x42,8 мм



KM-294
Размеры коробки: 95x95x39 мм
Габаритный размер: 115x112x42,8 мм

Коробки для разводки проводов в трубопроводе



KM-217
Размер коробки: 140x140x53,5 мм



KM-218
Размер коробки: 124x77x54,5 мм

Коробки уравнивания потенциалов



КУП-244 (7 вводов)
Размер коробки: 100x100x50 мм
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм




КУП-243 (4 ввода)
Размер коробки: D 85 h 50,3 мм
Габаритный размер: D 105 h 50,3 мм

Кабель-каналы



Кабель-каналы -предназначены для прокладки кабельно-проводниковых изделий в помещений всех типов зданий: прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.



НАИМЕНОВАНИЕ	A	B	ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, мм ²
12X12	12	12	90
15X10	15	10	95
16X16	16	16	190
20X10	20	10	130
25X16	25	16	315
25X25	25	25	520
40X16	40	16	527
40X25	40	25	870

Материал: пластикат ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009, категория горения ПВ-0.

Температура монтажа: -5 °С до +45 °С

Температура эксплуатации: -40 °С до +45 °С

Аксессуары для кабель-каналов



K-440
K-440 исп.1
в комплекте с винтами

Коробка монтажная предназначена для установки розеток и выключателей скрытой установки при ОТКРЫТОЙ электропроводке, а также с использованием кабельных диэлектрических каналов.

Размеры - 88x88x42,5 мм

Установочные размеры (размеры полости для установки изделия) - 62,8x64,3 мм



Сосна беленая



Дуб темный




KM-274

KM-275 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов 50x50x25 мм



KM-270

KM-271 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов 65x65x25 мм



ЮЛИГ.741646.069

Суппорт (адаптер) позволяет интегрировать розетки и выключатели в системы миниколонн и кабельных трасс, расположенных в полу или над фальшполом.

Размеры- 73,8x70,9x20 мм



KM-272

KM-273 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов 95x95x29 мм





Цоколь
E27

Наименование	Мощность Вт	Световой поток, лм	Эквивалент Вт	Цветовая температура К	Габариты мм
Лампа ЛС-3-220-E27(4,0)	3	285	25	4000	45x80
Лампа ЛС-5-220-E27(3,0)	5	395	35	3000	55x102
Лампа ЛС-5-220-E27(4,0)	5	395	35	4000	55x102
Лампа ЛС-7-220-E27(3,0)	7	575	45	3000	60x110
Лампа ЛС-7-220-E27(4,0)	7	575	45	4000	60x110
Лампа ЛС-9-220-E27(3,0)	9	720	55	3000	60x112
Лампа ЛС-9-220-E27(4,0)	9	690	52	4000	60x112
Лампа ЛС-12-220-E27(4,0)	12	1050	75	4000	60x115
Лампа ЛС-15-220-E27(4,0)	15	1400	100	4000	65x130



Цоколь
E14

Наименование	Мощность Вт	Световой поток, лм	Эквивалент Вт	Цветовая температура К	Габариты мм
Лампа ЛС-3-225-E14(3,0)	3	260	25	3000	45x80
Лампа ЛС-3-225-E14(4,0)	3	260	25	4000	45x80
Лампа ЛС-5-225-E14(3,0)	5	395	35	3000	55x98
Лампа ЛС-5-225-E14(4,0)	5	395	35	4000	55x98
Лампа ЛС-7-225-E14(3,0)	7	575	45	3000	60x105
Лампа ЛС-7-225-E14(4,0)	7	575	45	4000	60x105
Лампа ЛС-9-225-E14(3,0)	9	690	52	3000	60x110
Лампа ЛС-9-225-E14(4,0)	9	690	52	4000	60x110



Цоколь
E27

Наименование	Мощность Вт	Световой поток, лм	Эквивалент Вт	Цветовая температура К	Габариты мм
Лампа ЛС-6-C37-E27(3,0)	6	425	40	3000	37x100



Цоколь
E14

Наименование	Мощность Вт	Световой поток, лм	Эквивалент Вт	Цветовая температура К	Габариты мм
Лампа ЛС-6-C37-E14(3,0)	6	425	40	3000	37x100
Лампа ЛС-6-C37-E14(4,0)	6	425	40	4000	37x100
Лампа ЛС-7-C37-E14(4,0)	7	570	45	4000	37x100



Цоколь
E27

Наименование	Мощность Вт	Световой поток, лм	Эквивалент Вт	Цветовая температура К	Габариты мм
Лампа ЛС-6-C37-E27(4,0)	6	400	40	4000	37x125



Цоколь
E14

Наименование	Мощность Вт	Световой поток, лм	Эквивалент Вт	Цветовая температура К	Габариты мм
Лампа ЛС-4-CA37-E14(4,0)	4	320	30	4000	37x125
Лампа ЛС-6-CA37-E14(3,0)	6	400	40	3000	37x125
Лампа ЛС-6-CA37-E14(4,0)	6	400	40	4000	37x125



Цоколь
GU10

Наименование	Мощность Вт	Световой поток, лм	Эквивалент Вт	Цветовая температура К	Габариты мм
Лампа ЛС-7-235-GU10(4,0)	7	545	45	4000	50x59

Светодиодные светильники

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет
Срок гарантии не менее 36 месяцев



ДПО01-6-400 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-6-404 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО01-9-401 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-9-405 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный


ДПО06-6-460 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО06-6-450 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО06-9-461 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО06-9-451 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО01-5-403 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-5-406 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем

Основные технические параметры	ДПО01-6-400(404)	ДПО01-9-401(406)	ДПО01-5-403(406)	ДПО06-6-460(450)	ДПО06-9-461(451)
Номинальная мощность, Вт	6	9	5	6	9
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,07	0,09	0,05	0,07	0,09
Диапазон высот установки светильника (на потолках), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Интервал выдержки времени, сек	60 ± 30	60 ± 30	60 ± 30	60 ± 30	60 ± 30
Световой поток, лм	600	900	440	520	770
Минимальный уровень освещенности, лк	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (-25 °С до 45 °С)			УХЛ 4 (-25 °С до 45 °С)	
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP54	IP54
Габаритные размеры, мм	146x146x35	146x146x35	82,5x82,5x43,5	Ø165x40,5	Ø165x40,5
Присоединительные размеры, мм	137±0,5	137±0,5	73,5±0,5x73,5±0,5	150+,-0,3	150+,-0,3

Для предприятий системы ЖКХ светильники поставляются с логотипом ЖКХ отлитым на корпусе (ЖКХ).
Также с красной надписью на корпусе (ЖКХ1).



- Корпус светильников изготовлен из поликарбоната высокой прочности, устойчивого к механическим повреждениям. На корпусе присутствует **надпись ЖКХ**
- Светильники укомплектованы **специальными крепежными элементами**, что делает невозможным демонтаж светильников без его частичного разрушения (для предотвращения краж)
- Гарантия не менее 36 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня его приобретения.
- Ресурс светодиодного модуля **не менее 50000 часов**. Снижение светового потока - не более 20% в течение гарантийного срока.

Светодиодные светильники

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет
Срок гарантии не менее 36 месяцев



IP40
IP54

ДПО01-6-603 УХЛ4
ДПО01-6-701 УХЛ4 (IP40)
ДПО01-6-705 УХЛ4 (IP54)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный.



IP40
IP54

ДПО01-6-621 УХЛ4
ДПО01-6-721 УХЛ4 (IP40)
ДПО01-6-725 УХЛ4 (IP54)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный **с фото-акустическим датчиком**



IP40

ДПО01-6-731 УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный **с микроволновым датчиком**



ДПО01-6-611 УХЛ4 **ДПО01-9-612 УХЛ4**
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный **со встроенным датчиком движения**

Основные технические параметры	ДПО01-6-603 ДПО01-6-701 ДПО01-6-705	ДПО01-9-604 ДПО01-9-702 ДПО01-9-706	ДПО01-6-621 ДПО01-6-721 ДПО01-6-725	ДПО01-9-622 ДПО01-9-722 ДПО01-9-726	ДПО01-6-611	ДПО01-9-612	ДПО01-6-731
Номинальная мощность, Вт	6	9	6	9	6	9	6
Ток, потребляемый из сети, А	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,05
Световой поток, лм, не менее	600	900	600	900	600	900	600
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Степень защиты корпуса	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20	IP20	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (-25 °С до 45 °С)						
Габаритные размеры, мм	256x101x40	256x101x40	256x101x40	256x101x40	342x103x68,5	342x103x68,5	256x101x40
Присоединительные размеры, мм	203±0,5	203±0,5	203±0,5	203±0,5	286±0,5	286±0,5	203±0,5
Сечение присоединяемых проводников	от 0,5 до 2,5 мм ²	от 0,5 до 2,5 мм ²	от 0,5 до 2,5 мм ²	от 0,5 до 2,5 мм ²	от 0,5 до 2,5 мм ²	от 0,5 до 2,5 мм ²	от 0,5 до 2,5 мм ²
Диапазон уровня освещенности, лк	-	-	15±2	15±2	от 2 до 15	от 2 до 15	15±2
Интервал выдержки времени, сек	-	-	30±10	30±10	30с, 3 мин, 10 мин	30с, 3 мин, 10 мин	-

Промышленные светильники

Срок гарантии - 24 месяца



IP65

ДПП01-18-511 (5,0) УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий
Цветовая температура - 5000К



IP65

ДПП01-35-510 (5,0) УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий
Цветовая температура - 5000К



IP65

ДПП01-36-505 УХЛ4
ДПП03-36-005 УХЛ4 для аварийного освещения
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий
Цветовая температура - 5000К

Основные технические параметры	ДПП01-36-505	ДПП03-36-005	ДПП01-35-510	ДПП01-18-511
Номинальная мощность, Вт	36	36	35	18
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,23	0,22	0,2	0,1
Диапазон высот установки светильника (на потолках помещений), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Световой поток, лм	4500	4500	3700	1950
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Габаритные размеры, мм	1262x124x85	1262x124x85	1200x75x77	600x75x77
Присоединительные размеры, мм	918±0,5	918±0,5	По месту расположения крепежных скоб	По месту расположения крепежных скоб
Время работы в аварийном режиме, мин	—	60	—	—

Уличные светодиодные светильники

Срок гарантии 5 лет



ДКУ04-40-001 УХЛ1
ДКУ04-50-002 УХЛ1



ДКУ04-80-003 УХЛ1
ДКУ04-100-004 УХЛ1



ДКУ04-120-005 УХЛ1
ДКУ04-150-006 УХЛ1

Основные технические параметры	ДКУ04-40-001	ДКУ04-50-002	ДКУ04-80-003	ДКУ04-100-004	ДКУ04-120-005	ДКУ04-150-006
Номинальная мощность, Вт	40	50	80	100	120	150
Световой поток, лм	5580	6540	11040	12870	16400	19050
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	120	120	125	120	125	120
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая, 145*90					
Цветовая температура, К	4000*					
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	80					
Коэффициент пульсации, не более, %	0,7	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц, 360 в течении 1 часа					
Защита от скачков напряжения, В	6000					
Коэффициент мощности, не менее	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
Потребляемый ток, А	0,202	0,245	0,391	0,48	0,575	0,71
Степень защиты, IP	66/67					
Класс ударопрочности, IK	8					
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	8	8	10	10	12	12
Габаритные размеры, мм	450x285x80	450x285x80	540x285x80	540x285x80	630x285x80	630x285x80
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+45					
Посадочный диаметр консоли, мм	40...65					
Функция диммирования или программирования режима работы	-	-	+	+	+	+

* стандартно 4000К. По заказу могут быть изготовлены светильники с цветовой температурой в диапазоне 3000-6500 К

Офисные светодиодные светильники

Срок гарантии 2 года



ДПО/ДВ001-36-205 УХЛ4
ДПО/ДВ001-36-205 УХЛ4 исп.1
Офисный светодиодный светильник универсальный



ДВ001-36-220 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник



ДПО/ДВ001-27-216 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник универсальный
ДПО/ДВ001-18-217 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник универсальный



ДБ003-1,3-001 УХЛ4
Светильник светодиодный настенный для аварийного освещения общественных зданий.
Время работы светильника в аварийном режиме - 90 мин

Технические параметры	ДПО/ДВ001-36-205	ДВ001-36-220	ДПО/ДВ001-27-216	ДПО/ДВ001-18-217	ДБ003-1,3-001
Номинальное напряжение, В	220...230	220...230	220...230	220...230	220...230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	36	36	27	18	1,3
Ток, потребляемый, А	0,2	0,16	0,16	0,11	0,05
Световой поток, люмен, не менее	4400	2820	3000	2000	
Освещенность (высота 3 м), лк	450				
Высота установки, м	от 2,5 до 3,5				
Вид климатического исполнения	УХЛ 4				
Степень защиты	IP40				IP20
Сечение проводников, мм	от 0,75 до 2,50				
Масса, кг, не более	4,0	1,7	2,0	2,4	
Габаритные размеры мм	588x588x40 595x595x44 (исп 1)	595x595x30	595x295x44	595x295x44	330x144x26
Цветовая температура, К	5000				

Выключатели с задержкой времени



C1-100-033 (100 Вт)
C1-230-039 с лапками (230 Вт)
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 80x80x46 мм - скрытая установка
 80x80x55,4 мм - открытая установка

A1-230-046 (230 Вт) открытая уст.
 Под заказ



C1-230-048 (230 Вт)
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 71x71x45,7 мм

При монтаже используются рамки серии Гармония



C1-100-053 (100 Вт)
 Выключатель с механическим включением и автоматическим отключением светильников 80,5x80,5x47,2 мм



C1-100-059 (100 Вт)
 Выключатель с механическим включением и автоматическим отключением светильников 80x80x38 мм

Датчики движения



C1-230-028
 для скрытой установки



A1-160-029
 для открытой установки



A1-230-027
 для открытой установки



C1-160-030
 для скрытой установки



A1-230-032
 для открытой установки на кронштейне

Основные технические параметры	C1-230-028	A1-160-029	A1-230-027	C1-160-030	A1-230-032
Угол обзора зоны обнаружения, градусов	100...120				
Рекомендуемая высота установки, м	от 2,3 до 3				
Дальность действия, м	до 7				
Диапазон обнаруживаемых скоростей движения, м/с	0,3 - 3				
Интервал выдержки времени	3 мин (под заказ - 30 сек, 10 мин)				
Минимальный уровень освещенности	2 лк				
Способ подключения	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный
Мощность подключаемых нагрузок, Вт	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230
Габаритные размеры, мм	82x85,2x63,4	74,2x74,2x62,4	73,5x73,5x62,4	80,5x80,5x53,5	107,5x106,5x74,2
Регулировка освещенности	-	-	-	-	+
Регулировка выдержки времени	-	-	-	-	+
					(от 0,5 лк до 300 лк)
					(от 30 с до 20 мин)

Оптико-акустические выключатели



A1-230-037
 Оптико-акустический выключатель



A1-230-038
 Оптико-акустический выключатель с регулировками уровня освещенности и интервала выдержки времени



A1-100-055
 Оптико-акустический выключатель

Основные технические параметры	A1-230-037	A1-230-038	A1-100-055
Максимальная мощность, Вт	230		100
Минимальная мощность, Вт	1		25
Интервал времени работы выключателя	1,5 - 5 мин	-	1,5 - 5 мин
Минимальный уровень освещенности	20±4 лк	-	15±2 лк
Регулировка интервала выдержки времени	-	+ (от 30 с до 3 мин)	-
Регулировка чувствительности к освещенности	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)	-
Вид климатического исполнения	УХЛ 4		УХЛ 4 [-10 °С до +40 °С]
Степень защиты	IP20		IP20
Габаритные размеры	60x60x30,5 мм		56,5x31x23 мм
Установочные размеры	53x53 мм		
Чувствительность микрофона	-52 ± 3 дБА		-52 ± 3 дБА

Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 2х0,75 мм, максимальная мощность - 1500 Вт, ток - 6 А



Y6-240
Удлинитель трехместный - 5 м



Y6-222
Удлинитель двухместный - 3,5 м




Y6-219
Удлинитель четырехместный - 3,5 м




Y6-251
Удлинитель четырехместный - 15 м
Размер - 270x210x75 мм

Максимальная мощность - 2300 Вт, ток - 10 А. Применяется провод ПВС 3х0,75 мм - для длины 3,5 и 5 м
ПВС 3х1 мм - для длины 10м и более



Y10-282
Удлинитель четырехместный со шторками
Длина шнура - 3,5; 5 м, 202x60x40 мм



Y10-286
Удлинитель пятиместный
Длина шнура - 3,5; 5 м, 249x60x50 мм



Y10-220
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м



Y10-370
Удлинитель трехместный - 2,5 м
Провод ПВС 3х1 мм



Y10-322
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока
3,5; 5; 10 м



Y10-328
Удлинитель четырехместный со встроенным током - 3,5; 5; 10 м



Y10-330
Удлинитель четырехместный
3,5; 5; 10 м



Y10-285
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 10 м
Размер - 280x165x334 мм



Y10-248
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 10 м
Размер - 270x210x75 мм



Y10-304
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 270x204x381 мм



Y10-298
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 30 м



Y10-308
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м

Применяется провод ПВС 3х1,5 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



Y16-321
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y16-320
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y16-327
Удлинитель четырехместный со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y16-329
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y16-318
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 20, 30 м



Y16-369
Удлинитель одноместный ПВС 3х1 мм
Длина шнура - 1,7 м



Y16-319
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м



Y16-323
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м
Размер - 270x204x381 мм

Применяется провод: ПВС 3х1 мм - для длинны 1,7 м; ПВС 3х1,5 мм - для длины 3,5 м и более



Y16-412
Удлинитель одноместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



Y16-414
Удлинитель двухместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



Y16-382
Удлинитель трехместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



Y16-466
Удлинитель четырехместный с з/к - 3,5; 5 м

Компания “Светоприбор” - лидер в производстве электроустановочных изделий на территории Республики Беларусь.

Новейшие технологии применяемые нами для изготовления продукции позволяют партнерам компании повышать свою энергоэффективность и электробезопасность. Более 20 наших дилеров в Литве, Латвии, России и странах СНГ позволяют нам быть ближе к заказчику.

Система менеджмента качества проектирования и производства электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры сертифицирована в соответствии с **СТБ ISO 9001-2015**

Опираясь на свои сильные стороны в технологиях по организации освещения мы стремимся к стабильному прибыльному росту. Наша производственная база обеспечивает выпуск высококачественного продукта.

Все изделия имеют **сертификат соответствия Таможенного союза**. Выключатели, узлы установочные, блоки сертифицированы в Европейском органе по **сертификации VDE (Германия)**, а также в органе по **сертификации TSU (Словакия)** на соответствие требованиям международных стандартов с правом маркировки изделий **знаком CE**

С 2001 года предприятие является **Лауреатом премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества**. Неоднократно продукция предприятия удостоивалась звания лауреата конкурсов **“Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации”**, **“Лучшие товары Республики Беларусь”**.

Наши заказчики имеют самый широкий ассортимент и простой доступ ко всей линейке продуктов **компании “Светоприбор”** - независимо от того, покупают ли они у нас напрямую или через наших оптовых покупателей и дилеров.

Наши сотрудники работают на пользу заказчика. Наш способ ведения бизнеса - лидерство и ориентация на результат.

Компания “Светоприбор” способствует улучшению результатов деятельности своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, эффективному использованию электроэнергии и повышению электробезопасности.

Ответственная работа, устойчивое развитие, повышение энергоэффективности, соблюдение принципов деловой этики - основа нашей деятельности на рынке.

Все изделия соответствуют ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»

г.Минск, ул. Якубовского, 52
Республика Беларусь
т. +375 17 3655401, 3655354
ф. +375 17 3655403
м. +375 29 1955408
sbyt@bylectrica.by

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Минск, ул. Якубовского, 52
тел. +375 17 365-52-90

Наш сайт
www.bylectrica.by



bylectrica.by



Схемы подключения



Схемы монтажа

