ШУРУПОВЕРТЫ

	Шуруповерт аккумуляторный BD 1820DLi	Шуруповерт аккумуляторный BD 1415DLi	Шуруповерт аккумуляторный BD 1015DLi	Шуруповерт DR 1024D	Шуруповерт DR 1014	Шуруповерт аккумуляторный BS 4563Li
	Надежный двигатель; высокий крутящий момент; двухскоростной редуктор; регулировка крутящего момента; подсветка рабочей зоны; прорезиненный корпус; наличие реверса; удобная рукоятка; аккумулятор большой емкости.	Надежный двигатель; высокий крутящий момент; двухскоростной редуктор; регулировка крутящего момента; подсветка рабочей зоны; прорезиненный корпус; наличие реверса; удобная рукоятка.	Надежный двигатель; высокий крутящий момент; двухскоростной редуктор; регулировка крутящего момента; подсветка рабочей зоны; прорезиненный корпус; наличие реверса; удобная рукоятка.	Мощный двигатель; высокий крутящий момент; двухскоростной редуктор; регулировка крутящего момента; наличие реверса, удобная прорезиненная рукоятка; быстрая замена щеток.	Мощный двигатель; регулировка крутящего момента; удобная прорезиненная рукоятка; наличие реверса.	Легкий, компактный, мощный; отсутствие саморазряда; литий-ионный аккумулятор; высокий крутящий момент; рукоятка с мягкой накладкой.
Напряжение, В	18	14.4	10.8	230	230	3.6
Частота, Гц				50	50	
Мощность (потребляемая), Вт				400	350	
Обороты (число)				1400	750	180
Вес нетто, кг				1.4	1.3	0.36
Ø^{max} сверла при сверлении дерева, мм	28	25	20	25	20	
Ø^{max} сверла при сверлении металла, мм	10	10	10	10	10	
Максимальный диаметр шурупа, мм	9	8	6	8	6	3
Зажимной патрон	10	10	10	10	10	
Тип патрона	Быстрозажимной	Быстрозажимной	Быстрозажимной	Быстрозажимной	Быстрозажимной	
Посадочная резьба				35	15	
Максимальный крутящий момент, Нм	29	27	25	24	24	3
Регулировок крутящего момента	19	19	19			
Подсветка	+	+	+			+
Ёмкость аккумулятора, мАч	2	1.5	1.5			1
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion			Li-Ion
Время зарядки аккумулятора, ч	1	1	1			2
Питание	Аккумулятор	Аккумулятор	Аккумулятор	Сеть	Сеть	Аккумулятор
Аксессуары						12 бит

ПЕРФОРАТОРЫ И ДРЕЛИ



	Перфоратор RH 2829F	Перфоратор RH 2427F	Дрель ударная DS 1609	Дрель ударная DS 1306	Дрель миксер DM 1311F
	Надежный двигатель; высокая производительность; фиксатор кнопки включения; патрон SDS+; наличие реверса; 3 режима работы (сверление, сверление с ударом, удар); высокая энергия единичного удара.	Надежный двигатель; высокая производительность; фиксатор кнопки включения; патрон SDS+; наличие реверса; 3 режима работы (сверление, сверление с ударом, удар).	Надежный двигатель; высокая производительность; фиксатор кнопки включения; наличие реверса; 2 режима работы (сверление и сверление с ударом); регулировка скорости вращения; ограничитель глубины; прорезиненная удобная ручка.	Надежный двигатель; высокая производительность; фиксатор кнопки включения; наличие реверса; 2 режима работы (сверление и сверление с ударом); регулировка скорости вращения; ограничитель глубины.	Мощный двигатель; высокий крутящий момент; фиксатор кнопки включения; наличие реверса; возможность использовать как дрель и миксер; удобный корпус; 3-х позиционная рукоятка; Дополнительная рукоятка.
Напряжение, В	230	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Мощность (потребляемая), Вт	900	700	900	600	1100
Обороты (число)	1100	870	3000	3000	580
Вес нетто, кг	3.1	2.4	3.4	2.1	4
Номинальное число ударов	4000	4850			
Сила удара, Дж	3.2	2.8			
Ø^{max} сверла при сверлении бетона, мм	28	24	13	13	15
Ø^{max} сверла при сверлении дерева, мм	30	30	30	25	40
Ø^{max} сверла при сверлении стали, мм	13	13	13	13	13
Зажимной патрон			13	13	13
Тип патрона	SDS+	SDS+	Ключевой	Ключевой	Ключевой
Питание	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть
Аксессуары	Быстрозажимной патрон, 3 сверла SDS+, 2 зубила SDS+	Быстрозажимной патрон, 3 сверла SDS+, 2 зубила SDS+			Ключевой патрон, насадка для смешивания

РУБАНКИ

	Рубанок электрический PL 3514	Рубанок электрический PL 2008
	Мощный двигатель; большая ширина и глубина строгания; регулировка глубины строгания; система сбора пыли; параллельная направляющая; блокировка клавиши включателя; станина в комплекте.	Мощный двигатель; регулировка глубины строгания; система сбора пыли.
Напряжение, Вт	230	230
Частота, Гц	50	50
Мощность (потребляемая), Вт	1400	750
Обороты (число)	16000	16000
Вес нетто, кг	5.2	2.9
Ширина строгания, мм	110	82
Глубина строгания, мм	3.5	2
Выборка четверти, мм	9	9
Питание	Сеть	Сеть
Аксессуары	Станина	

ТОЧИЛЬНЫЕ СТАНКИ И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

	Станок точильный PBG 6020L	Станок точильный BG 1525L	Станок точильный BG 1215	Машина полировальная PM 1813SE
	Надежный, мощный двигатель; устойчивое основание; направляющая подставка; встроенная подсветка; защитные экраны с увеличением; удобная поддерживающая платформа для заготовки; четыре резиновые ножки для демпфирования вибрации; лоток для охлаждения заготовок; удобная регулировка.	Надежный двигатель; устойчивое основание; прочная конструкция; регулируемая направляющая подставка; осветительная лампа; защитные экраны; удобная поддерживающая платформа для заготовки.	Надежный двигатель; устойчивое основание; прочная конструкция; защитные экраны; удобная поддерживающая платформа для заготовки.	Надежный двигатель; электронная регулировка скорости оборотов; мягкий старт; удобная ручка; удобная замена щеток.
Диаметр круга, мм	200	150	125	180
Посадочный размер, мм	32	32	32	
Максимальная ширина круга, мм	25	20	16	
Напряжение, В	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50
Мощность (потребляемая), Вт	600	250	150	1300
Обороты (число)	2850	2950	2950	600-3300
Мощность (освещения), Вт	20			
Вес нетто, кг	16	7.5	5	3.2
Тип электродвигателя	Асинхронный	Асинхронный	Асинхронный	
Посадочная резьба				M14
Подсветка	+	+		
Питание	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть
Аксессуары	2 диска	2 диска	2 диска	полировочный диск из щерсти

ШЛИФМАШИНЫ



	Шлифмашина угловая AG 1211E	Шлифмашина угловая AG 2326S	Шлифмашина эксцентриковая RS 1245 AE
	Надежный, мощный двигатель; высокая производительность; прочный и удобный корпус; Быстрорегулируемый защитный кожух; быстрая и удобная замена диска; 3-х позиционная рукоятка; электронная регулировка оборотов; быстрая замена щеток; прорезиненная ручка.	Мощный двигатель; высокая производительность; прочный и удобный корпус; быстрорегулируемый защитный кожух; быстрая и удобная замена диска; 3-х позиционная рукоятка; быстрая замена щеток; прорезиненная ручка.	Система пылесбора; Удобная форма; регулировка оборотов; компактный размер.
Диаметр круга, мм	125	230	125
Посадочный размер, мм	22.2	22.2	
Напряжение, В	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50
Мощность (потребляемая), Вт	1100	2600	450
Обороты (число)	3800-12000	6200	6000-12000
Вес нетто, кг	2.8	6.7	1,4
Питание	Сеть	Сеть	Сеть
Аксессуары			Шлифлист

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ , ГРАВЕР И ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР



	Инструмент многофункциональный SM 2233 E	Гравер электрический MG 3218 E	Вибратор глубинный CV 1511
	Мощный двигатель; универсальный инструмент; регулировка оборотов.	Мощный двигатель; удобная форма; небольшой вес; регулировка оборотов.	Мощный двигатель; длинный гибкий вал; удобная рукоятка; блокировка кнопки включения.
Напряжение, В	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50
Мощность (потребляемая), Вт	330	180	1100
Обороты (число)		8000-35000	4500
Число колебаний	15000-22000		
Вес нетто, кг	1,2		3,5
Питание	Сеть	Сеть	Сеть
Размер цанги, мм		2,4-3,2	
Гибкий вал		+	+
Штатив телескопический		+	
Диаметр булавы, мм			50
Длина вала, м			1,5
Угол колебаний, градусов	1,4		
Аксессуары	2 пильных полотна, дельта шлифнасадка, 2 шлифлиста	40 насадок	

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКИ



	Термовоздуходувка HG6020DV
	Электронная регулировка потока воздуха и температуры; автоматическое отключение при перегрузке; рукоятка с мягкой накладкой; ЖКИ дисплей.
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Мощность (потребляемая), Вт	2000
Вес нетто, кг	0.9
Питание	Сеть
Рабочая температура, °С	50/50-600
Регулировка потока воздуха	Ступенчатая
Поток воздуха	250-500
Защита от перегрева	+
Аксессуары	4 металлические насадки

ДАЛЬНОМЕРЫ

	Дальномер лазерный LR 6005	Дальномер лазерный LR 4005
	Компактный размер; малый вес; быстрое и точное измерение на расстоянии до 60 м; таймер измерений; подсветка дисплея; откидная скоба.	Компактный размер; малый вес; быстрое и точное измерение на расстоянии до 40 м; таймер измерений; подсветка дисплея; откидная скоба.
Напряжение, В	3	3
Вес нетто, кг	105	105
Питание	Батарея	Батарея
Дальность измерений, м	0,05 – 60	0,05 – 40
Цена деления, мм	1	1
Точность, мм	± 1,5	± 1,5
Длина волны, нм	620-690	620-690
Класс лазера	2	2
Макс. мощность излучения, мВт	1	1
Подсветка дисплея	+	+
Функция непрерывные измерения	+	+
Суммирование/вычитание	+	+
Кол-во измерений на одном комплекте батарей	5000	5000
Автоматическое отключение, сек	180	180
Элемент питания	2·1,5 (AAA)	2·1,5 (AAA)
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +50	от -10 до +50
Аксессуары	Чехол, 2 элемента питания	Чехол, 2 элемента питания

ЛОБЗИКОВЫЕ, ЦИРКУЛЯРНЫЕ И ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

	Пила циркулярная универсальная HS 2865 L	Пила лобзиковая JS 6506LE	Пила лобзиковая JS 6506E	Пила торцовочная MS 2116 LM	Пила циркулярная CS 1965L	Пила циркулярная CS 1655L
	Мощный двигатель; небольшой вес; компактный размер; точный распил; регулировка скорости; световой индикатор включения; возможность пилить древесину, металл, пластик, керамику.	Литая металлическая платформа с защитой; электронная регулировка частоты хода; 3-х ступенчатое маятниковое движение; быстрая смена пильных полотен; лазер.	Стальная штампованная платформа; электронная регулировка частоты хода; наличие металлической платформы; 3-х ступенчатое маятниковое движение; быстрая смена пильных полотен.	Мощный двигатель; высокая производительность; система пылеудаления; лазерный указатель; металлические полозья; точный рез с плавным ходом; удобный зажим заготовки; быстрая регулировка.	Мощный двигатель; литая металлическая платформа, электронная регулировка скорости; удобная и быстрая регулировка высоты и наклона; откидной защитный кожух; удаление пыли; эргономичные рукоятки; лазер.	Мощный двигатель; стальная штампованная платформа; компактный корпус; удобная регулировка высоты и наклона; откидной защитный кожух; удаление пыли; эргономичные рукоятки; лазер.
Диаметр круга, мм	89			210	190	165
Посадочный размер, мм	10			30	20	20
Количество зубьев				24	24	18
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Мощность (потребляемая), Вт	650	620	600	1600	1400	1300
Обороты (число)	5500			5000	4500	4500
Вес нетто, кг	2,2	2.2	2	11.5	4.9	4.3
Лазер	+	+		+	+	+
Макс. глубина пропила в дереве, мм	28	65	65		65	55
Макс. глубина пропила в металле, мм	3	8	8			
Макс. глубина пропила в керамике, мм	9					
Частота хода, ход/мин		0-3000	0-3000			
Маятниковое движение		+	+			
Наклон реза, градусов		45	45		45	45
Питание	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть
Аксессуары	3 пильных диска (дерево, металл керамика)	Пильное полотно	Пильное полотно	Диск	Диск	Диск

WORTEX
Done well

Торговая марка электроинструмента Wortex берет свое начало в 2004 году. Головной офис находится в городе Дрезден, в хорошо известном промышленном центре Восточной Германии.

Применение новых инновационных решений и совместное сотрудничество немецких и китайских инженеров позволили создать высококачественную продукцию. Наши товары хорошо зарекомендовали себя на рынке Европы и стран СНГ. Использование современного технологического оборудования, постоянный контроль качества, проводимый немецкими специалистами на заводах в Китае, позволяют нам быть уверенными в качестве и надежности продукции. Товары Wortex широко используются в домашних хозяйствах, а также были признаны потребителями строительных организаций. Миссия Wortex заключается в совершенствовании продукции для того, чтобы облегчить вам решение вопросов в сфере строительства и ремонта.