


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026-1



BYLECTRICA

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

новая серия CARRE

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Линейка представлена цветами - белый и бежевый



C1 10-3601
Выключатель
одноклавишный
C6 10-3661
на два направления
C6/2 10-3662
двухполюсный
71x71x44,5 мм



C5 10-3602
Выключатель
двухклавишный
C(6+6) 10-3663
для управления
цепями с двух и
более мест,
71x71x44,5 мм



C1 10-3671
Выключатель
одноклавишный
с самовозвратом
71x71x44,5 мм



C1 10-3607
Выключатель
(со световой индикацией)
71x71x44,5 мм



C5 10-3608
Выключатель
двухклавишный
(со световой индикацией)
71x71x44,7 мм



C05 10-3605
Выключатель
трехклавишный
71x71x44,5 мм



PC16-1601
Розетка
одноместная
71x71x37 мм



PC16-1602
PC16-1606 (со шторками)
Розетка одноместная
с з/к
71x71x49 мм



TP4-6601
Розетка
телефонная
71x71x35,3 мм



PK18-6611
Розетка
компьютерная (кат.5е)
71x71x35,3 мм



TK-6651 (ТВ-гнездо)
TK-6652 (ТВ-штекер)
Телевизионная +
компьютерная (кат.5е)
71x71x35,3 мм



PK216-6612
Розетка
компьютерная
(кат.5е)
71x71x35,3 мм



TP-6641 (ТВ-гнездо)
TP-6642 (ТВ-штекер)
Розетка
телевизионная
71x71x35,3 мм



RP5-6662
Розетка с блоком
питания
(USB-A и USB-C)
71x71x46,3 мм



RP5-6661
Розетка с двумя
блоками питания
(USB-A и USB-C)
RP5-6663
(USB-A и USB-A)
71x71x46,3 мм



C1 4-3670
Выключатель
для бытовых эл.звонков
71x71x44,5 мм



PC16-0632
PC16-0636(со шторками)
Розетка с з/к
брызгозащищенная
82x82x49 мм



C1 10-2631
Выключатель
одноклавишный
брызгозащищенный
82x82x45 мм



C5 10-2632
Выключатель
двухклавишный
брызгозащищенный
82x82x45 мм



C1 10-2671
Выключатель
одноклавишный
с самовозвратом
82x82x45 мм



C1 4-2670
Выключатель
для бытовых звонков
82x82x45 мм



ВК-104
Выход кабеля
71x71x44,5 мм



ЮЛИГ.732212.656
Заглушка
для бытовых эл.звонков
71x71x11 мм



PC16-0641
Розетка
двухместная,
123x820x40,9 мм



PC16-0642
PC16-0646 (со шторками)
Розетка двухместная с з/к,
123x820x40,9 мм



PC16-0671
Розетка трехместная
Установка в двухместную коробку
153x82x29 мм



PC16-0672
PC16-0676 (со шторками)
Розетка трехместная с з/к
Установка в двухместную коробку
153x82x40 мм



ЮЛИГ .735212.591
Крышка одноместная, 82x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.592
Крышка двухместная, 153x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.593
Крышка трехместная, 295x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.594
Крышка четырехместная, 224x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.595
Крышка пятиместная, 366x82x11 мм

новая серия
CARRE


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Графит



Титан



Мокко

МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
(под заказ)



Белый



Серый




Оливковый



Песочный


МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИНСТАЛЛЯЦИИ



+



=



+



=



новая серия ASTRUM

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Линейка представлена цветами - белый и бежевый



C1 10-3501
C6 10-3561
на два направления
C6/2 10-3562
для управления с двух
и более мест
71x71x44.5 мм

C5 10-3502
Выключатель
двухклавишный
C(6+6) 10-3563
для управления
цепями с двух
и более мест,
71x71x44.5 мм

C1 10-3507
Выключатель
(со световой индикацией)
71x71x44.7 мм

C5 10-3508
Выключатель
двухклавишный
(со световой индикацией)
71x71x44.7 мм

C05 10-3505
Выключатель
трехклавишный
71x71x44.5 мм

PC16-1501
Розетка
одноместная
73x73x49 мм

PC16-1502
PC16-1506 (со шторками)
Розетка одноместная
с з/к
73x73x49 мм



BK-103
Вывод кабеля
73x73x49 мм

C1 4-3570
для бытовых
эл. звонков
73x73x49 мм

RK18-6511
Розетка
компьютерная (кат.5e)
70.4x70.4x35.3 мм

RK216-6512
Розетка
компьютерная (кат.5e)
70.4x70.4x35.3 мм

TP4-6501
Розетка
телефонная
73x73x35.5 мм

TP-6541 (ТВ-гнездо)
Розетка
телевизионная
70.4x70.4x35.3 мм

TK-6551 (ТВ-гнездо)
Телевизионная
+ компьютерная (кат.5e)
70.4x70.4x35.3 мм



RP5-6561
Розетка с блоком
питания (USB-A и USB-C)
82x82x46.3 мм

RP5-6562
Розетка с двумя блоками
питания (USB-A и USB-C)
82x82x46.3 мм

ЮЛИГ.732212.556
Заглушка
71x71x11 мм

PC16-0571
Розетка трехместная. Установка в
двухместную коробку,
153x82x29 мм

PC16-0572
PC16-0576 (со шторками)
Розетка трехместная с з/к.
Установка в двухместную коробку, 153x82x29 мм



PC16-0532
PC16-0536 (со шторками)
Розетка с з/к
брызгозащищенная
82x82x49 мм

C1 10-2531
Выключатель
одноклавишный
брызгозащищенный
82x82x49 мм

C5 10-2532
Выключатель
двухклавишный
брызгозащищенный
82x82x49 мм

PC16-0541
Розетка двухместная. Установка в
одноместную коробку,
123x82x40.9 мм

PC16-0542
PC16-0546 (со шторками)
Розетка двухместная с з/к.
Установка в одноместную
коробку, 123x82x50.5 мм



ЮЛИГ .735212.571
Крышка одноместная, 82x82x11 мм

ЮЛИГ .735212.572
Крышка двухместная, 153x82x11 мм

ЮЛИГ .735212.573
Крышка трехместная, 224x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.574 - Крышка четырехместная, 295x82x11 мм

ЮЛИГ .735212.575 - Крышка пятиместная, 366x82x11 мм

серия
ASTRUM
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Антик



Песочный



Титан



Карбон



C1 10-3501
C6 10-3561
Розетка на два направления
71x71x44.5 мм



C1 10-3507
Выключатель
(со световой индикацией)
71x71x44.7 мм



C5 10-3508
Выключатель
двухклавишный
(со световой индикацией)
71x71x44.7 мм



C05 10-3505
Выключатель
трехклавишный
71x71x44.5 мм



PC16-1502
Розетка одноместная
с з/к
73x73x49 мм



PP5-6562
Розетка с двумя блоками
питания (USB-A и USB-C)
82x82x46.3 мм



TP4-6501
Розетка
телефонная
73x73x35.5 мм



TP-6541
Розетка
телевизионная
70.4x70.4x35.3 мм



PK216-6512
Розетка
компьютерная
70.4x70.4x35.3 мм




PC16-0541
Розетка двухместная.
Установка в одноместную коробку,
123x82x40.9 мм



PC16-0542
Розетка двухместная с з/к.
Установка в одноместную коробку
123x82x50.5 мм


Для заказа готового изделия необходимо выбрать УЗЛЫ и РАМКИ
необходимого наименования (после наименования указывать необходимый цвет)



ЮЛИГ .735212.571
Крышка одноместная, 82x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.572
Крышка двухместная, 153x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.573
Крышка трехместная, 224x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.574 - Крышка четырехместная, 295x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.575 - Крышка пятиместная, 366x82x11 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

*-при заказе после наименования указывать слово **графит**

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **графит**



C1 10-860
Выключатель
одноклавишный
C6 10-863
на два направления
C2 10-841
двухполюсный
C6/2 10-869
для управления цепями
с двумя более мест
82x82x39,8 мм



C5 10-861
Выключатель
двухклавишный
C(6+6) 10-870
Выключатель
двухклавишный для
управления цепями с двух
и более мест, 82x82x39,8 мм



C05 10-862
Выключатель
трехклавишный
82x82x39,8 мм



C1 10-866
Выключатель
одноклавишный
со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C5 10-867
Выключатель
двухклавишный
со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C1 10-897
Выключатель
одноклавишный с
самовозвратом
82x82x40 мм



PC16-344
Розетка одноместная
82x82x36,2 мм



PC16-339
Розетка одноместная
с з/к
82x82x45 мм



PC16-341
Розетка одноместная
с з/к со шторками
82x82x45 мм



PC16-367
Розетка одноместная
с крышкой с з/к
со шторками, IP20,
82x82x50 мм



Клавишу с биркой
можно приобретать
отдельно

C1 10-745
Выключатель с биркой
C1 10-741
С самовозвратом с биркой
82x82x39,8 мм



ВК-002
Розетка для вывода
кабеля
82x82x39,8 мм



C1-400-058 (40-400Вт)
C6-400-052 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x50 мм



PC16-343
Розетка двухместная. Установка в
одноместную коробку
123x82x35,8 мм



PC16-348
Розетка двухместная с з/к.
Установка в одноместную
коробку, 123x82x47 мм



PC16-350
Розетка двухместная с з/к
со шторками.
Установка в одноместную коробку
123x82x47 мм



PC16-753
PC16-754 (со шторками)
Розетка двухместная с з/к на шинах
Установка в двухместную коробку
153x82x39 мм



PC16-757
PC16-758 (со шторками)
Розетка трехместная с з/к на шинах, 224x82x39 мм
Установка в трехместную коробку



IP44

C1 10-874
Выключатель
одноклавишный
брызгозащищенный
82x82x40 мм



IP44

C5 10-875
Выключатель
двухклавишный
брызгозащищенный
82x82x40 мм



IP44

PC16-356
Розетка
одноместная
брызгозащищенная
с з/к
82x82x52 мм



IP44

PC16-400
PC16-401 (со шторками)
Розетка двухместная
с з/к
, 108x82x53 мм



В-РЦ-726
Одноклавишный
выключатель +
розетка



2В-РЦ-727
Двухклавишный
выключатель +
розетка



3В-РЦ-728
Трехклавишный
выключатель +
розетка




В-РЦ-729
Одноклавишный
выключатель +
розетка с з/к



2В-РЦ-730
Двухклавишный
выключатель +
розетка с з/к



3В-РЦ-731
Трехклавишный
выключатель +
розетка с з/к



ЮЛИГ .735212.276
Белый 57,3x57,3x5,9 мм

[02] Светло-серый

[03] Темно-серый

[04] Оранжевый

[05] Терра

[06] Красный

[08] Синий

[10] Лазурный

[13] Бордовый

[14] Сирень

[15] Светло-зеленый

[16] Черный

[17] Светло-коричневый

[18] Шоколадный

[19] Желтый

[20] Золото

[21] Серебро

[23] Розовый

[24] Оливковый

[25] Светло-оливковый

[26] Бирюзовый

[27] Голубой



Крышки с рамками



ЮЛИГ .735212.275-40
Крышка одноместная,
82x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.280-40
Крышка двухместная,
153x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.281-40
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.282-40
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.283-40 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.284-40 - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм

Рамочно-узловая система сборки

*-при заказе после наименования указывать слово **графит**



C1 10-550
C6 10-553
на два направления
71x71x40 мм



C5 10-551
Выключатель
трехклавишный
71x71x40 мм



C05 10-552
Выключатель
трехклавишный
71x71x40 мм



C1 10-556
Выключатель
(со световой индикацией)
71x71x40 мм



C5 10-557
Выключатель
двухклавишный
(со световой индикацией)
71x71x40 мм



PC16-534
Розетка
одноместная
70,5x70,5x36,2
71x71x40 мм



PC16-530
Розетка одноместная
с э/к
70,5x70,5x39,5



PC16-532
Розетка одноместная
с э/к со шторками
70,5x70,5x39,5



PC16-538
Розетка одноместная
с крышкой с э/к со
шторками, IP20
70,5x70,5x45,5



TP-047 (ТВ-гнездо)
Розетка
телевизионная
73x73x17,4



TP4-049
Розетка
телефонная
73x73x25,6



TP4-057
Розетка
телефонная
70,4x70,4x34 мм



TP24-055
Розетка
телефонная
70,4x70,4x34 мм



RK18-013
Розетка
компьютерная (кат.5е)
70,4x70,4x34 мм



RK216-011
Розетка
компьютерная (кат.5е)
70,4x70,4x34 мм



TRK-002
Телефонная +
компьютерная (кат.5е)
70,4x70,4x34 мм



ВК-102
Розетка для вывода
кабеля, 82x82x39,8 мм



ЮЛИГ ...275
Одноместная
82x82x8,5 мм




ЮЛИГ .735212.280
Крышка двухместная
153x82x8,5 мм




ЮЛИГ .735212.281
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.282
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.283 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.284 - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.306
Заглушка

серия РЕТРО



Выключатели и розетки для открытой установки

Размеры: розетки - $\varnothing 65 \times 39$ мм, выключатели - $\varnothing 65 \times 41$ мм,
установочные размеры: $38 \pm 0,6$ мм
Ток: выключателей - 6 А, 10 А, розеток - 16 А, степень защиты - IP 20

Вся линейка также представлены цветами - **бежевый** **черный** **коричневый** **шоколад**



A1 10-2201
A6\2 10-2262
Выключатель
одноклавишный

A6 10-2261
Выключатель
одноклавишный
на два направления

A5 10-2202
A(6+6) 10-2263
Выключатель
двухклавишный

PA16-0201
Розетка
одноместная

PA16-0202
Розетка
одноместная с э\к

PA16-0205
Розетка
одноместная
со шторками

PA16-0206
Розетка
одноместная с э\к
со шторками

TP-5241 (ТВ-гнездо)
Розетка
телевизионная



TP4-5201
Розетка
телефонная

RK18-5211
Розетка
компьютерная (кат.5е)

RK216-5212
Розетка
компьютерная (кат.5е)

Крышка ЮЛИГ..470
 $\varnothing 95 \times 18$ мм

Крышка ЮЛИГ.735212.471
 $164,6 \times 95 \times 18$ мм

Крышка ЮЛИГ.735212.472
 $234,5 \times 95 \times 18$ мм



Изолятор ЮЛИГ.757522.014
 $\varnothing 17,5 \times 22,5$ мм

Изолятор ЮЛИГ.757522.016
 $\varnothing 19,5 \times 24,5$ мм

Втулка ЮЛИГ.757522.017
 $\varnothing 25,5 \times 23$ мм

A1 10-2203
Выключатель
одноклавишный
тумблерный
A6 10-2265
(на два направления)

A5 10-2204
Выключатель
двухклавишный
тумблерный

A5 10-2292
A6 10-2296 (на два направления)
A7 10-2297 (перекрестный)
Выключатель поворотный

KM-447
Коробка монтажная
 $\varnothing 124,5 \times 45$ мм
 $\varnothing 110 \times 45$ мм (без заглушек)

KM-449
Коробка монтажная
 $\varnothing 94,5 \times 45$ мм
 $\varnothing 80 \times 45$ мм (без заглушек)

KM-450
Коробка монтажная
 $\varnothing 80 \times 35$ мм

Варианты комплектации и цветовых решений



серия СТИЛЬ И УЮТ ASTRUM

КОРОБКИ ДЛЯ УГЛОВОГО МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ



серия **СТИЛЬ**
KU-442

Коробка для установки розеток и выключателей
153x82x57 мм

KU-442/452 бежевый – для изделий бежевого цвета
KU-442/452 черный – для изделий цвета графит
KU-442/452 серый – для изделий цвета серебро

серия **УЮТ**
KU-452



серия **СТИЛЬ**
KU-443

Коробка для установки розеток и
выключателей, 224x82x57 мм

KU-443/453 бежевый – для изделий бежевого цвета
KU-443/453 черный – для изделий цвета графит
KU-443/453 серый – для изделий цвета серебро

серия **УЮТ**
KU-453

серия **СТИЛЬ**



PA16-751

PA16-755 со шторками
Розетка двухместная
угловая, 153x82x66,2 мм

PA16-752

PA16-756 со шторками
Розетка двухместная
с з/к угловая
153x82x66,2 мм

серия **УЮТ**



PA16-771

Розетка двухместная
угловая
153x82x66,2 мм

PA16-772

PA16-776 со шторками
Розетка двухместная з/к угловая
153x82x66,2 мм



PA16-791

Розетка трехместная
153x82x66,2 мм

PA16-792

PA16-796 со шторками
Розетка трехместная с з/к угловая
153x82x66,2 мм



PA16-642

Розетка трехместная
153x82x66,2 мм

PA16-641

PA16-646 со шторками
Розетка трехместная с з/к угловая
153x82x66,2 мм

серия **ASTRUM**



PA16-0561

Розетка трехместная
153x82x66,2 мм

PA16-0562

PA16-0566 со шторками
Розетка трехместная с з/к угловая
153x82x66,2 мм

серия **CARRE**



PA16-0661

Розетка трехместная
153x82x66,2 мм

PA16-0662

PA16-0666 со шторками
Розетка трехместная с з/к угловая
153x82x66,2 мм

Варианты комплектации



* в сборе идут только
белые изделия

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



C1 10-801
Выключатель одноклавишный
C6 10-807
на два направления
C2 10-840
двухполюсный
C6/2 10-825
для управления цепями с двумя более мест



C5 10-803
Выключатель двух-
клавишный
C(6+6) 10-847
Выключатель двух-
клавишный для управления
цепями с двух и
более мест
82x82x34,5 мм



C05 10-805
Выключатель
трехклавишный
82x82x34,5 мм



C1 10-813
Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией
82x82x34,5 мм



C5 10-815
Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией
82x82x34,5 мм



C4 10-890 (скрытая установка)
A4 10-891 (открытая установка)
A5 10-892 (скрытая установка)
Выключатели с электрической
[C4 10-890, A4 10-891] и механической
блокировкой [C5 10-892],
для управления системами
роллет и жалюзи



Клавишу с биркой
можно приобрести
отдельно

PC16-305
PC16-316 (со шторками)
Розетка одноместная
82x82x29,2 мм



PC16-306
PC16-317 (со шторками)
Розетка одноместная
с з/к, 82x82x39,2



PC16-368
Розетка одноместная
с з/к (с выталкивателем)
82x82x41 мм



APC-003
Розетка абонентская
для сети проводного
вещания, 82x82x31,5



PC16-364
Розетка с з/к с крышкой
и со шторками
82x82x42,6 мм



C1 10-744
Выключатель
одноклавишный
с биркой, 82x82x34,5



C1 10-896
C1 10-740 с биркой
одноклавишный с
самовозвратом, 82x82x41



C1 4-895
Выключатель для
бытовых электрических
звонков скрытой
установки
82x82x41 мм



C1-400-057 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x50 мм



BK-001
Розетка для вывода
кабеля
82x82x29,2 мм



PC16-307
Розетка двухместная,
**Установка в одноместную
коробку, 123x82x28,2 мм**



PC16-313 (PC16-351 со шторками)
Розетка двухместная с з/к
**Установка в одноместную
коробку, 123x82x39,2 мм**



PC16-721
Розетка трехместная,
**Установка в двухместную
коробку, 153x82x28,7 мм**



PC16-722 (PC16-726 со шторками)
Розетка трехместная с з/к
**Установка в двухместную
коробку, 153x82x39 мм**



PC16-355 (PC16-358 со шторками)
Розетка двухместная с заземляющим
контактом на шинах, 153x82x38,3 мм
**Установка в двухместную
коробку**



PC16-354 (PC16-359 со шторками)
Розетка трехместная с заземляющим
контактом на шинах, 224x82x38,3 мм
**Установка в трехместную
коробку**



IP44

C1 10-827
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный
C6 10-879
На два направления
C6/2 10-880
Выключатель для управления
цепями с двумя более мест
82x82x34,5 мм



IP44

C5 10-829
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
C(6+6) 10-881
Двухклавишный для
управления цепями
с двух и более мест
82x82x34,5 мм



IP44

PC16-312
PC16-394 (со шторками)
Розетка одноместная
брызгозащищенная
с заземляющим контактом
82x82x42,7 мм



IP44

PC16-400
PC16-401 (со шторками)
Розетка двухместная
брызгозащищенная с з/к
**Установка в одноместную
коробку, 108x82x53 мм**



IP44

PC16-418
PC16-419 (со шторками)
Розетка двухместная
брызгозащищенная с з/к
**Установка в двухместную
коробку, 153x82x43 мм**

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры блока без э\к: 153x80x42,5, блок с э\к - 153x80x56,5;
коробки - 130x67x41 мм

Вся линейка также представлена цветом - **бежевый**



В-РЦ-685

Одноклавишный выключатель + розетка

В-РЦ-691 с э\к

Одноклавишный выключатель + розетка с э\к

В-РЦ-713 со шторками

Одноклавишный выключатель + розетка с э\к

2В-РЦ-687

Двухклавишный выключатель + розетка

2В-РЦ-693 с э\к

Двухклавишный выключатель + розетка с э\к

2В-РЦ-715 со шторками

Двухклавишный выключатель + розетка с э\к

3В-РЦ-689

Трехклавишный выключатель + розетка

3В-РЦ-695 с э\к

Трехклавишный выключатель + розетка с э\к

3В-РЦ-717 со шторками

Трехклавишный выключатель + розетка с э\к

В-РЦ-697

Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка

В-РЦ-701

Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с э\к


2В-РЦ-699

Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка

2В-РЦ-703

Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с э\к

Рамочно-узловая система



C1 10-525

Выключатель одноклавишный
C6 10-531
на два направления
73x73x34,5 мм

C5 10-527

Выключатель двухклавишный
C(6+6) 10-857
для управления цепями с двух и более мест
73x73x34,5

C05 10-529

Выключатель трехклавишный
73x73x34,5

PC16-524

Розетка одноместная
73x73x29,2

PC16-525

Розетка одноместная с заземляющим контактом
73x73x39,2

PC16-528

Розетка одноместная со шторками
73x73x29,2

PC16-529

Розетка одноместная с э\к со шторками
73x73x39,2

PK18-007

Розетка компьютерная (кат.5е)
71x71x37

TR4-037

Розетка телефонная
71x71x37

TR-043

(TV-гнездо)
Розетка телевизионная
73x73x17,2

APC-005

Розетка абонентская для сети проводного вещания
73x73x29,2

PK216-015

Розетка компьютерная двухместная (кат.5е)
73x73x29,2

TR24-051

Розетка телефонная двухместная
73x73x39,2

TRK-004

Розетка комбинированная (телефонная + компьютерная) (кат.5е)
73x73x36,8

PC16-536

Розетка с заземляющим контактом с крышкой со шторками
73x73x39,2

C5 10-561

Выключатель с механической блокировкой для управления системами жалюзи
73x73x34,5

PC16-539

Розетка с э\к (с выталкивателем)
73x73x39,6

ВК-101

Розетка для вывода кабеля
73x73x39,6

ЮЛИГ...206

Одноместная
82x82x9,5

ЮЛИГ.735212.215

Крышка двухместная
153x82x9,5

ЮЛИГ.735212.216

Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм

ЮЛИГ.735212.217 - Крышка четырехместная 295x82x9,5 мм
ЮЛИГ.735212.297 - Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм
ЮЛИГ.735212.218 - Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

Изготовление под заказ

БЕЗВИНТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



C1 10-835

Выключатель одноклавишный

C5 10-837

Выключатель двухклавишный

C05 10-859

Выключатель трехклавишный

PC16-315

PC16-372 со шторками
Розетка одноместная с э\к

C1 10-537

Выключатель одноклавишный

C5 10-539

Выключатель двухклавишный

C05 10-549

Выключатель трехклавишный

PC16-527

PC16-541 со шторками
Розетка одноместная с э\к

НОВАЯ ФОРМА

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Белый



ЮЛИГ.735212.551
Крышка одноместная, 90х90х10 мм

Бежевый



ЮЛИГ.735212.552
Крышка двухместная, 161х90х10 мм

Серебро




Шампань




Графит



ЮЛИГ.735212.553
Крышка трехместная, 232х90х10 мм



ЮЛИГ.735212.554
Крышка четырехместная, 303х90х10 мм



ЮЛИГ.735212.555
Крышка пятиместная, 374х90х10 мм



РС16-9307
Розетка двухместная, 131х90х40 мм



РС16-9313
РС16-9351 со шторками
Розетка двухместная с з/к
131х90х52 мм



РС16-9307
Розетка двухместная, 131х90х40 мм



РС16-9313
РС16-9351 со шторками
Розетка двухместная с з/к
131х90х52 мм



С1 10-525
Выключатель
одноклавишный
С6 10-531
на два направления
73х73х34,5 мм



С5 10-527
Выключатель
двухклавишный
73х73х34,5



С05 10-529
Выключатель
трех-
клавишный
73х73х34,5



РС16-524
Розетка
одноместная
73х73х29,2



РС16-525
Розетка одно-
местная с з/к
73х73х39,2



РК18-007
Розетка
компьютерная
71х71х37




ТР-043
Розетка
телевизионная
73х73х17,2


СТИЛЬ КАРБОН




ЮЛИГ.735212.551
Крышка одноместная,
90х90х10 мм



ЮЛИГ.735212.552
Крышка двухместная, 161х90х10 мм



ЮЛИГ.735212.553
Крышка трехместная, 232х90х10 мм



ЮЛИГ.735212.554
Крышка четырехместная, 303х90х10 мм

Выключатели и розетки

Серебро-Графит-Шампань

Степень защиты - IP 20
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц

При заказе после наименования указывать необходимый цвет



C1 10-801

Выключатель одноклавишный

C6 10-807

Выключатель одноклавишный на два направления

C6/2 10-825

Выключатель одноклавишный для управления цепями с двух и более мест



C5 10-803

Выключатель двухклавишный

C(6+6) 10-847

Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



C05 10-805

Выключатель трехклавишный 82x82x34,5 мм



C1 10-813

Выключатель одноклавишный со световой индикацией 82x82x34,5мм



C5 10-815

Выключатель двухклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



PC16-305

Розетка одноместная 82x82x29,2 мм



PC16-306

PC16-317 (со шторками)
Розетка одноместная с з/к 82x82x39,2



PC16-394 (IP44)

Розетка одноместная с з/к брызгозащищенная 82x82x43 мм



TP4-034

Розетка телефонная 82x82x21,5 мм



PK18-006

Розетка компьютерная 82x82x49,5 мм



TP-042

Розетка телевизионная 82x82x51,5 мм



PC16-307

Розетка двухместная, 123x82x28,2 мм



PC16-313

Розетка двухместная с з/к 123x82x39,2 мм



C1 10-525

Выключатель одноклавишный



C5 10-527

Выключатель двухклавишный



C05 10-529

Выключатель трехклавишный



PC16-524

Розетка одноместная



PC16-525

Розетка с з/к

PC16-529

Розетка с з/к со шторками



TP-043

Розетка телевизионная



PC16-536

Розетка с з/к с крышкой со шторками



TP4-037

Розетка телефонная



PK18-007

Розетка компьютерная



TRK-004

Розетка телефонная + компьютерная



ЮЛИГ.735212.206

Крышка одноместная, 82x82x9,5



ЮЛИГ.735212.215

Крышка двухместная, 153x82x9,5



ЮЛИГ.735212.216

Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.217

Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.297

Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.218

Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

РАМКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

(накладки под выключатели и блоки)

Габаритные размеры: 140x140x3 мм, 209x140x3 мм



Рамка ЮЛИГ.735212.410 белый



Рамка ЮЛИГ.735212.410-01 прозрачный



Рамка ЮЛИГ.735212.410 бежевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410 оранжевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410 шоколадный



Рамка ЮЛИГ.735212.410 розовый



Рамка ЮЛИГ...410 бордовый



Рамка ЮЛИГ...410 темно-серый



Рамка ЮЛИГ...410 светло-зеленый



Рамка ЮЛИГ...410 светло-серый



Рамка ЮЛИГ.735212.421 белый



Рамка ЮЛИГ.735212.421-01 прозрачный

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
 Размеры : выключатели - 82x82x36 мм, розетки с з\к - 82x82x45,6 мм розетки без з\к - 82x82x37 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый




C1 10-2301
Выключатель
одноклавишный



C5 10-2302
Выключатель двух-
клавишный



C6 10-2361
на два направления
C6/2 10-2362
для управления цепями
с двухи более мест



C(6+6) 10-2363
Выключатель двух-
клавишный для
управления цепями
с двух и более мест



PC16-0301
Розетка одноместная



PC16-0302
PC16-0306 со шторками
Розетка с з\к



C6-400-8306 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x51,3 мм

Размеры : выключатели - Ø92x36 мм, розетки с з\к - Ø92x45,6 мм розетки без з\к - Ø92x37 мм



C1 10-2401
Выключатель



C5 10-2402
Выключатель двух-
клавишный



C6 10-2461
на два направления
C6/2 10-2462
для управления цепями
с двух и более мест



C(6+6) 10-2463
Двухклавишный для
управления цепями с двух
и более мест



PC16-0401
Розетка одноместная



PC16-0402
Розетка с з\к
PC16-0406 со шторками




C6-400-8406 (40-400Вт)
Диммер, Ø92x51,3 мм



C5 10-2404
Выключатель
двух-
клавишный
Ø92x60 мм



C1 10-2403
Выключатель одноклавишный
Ø92x60 мм



C1 10-2303
Выключатель одноклавишный
82x82x60 мм



PC16-0441 без з\к
PC16-0442 с з\к



PC16-0341 без з\к
PC16-0342 с з\к



C1 10-3301
C1 10-3371
(с самовозвратом)
Выключатель
одноклавишный



C6 10-3361
на два направления
C6/2 10-3362
для управления цепями
с двухи более мест



C1 10-3307
Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией



C5 10-3302
Выключатель двух-
клавишный
80x80x45 мм



C(6+6) 10-3363
Для управления
цепями с двух и
более мест



C5 10-3308
Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией



C1 4-3370
Выключатель
для бытовых
электрических
звонков




PC16-1401
Розетка одноместная
71x71x37 мм




PC16-1402
Розетка одноместная
с з\к, 71x71x46 мм



PC16-1406
Розетка с з\к со
шторками, 71x71x46



PK18-6311
Компьютерная (кат.5е)
71x71x35 мм



PK216-6312
Компьютерная (кат.5е)
71x71x35 мм



TP4-6301
Телефонная 4-конт.
71x71x35



TK-6351 (ТВ-гнездо)
Компьютерная+ТВ,
(кат.5е), 71x71x43 мм
PC16-1412 с крышкой
PC16-1416 со шторками
Розетка с з\к, 71x71x46



Крышка
ЮЛИГ.735212.493
82x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.498
153x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.500
224x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.502
295x82x11 мм



Крышка
ЮЛИГ.735212.494
d92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.499
163x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.501
234x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.503
305x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.504
366x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.505
376x92x11,5 мм

серия ПРОВАНС

Графит

Шампань

Серебро



Для заказа готового изделия необходимо выбрать УЗЛЫ и РАМКИ
необходимого наименования (после наименования указывать необходимый цвет)



C1 10-3301
C1 10-3371
(с самовозвратом)
Выключатель
одноклавишный



C6 10-3361
на два направления
C6/2 10-3362
для управления
цепями с двумя более
мест, 71x71x36 мм



C1 10-3307
Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией
80x80x45 мм



C5 10-3302
Выключатель двух-
клавишный
80x80x45 мм



C(6+6) 10-3363
Выключатель двух-
клавишный для
управления
цепями с двух и
более мест



C5 10-3308
Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией



C1 4-3370
Выключатель
для бытовых
электрических
звонков



PC16-1401
Розетка одноместная
71x71x37 мм



PC16-1402
Розетка одноместная
с з/к, 71x71x46 мм



PC16-1406
Розетка с з/к со
шторками, 71x71x46



PK18-6311
Розетка компьютерная
(кат.5е), 71x71x35



PK216-6312
Розетка компьютерная
(кат.5е), 71x71x35



TP4-6301
Телефонная 4-конт.
71x71x35




TK-6351 (ТВ-гнездо)
ТВ+Компьютерная
(кат.5е), 71x71x43 мм




Крышка
ЮЛИГ...493
82x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ...498
153x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.500
224x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.502
295x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.505
376x92x11 мм



Крышка
ЮЛИГ...494
d92x11 мм



Крышка ЮЛИГ...499
163x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.501
234x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.503
305x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.504
366x82x11 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



C1 6-122
C6 6-120
(на два направления)
Выключатель одноклавишный
80x80x45 мм

C5 6-124
Двухклавишный
C(6+6) 10-849
для управления цепями
с двух и более мест
80x80x45 мм

C05 6-234
Выключатель
трехклавишный
80x80x45 мм

C1 10-231
Выключатель
одноклавишный
со световой индикацией
80x80x45 мм

C5 10-233
Выключатель
двухклавишный
со световой индикацией
80x80x45 мм

PC16-228
Розетка одноместная
80x80x32 мм

PC16-227
Розетка одноместная
с э/к, 80x80x40 мм



PC16-253
Розетка одноместная
с э/к со шторками
80x80x40 мм

APC-002
Розетка абонентская
80x80x33,3 мм

TP4-020
Розетка телефонная
80x80x52 мм

TP-001
Телевизионная
80x80x52 мм

PC16-237
Розетка двухместная
Установка в одноместную коробку,
110x80x32 мм

PC16-239
PC16-357 (со шторками)
Розетка двухместная с э/к
Установка в одноместную коробку,
110x80x43 мм



PC16-349 Розетка двухместная с э/к
на шинах, 151x80x40 мм
Установка в двухместную коробку

PC16-353
Розетка трехместная с э/к на шинах
222x80x40 мм
Установка в трехместную коробку

C1 10-817
Выключатель
брызгозащитный
80x80x45 мм

C5 10-819
Двухклавишный
брызгозащитный
80x80x45 мм

PC16-289
PC16-398 (со шторками)
Розетка одноместная
брызгозащитная с э/к
80x80x43 мм



B-PC-539
B-PC-669 (со световой индикацией)

B-PC-501 (553 со шторками)
B-PC-673 (553 со шторками)
(со световой индикацией)

2B-PC-541
2B-PC-671 (со световой индикацией)

2B-PC-503 (555 со шторками)
2B-PC-675 (683 со шторками)
(со световой индикацией)

3B-PC-661
3B-PC-663 с э/к
3B-PC-667 (со шторками)



C1 6-473
Выключатель
одноклавишный
71x71x31 мм

C5 6-476
Выключатель
двухклавишный
71x71x31 мм

C05 10-541
Выключатель
трехклавишный
71x71x31 мм

PC16-471
Розетка
одноместная
71x71x30 мм

PC16-470
Розетка
одноместная с э/к
71x71x39,5 мм

PC16-479
Розетка одноместная
с э/к со шторками
71x71x39,5 мм



TP4-040
Телефонная
71x71x17,3 мм

PK18-019
Компьютерная
59,8x70,5x36 мм

PK216-021
Компьютерная двойная
59,8x70,5x36 мм

TRK-006
Комбинированная
(комп + тел), 59,8x70,5x36 мм

TP-041
Телевизионная
71x71x19,3 мм




01BM.735212.036
Крышка одноместная, 80x80x11мм

01BM.735212.048
Крышка двухместная, 153x80x11

01BM.735212.049
Крышка трехместная, 225x80x11 мм

01BM.735212.050
Крышка четырехместная, 297x80x11 мм



ЮЛИГ.735212.395 - Крышка пятиместная, 366x80x11 мм

ЮЛИГ.735212.396 - Крышка шестиместная, 437x80x11 мм

Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А,10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Размеры: блоки с заземлением - 117х65х47 мм, блоки без заземления - 117х65х34 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **черный**

Клавишу с биркой можно приобретать отдельно



A1 6-131
Выключатель
A2 10-844
Двухполюсный, 65х65х31



A6 10-147
Выключатель
одноклавишный на два направления



A5 6-134
Выключатель
двухклавишный
65х65х31 мм



A05 6-137
Выключатель
трехклавишный
65х65х31 мм



A1 10-746
Выключатель с биркой
A1 10-742
С биркой и самовозвратом



A1 10-214
Одноклавишный
со световой индикацией
65х65х31 мм



A5 10-215
Двухклавишный
со световой индикацией
65х65х31 мм



PA16-255
Розетка одноместная
65х65х29 мм



PA16-254
Розетка одноместная
с заземляющим контактом



PA16-279
Розетка одноместная
со шторками
65х65х29 мм



PA16-280
Розетка одноместная
с заземляющим контактом
со шторками 65х65х41 мм



TP-037 (ТВ-гнездо)
Розетка
телевизионная
65х65х33,5 мм



AP0-001
Розетка абонентская
для сети проводного
вещания, 65х65х28,5 мм



RK18-004
Розетка
компьютерная
(кат.5е)
65х65х33,5 мм



RK216-005
Розетка
компьютерная
двухместная (кат.5е)
65х65х33,5 мм



TP4-017
Розетка
телефонная
55х55х23,7 мм



TP24-032
Розетка
телефонная
двухместная
65х65х34 мм



PA16-260
PA16-238 без монтажной панели
Розетка двухместная, 106х65х29 мм



PA16-273 со шторками
Розетка двухместная
117х65х29 мм



PA16-263
PA16-275 со шторками
167х65х29 мм



PA16-264
PA16-277 со шторками
Розетка четырехместная, 220х65х29 мм



PA16-261
PA16-250 без монтажной панели
Розетка двухместная с з/к,
106х65х41 мм



PA16-274 со шторками
PA16-094 без шторок
Розетка двухместная с з/к
117х65х41 мм



PA16-265
PA16-276 со шторками
Розетка трехместная с з/к, 167х65х41 мм



PA16-266
PA16-278 со шторками
Розетка четырехместная с з/к, 220х65х41 мм



PA16-741
PA16-745 со шторками
147х65х28 мм



PA16-742
PA16-746 со шторками
147х65х40 мм



PA16-111
111х109х27 мм



PA16-112
PA16-116 со шторками
111х109х39 мм



B-PC-521
B-PC-571 (со шторками)
Одноклавишный
выключатель + розетка



2B-PC-523
Двухклавишный
выключатель + розетка



3B-PC-525
Трехклавишный
выключатель + розетка



B-PC-563
Одноклавишный выключатель
со световой индикацией + розетка



2B-PC-565
Двухклавишный выключатель
со световой индикацией + розетка



B-PC-527
B-PC-577 (со шторками)
Одноклавишный выключатель
+ розетка с з/к



2B-PC-529
2B-PC-579 (со шторками)
Двухклавишный
выключатель + розетка с з/к



3B-PC-531
Трехклавишный
выключатель + розетка с з/к



B-PC-567
Одноклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка с з/к



2B-PC-569
Двухклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка с з/к

Выключатели и розетки для открытой установки пылебрызгозащитные

Степень защиты - IP 54, ток: выключателей - 6А,10А, розеток - 16А
 Размеры: выключатель - 70x70x41мм, блок с з\к - 130x70x58 мм,
 блок без з\к - 130x70x47 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **черный**



IP54

A1 6-222
 Выключатель одноклавишный
A2 10-845
 Выключатель двухполюсный
A1 4-100 (4 А)



IP54

A6 10-868
 Выключатель одноклавишный на два направления
A6/2 10-872
 Выключатель для управления цепями с двух и более мест



IP54

A5 6-224
 Выключатель двухклавишный
A(6+6) 10-873
 Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



Клавишу с биркой можно приобрести отдельно

A1 10-747
 Выключатель с биркой
A1 10-743
 Выключатель с биркой и самовозвратом



IP54

PA16-296
PA16-236
PA16-096 со шторками
 Розетка одноместная 70x70x39,5 мм



IP54

PA16-297
PA16-214
PA16-097 со шторками
 Розетка одноместная с з\к 70x70x50,9 мм



IP54

PA16-302
PA16-221
PA16-102 со шторками
 Розетка двухместная 130x70x39,5 мм



IP54

PA16-303
PA16-213
PA16-103 со шторками
 Розетка двухместная с з\к 130x70x50,9 мм



IP54

B-PC-657 (Розетка с з\к + выключатель),
B-PC-653
 (Розетка + выключатель)



IP54

2B-PC-659 (Розетка с з\к + двухклавишный выключатель),
2B-PC-655 (Розетка + двухклавишный выключатель)



IP54

PA16-0131
 Розетка трехместная 190x70x40 мм



PA16-0132
PA16-0136 со шторками
 Розетка с з\к трехместная, 190x70x51 мм

Розетки PA16-296, PA16-297, PA16-302, PA16-303 так же изготавливаются в исполнении (02) - с прозрачной крышкой



IP54

A1 6-222 (03) одноклавишный
A6 10-868 (03) два направления
A2 10-845 (03) двухполюсный
A6/2 10-872 (03) управления цепями с двух и более мест



IP54

A5 6-224 (03)
 Выключатель двухклавишный 65x65x61 мм



IP54

PA16-296 (03)
 Розетка одноместная 70x70x39,5 мм



IP54

PA16-297 (03)
 Розетка одноместная с з\к 70x70x50,9 мм

Прозрачная крышка



IP54

B-PC-657 (03)
 (Розетка с з\к + одноклавишный выключатель),
B-PC-653 (03)
 (Розетка + выключатель)



IP54

2B-PC-659 (03)
 (Розетка с з\к + двухклавишный выключатель),
2B-PC-655 (03)
 (Розетка + двухклавишный выключатель)



IP54

PA16-302 (03)
 Розетка двухместная 130x70x39,5 мм



IP54

PA16-303 (03)
 Розетка двухместная с заземляющим контактом 130x70x50,9 мм

НОВИНКА!

ПРАЛЕСКА АКВА IP55



IP55

PA16-0156 (03)
 Двухместная розетка с з\к со шторками пылеузащищенная 75x81,1x57,5 мм



IP55

PA16-0152 (03)
 Розетка с з\к со шторками пылеузащищенная 75x81,1x57,5 мм



IP55

A1 10-2131 (03)
 Выключатель одноклавишный пылеузащищенный 75x81,1x52 мм




IP55

A5 10-2132 (03)
 Выключатель двухклавишный пылеузащищенный 75x81,1x52 мм

Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20. Ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



ПАТРОНЫ

РАЗВЕТВИТЕЛИ



Степень защиты - IP 20, IP 44, ток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



B6-241
Вилка
Номинальный ток - 6 А
60,5x36,5x50 мм



B16-363
Вилка с откидным кольцом
Номинальный ток 16 А
52,5x42,3x36,5 мм



B16-242
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
41,5x36,5x55,5 мм



B16-336
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
79x41,2x36,5 мм



B6-060
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 6 А
75x39x45 мм



B16-061
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
75x39x45 мм



P16-360
Розетка переносная с заземляющим контактом
Ток - 16 А, IP20
D 48,2 мм, h 100 мм



P16-361
Розетка переносная с заземляющим контактом
брызгозащищенная
16 А, IP44, 105,5x68x51,5 мм



B16-362
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм



B16-379
Вилка разборная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 40мм, h 82,5 мм



P16-380
Розетка переносная разборная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 45мм, h 75 мм



P16-391
Розетка переносная разборная
Ток - 16 А, IP20
D 45мм, h 75 мм



B16-385
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20,
107,5x65x42 мм



B16-416
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
88x53x42 мм



B6-387
Вилка штепсельная без з/к
Ток - 6 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм



P16-386
Розетка переносная без заземляющего контакта
Ток - 16 А, IP20
D 49 мм, h 100 мм



P16-389
Розетка переносная без з/к
брызгозащищенная
16 А, IP44, 106x68x52 мм



B6-215
Вилка штепсельная
Ток - 6 А, IP20
D 36 мм, h 75 мм

IP44



P16-413
Розетка переносная одноместная с з/к
брызгозащищенная, 100x58,5x49,5 мм



P16-415
P16-764 со шторками
Розетка переносная двухместная с з/к
брызгозащищенная,
186,5x58,5x50 мм



P16-381
P16-766 со шторками
Розетка переносная трехместная с з/к брызгозащищенная
233x58,5x50 мм



P16-467
P16-768 со шторками
Розетка переносная четырехместная с з/к брызгозащищенная
279,5x58,5x50 мм



P16-9144
Розетка штепсельная двухместная с з/к брызгозащищенная
226,5x58x52,6 мм

IP44

P16-9164
Розетка штепсельная трехместная с з/к брызгозащищенная
226,5x58x52,6 мм

IP44



P16-9141
P16-9145 со шторками
Розетка переносная двухместная
132x59x32 мм



P16-9142
P16-9146 со шторками
Розетка переносная с з/к двухместная
132x59x43 мм



P16-9161
P16-9165 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная
162,5x59,4x32 мм



P16-9162
P16-9166 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная
173x60x42,5 мм



P16-337 трехместная, 226x60x44,6 мм
P16-338 четырехместная, 273x60x44,6 мм
Розетка штепсельная переносная с з/к



P16-365
P16-366 со шторками
Розетка штепсельная переносная четырехместная с з/к



P16-9181
P16-9185 со шторками
Розетка штепсельная переносная четырехместная
203,5x59,4x32 мм



P16-9182
P16-9186 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная , 213,5x59,4x42,5 мм

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 32А,



БРА32-016
Розетка к электроплите
блочная для
открытой установки
Напряжение - 250 В,
145x75x42 мм



IP44

КМ-268 (250 В)
КМ-278 (440 В)
Коробка монтажная
с контактными зажимами
111x100x43,5 мм



РС32-006
Розетка к электроплите для
скрытой установки
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



РА32-002
Розетка к электроплите для
открытой установки
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



В32-001
Вилка к электроплите с
заземляющим контактом
Напряжение - 250 В
102x67x88 мм



РА32-072
Розетка к электроплите
для открытой установки
Напряжение - 250 В,
75x75x39 мм



РС32-076
Розетка к электроплите
для скрытой установки
Напряжение - 250 В,
80x80x47,5 мм



РА32-075
Розетка к электроплите
для скрытой установки
Напряжение - 440 В,
Ø75x52 мм



РС32-004
Розетка 3-х фазная для
скрытой установки
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



РА32-005
Розетка 3-х фазная для
открытой установки
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



В32-003
Вилка 3-х фазная с
заземляющим контактом
Напряжение - 440 В,
102x67x88 мм



В32-071
Вилка к
электроплите с э/к
Напряжение - 250 В
96x62x83 мм



В32-073
Вилка к
электроплите с э/к
Напряжение - 440 В
96x62x83 мм

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Напряжение: от 200В до 250В; от 380В до 415В
Температурный режим: от -70 °С до +45 °С



3P+PE+N Вилка трехполюсная с нейтральным и
заземляющим контактами



ВП32-900 (32А, IP67) 173x101x101 мм
ВП32-902 (32А, IP44) 173x89x82 мм
ВП16-950 (16А, IP67) 136x88x88 мм
ВП16-953 (16А, IP44) 136x77x70 мм



Розетка трехполюсная с нейтральным
и заземляющим контактами
РПП32-901 (32А, IP67) 197x109x104 мм
РПП32-905 (32А, IP44) 197x109x104 мм
РПП16-951 (16А, IP67) 161x94x96 мм
РПП16-952 (16А, IP44) 161x94x96 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и э/к
РПО32-903 (32А, IP67)
РПО32-907 (32А, IP44)
163x153x112 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и э/к
РПС32-908 (32А, IP67)
107x109x104 мм



Вилка трехполюсная с
нейтральным и э/к
ВПО32-906 (32А, IP44)
157x75x94 мм
ВПО16-956 (16А, IP44)
150x75x92 мм

Напряжение: от 200 В до 250 В



2P+PE



Розетка двухполюсная с э/к
РПП32-923 (32А, IP44)
188x106x82 мм
РПП16-973 (16А, IP44)
142x86x60 мм



Вилка двухполюсная с э/к
ВП32-922 (32А, IP44)
168x82x70 мм
ВП16-972 (16А, IP44)
135x59x52 мм



Розетка двухполюсная с э/к
РПС32-925 (32А, IP44)
96x108x82 мм
РПС16-975 (16А, IP44)
75x98x81 мм

серия ПАРИТЕТ



4В-РЦ-704 (6А)
Два двухклавишных
выключателя +
розетка с э/к
Размер блока:
210x80x52 мм
коробки:
175x70x30 мм



3В-РЦ-651 (6А)
Двухклавишный
и одноклавишный
выключатели
+ розетка с э/к
Размер блока:
210x80x52 мм
коробки:
175x70x30 мм



В-РЦ-647 (6А)
Одноклавишный
выключатель
+ розетка с э/к
Размер блока: 158x80x52 мм
коробки: 123x70x30 мм



2В-РЦ-649 (6А)
Двухклавишный
выключатель
+ розетка с э/к,
Размер блока: 158x80x52 мм
коробки: 123x70x30 мм



В-РЦ-7010
Блок мебельный врезной
Одноклавишный
выключатель
+ розетка с э/к
(крепление на 2 лапки)

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



A1 4-116
Выключатель
одноклавишный
откр. установки
65x65x30 мм



A5 4-001
Выключатель
двухклавишный
откр. установки
68x68x37 мм



C1 4-003
Выключатель
одноклавишный
скрытой установки
80x80x45 мм



C5 4-001
Выключатель
двухклавишный
скрытой установки
80x80x45 мм



PA10-209
Розетка с з/к
для откр. установки
60x60x40 мм



PA10-212
Розетка для
откр. установки
60x60x28 мм



PC16-201
Розетка с з/к
для скрытой
установки
80x80x48 мм



PC16-204
Розетка
для скрытой
установки
80x80x34 мм



PA16-244
Розетка трехместная
167x65x29 мм



PA16-243
Розетка трехместная с з/к
167x65x41 мм



PA16-246
Розетка четырехместная
220x65x29 мм



PA16-245
Розетка четырехместная с з/к,
220x65x41 мм



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ШНУРЕ

ШАВ2-2,5-0,5-1,7 (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 1,7 м)
ШАВ2-2,5-0,5-2,0 (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 2 м)
ШАВ2-6-0,75-1,7 (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 1,7 м)
ШАВ2-6-0,75-2,0 (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 2 м)



при заказе изделия черного цвета к наименованию добавляется буква **Ч** (например: ШАВ2-2,5-0,5-1,7 Ч)



VШ-212, 5-001
Выключатель клавишный
устанавливаемый на
шнуре (Изделие также
присутствует в черном
цвете), 63x35x27 мм



VШ21 6-002 (двухполюсный)
VШ11 6-003 (однополюсный)
Выключатель проходной для
установки на шнуре
62x27x22 мм



VЭ210-006
Выключатель для
электроприборов
45x27x26 мм



K01-1-002
105x33,5x19,5 мм
Кнопки требования остановки для монтажа на поручень



KП1-1-001
105x36x35,7 мм



A1 1-893 (1 A)
Выключатель со
световой
индикацией
50x50x22 мм



A1 1-894 (1 A)
Выключатель
без световой
индикации
50x50x22 мм



Tрель-1, Tрель-3
Звонок электрический
бытовой
Уровень звука
звонка
от 70 до 85 дБА
D 110 мм
h 39,5 мм



ДКД-2
Держатель кабеля
240x22x22 мм



ДКО-2
Держатель кабеля
145x22x22 мм



ПП-103
Подвес потолочный



01ИР.767556.015
Заглушка для розетки



ЮЛИГ.757556.020
Заглушка для розетки
с ключом



D-6-30 (D8x29 мм)
D-8-40 (D10x39 мм)
Дюбель



СУЗ, СУ4
Соединительные
устройства



ЮЛИГ.758531.013
Скоба (закреп)
44x8,7x30 мм



ЮЛИГ.301629.003
Скоба крепежная
с гвоздем
16x12,2x6,5 мм



DХП 8x5 DХП 12x6
DХП 10x5 DХП 14x6
Дюбель-хомут для плоского кабеля



DХК 5-10
DХК 11-18
DХК 19-25
Дюбель-хомут для круглого кабеля



ЮЛИГ.758531.004
Фиксаор (стяжной хомут)
49x15,5x6 мм



KSШ 120
KSШ 150
KSШ 180
Стяжка кабельная
разъемная с шариковым
замком



ЮЛИГ.758531.007
Дюбель (крепление
для стяжного хомута)
40x14,5x12,5 мм



ДГ 6x40
Дюбель-гвоздь
(крепление для
стяжного хомута)



ДКп 25-40
Держатель
кабельный
98x58x80 мм



ДКп 45-70
Держатель кабельный
126x60x121 мм



ЮЛИГ.735356.025
Крышка для закрытия
слаботочных ниш
260x130x53,5 мм



ПМ-101
Панель монтажная
62x62x8 мм



ПМ-102
Панель монтажная
D 82 мм, h 10 мм
Установка изделий на нештукатуренные
поверхности



01ПБ.332338.001
Прищепка бельевая

Боксы комплектуются DIN-рейкой из стали (кроме КНО-2 и КНО-4)
 Количество нулевых шин: в боксах на 6-12 мест - 1 шина; на 16 мест - 2 шины;
 на 24 места - 3 шины; на 36 мест - 5 шин.

Вся линейка боксов также представлена с непрозрачной дверкой белого цвета.



КНО-2
 (открытая установка)
 Бокс 2-х местный
 138,5x50x65 мм



КНО-4
 (открытая установка)
 Бокс 4-х местный
 148,5x86x65,5 мм



КНС-4Д
 (скрытая установка)
 Бокс для 4-х автоматических
 выключателей, 147,7x140x98,6 мм



КНО-4Д
 (открытая установка)
 Бокс для 4-х автоматических
 выключателей,
 147,7x140x100 мм



КНС-6Д
 (скрытая установка)
 Бокс для 6-ти автоматических
 выключателей,
 147,7x176x100 мм



КНО-6Д
 (открытая установка)
 Бокс для 6-ти автоматических
 выключателей,
 147,7x176x101 мм



КНС-8Д (скрытая установка)
 Бокс для 8-ми автоматических
 выключателей, 212x147,7x103 мм



КНО-8Д (открытая установка)
 Бокс для 8-ми автоматических
 выключателей, 212x147,7x104 мм



КНС-12Д (скрытая установка)
 Бокс для 12-ти автоматических
 выключателей, 147,7x284x107 мм



КНО-12Д (открытая установка)
 Бокс для 12-ти автоматических
 выключателей, 147,7x284x108 мм



КНС-16Д (скрытая установка)
 Бокс для 16-ти автоматических
 выключателей, 267,7x212x103 мм



КНО-16Д (открытая установка)
 Бокс для 16-ти автоматических
 выключателей, 267,7x212x104 мм



КНС-12ДБ (скрытая установка)
 Бокс для 12-ти автоматических
 выключателей, 207,7x284x107 мм



КНО-12ДБ (открытая установка)
 Бокс для 12-ти автоматических
 выключателей, 207,7x284x108 мм



КНС-24Д (скрытая установка)
 Бокс для 24-х автоматических
 выключателей, 267,7x284x107 мм



КНО-24Д (открытая установка)
 Бокс для 24-х автоматических
 выключателей, 267,7x284x108 мм



КНС-24ДБ (скрытая установка)
 Бокс для 24-х автоматических
 выключателей, 351,7x302x107 мм



КНО-24ДБ (открытая установка)
 Бокс для 24-х автоматических
 выключателей, 351,7x302x108 мм



КНС-36Д
 (скрытая установка)
 Бокс для 36-ти автоматических
 выключателей,
 447,7x314x107 мм



КНО-36Д (открытая установка)
 Бокс для 36-ти автоматических
 выключателей, 447,7x314x108 мм



PP16-9122
PP16-9126 со шторками
 Розетка на DIN-рейку с эл
 54x64x65 мм



БОМ-1
 Бокс для
 опломбирования
 110x41x58 мм



Заглушка для бокса 3-8М
 Заглушка для боксов до 8 мест



БОМ-2
 Бокс для
 опломбирования
 110x59x58 мм

Коробки монтажные для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



К-201*
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
Размер коробки: 85x75x40 мм



К-207*
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток с повышенной жесткостью
Размер коробки: **D 75 мм, h 40 мм**



К-228*
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 150x79x41,5 мм



К-241
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
Размер коробки: 130x67x27 мм



К-211
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 130x67x35 мм



К-221*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
Размер коробки: 219x77x35 мм



К-121*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости с повышенной жесткостью)
Размер коробки: 219x77x35 мм



К-214*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки при скрытой проводке
Размер коробки: 212x70x42 мм



К-226*
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 292x79x41,5 мм

Подробную информацию по размерам монтажных коробок вы можете узнать на сайте bylectrica.by, в разделе Техническая документация



Коробки монтажные не содержат галогены

* Данные коробки можно заказывать в двух вариантах комплектации: без винтов и исполнение 1 - в комплекте с винтами для крепления розеток и выключателей.

Для гипсокартона. Скрытая установка



К-205*
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: **D 76 мм, h 40 мм**



ЮЛИГ.735356.142
Крышка для монтажных коробок КЕ-231, КЕ-232, КЕ-500, КЕ-511, К-205, К-215
83x83x3,5 мм



К-210*
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: **D 76 мм, h 40 мм**



К-215*
Коробка для крепления изделий (евростандарт)
Размер коробки: **D 70 мм, h 41,5 мм**



К-219*
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 155x76x45,5 мм



К-220*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 226x76x45,5 мм



К-224*
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 287x76x45,5 мм

Коробка для разводки проводов

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



КМ-202
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 95x95x53 мм



КМ-216
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: **D 88 мм, h 52,5 мм**



КМ-213
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 140x81x92 мм



КМ-206
Коробка для разводки проводов **ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**
Размер: **D 94 мм, h 46 мм**



КМ-225
Коробка для разводки проводов с возможностью подсоединения абонентской линии радиовещания
Размер коробки: **D 74 мм, h 41,5 мм**



КМ-227
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: **D 74 мм, h 41,5 мм**



КМ-212
Коробка с контактными зажимами для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 95x95x53 мм



КМ-180
Для разводки проводов.
Габаритный размер: 140x140x76,5 мм
Размер кор.: 116x116x70 мм



КМ-181
Для разводки проводов.
Габаритный размер: 176x140x76,5 мм
Размер кор.: 116x152x70 мм



КМ-182
Для разводки проводов.
Габ. размер коробки: 212x140x76,5 мм
Размер кор.: 116x188x70 мм



КП-204
Коробка потолочная для разводки проводов
Размер коробки: **D 76x61 мм**



КП-229
Коробка потолочная с крюком для разводки проводов
Размер коробки: **D 76x61 мм**



Коробки для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича



KE-231*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 66,2x80x43 мм



KE-500*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 66,2x80x65



KE-501*
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



KE-502*
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток.
Размер коробки: 207x66x47,4 мм



KE-503*
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 278x66x47,4 мм



KE-232*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 74x71x51 мм



KE-511*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 74x71x63 мм




KE-504*
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



ЮЛИГ.735333.025 ЮЛИГ.735333.030
Соединители для коробок KE-232,511
Размер: 58x46x23 мм Размер: 20,5x20x15 мм



KE-505*
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 207x66x47,4 мм



KE-506*
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 278x66x47,4 мм

Коробки для монолитного строительства



K-401
Коробка для установки
Размер коробки: 82x80x72,5 мм



K-403
Коробка для установки
Размер коробки: 82x80x79,5 мм



KM-404
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



KP-402 с крюком
Коробка для установки эл. изделий, светильников
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



KM-405
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 172,5x127x90 мм



K-411
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x72,5 мм



K-413
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x79,5 мм



K-414
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 82,5x82,5x91,5 мм



KP-412 с крюком
Коробка для установки электроустановочных изделий, светильников
Размер коробки: 82x82,5x89,5 мм



K-417
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x63 мм



K-418
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x88 мм



K-420
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 153,5x82,5x71,5 мм



K-430
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 224,5x82,5x71,5 мм



ЮЛИГ.735356.113
Опора
Размер коробки: 224,5x82,5x26 мм

ЮЛИГ.735356.112
Опора
Размер коробки: 153,5x82,5x26 мм



ЮЛИГ.735356.104
Опора
Размер коробки: 82,5x82,5x28 мм

Для разводки проводов с использованием контактных зажимов

Открытая установка



KM-222
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**
Размер коробки: 80x80x41,5 мм
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



KM-223
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**
Размер коробки: **D** 74 **h** 43,5 мм
Габаритный размер: **D** 87 **h** 43,5 мм



KM-230 (4 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: **D** 130 **h** 44,5 мм



KM-248 (3 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



KM-238 (2 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм

Для разводки проводов без использования контактных зажимов



KM-251
Коробка для разводки проводов **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 74 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: **D** 78,5 **h** 44,5 мм



KM-253 (2 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм



KM-255 (3 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 74 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



KM-257 (4 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: **D** 130 **h** 44,5 мм

Коробки для разводки проводов



KM-233
Размер коробки: **D** 85 **h** 50,3 мм
Габаритный размер: **D** 105 **h** 50,3 мм



KM-208
Размер коробки: **D** 66 **h** 41,5 мм
Габаритный размер: **D** 85 **h** 41,5 мм



KM-209
Размер коробки: 80x80x41,5 мм
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



KM-239 IP20
Размер коробки: 60x60x28,3 мм



KM-234
Размер коробки: 100x100x55,3 мм
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



KM-235
Размер коробки: 120x80x58,3 мм
Габаритный размер: 146x106x58,3 мм



KM-236
Размер коробки: 160x120x58,3 мм
Габаритный размер: 186x146x58,3 мм



KM-345
Размеры коробки: 120x120x50 мм
Габаритные размеры: 156x156x58 мм



KM-346
Размеры коробки: 160x160x60 мм
Габаритные размеры: 196x196x68 мм



KM-406
Размеры коробки: 165x95x80 мм
Габаритные размеры: 200x130x90 мм



KM-348
Размеры коробки: 154x154x93 мм мм
Габаритный размер: 196x196x98,3 мм



KM-347
Размеры коробки: 154x154x78 мм мм
Габаритный размер: 196x196x83,3 мм



KM-291
Размеры коробки: 88x43x39 мм
Габаритный размер: 104x55x42,8 мм



KM-292
Размеры коробки: 76x76x39 мм
Габаритный размер: 90x87x42,8 мм



KM-293
Размеры коробки: 85x85x40 мм
Габаритный размер: 100x97x42,8 мм



KM-294
Размеры коробки: 95x95x39 мм
Габаритный размер: 115x112x42,8 мм

Коробки для разводки проводов в трубопроводе



KM-217
Размер коробки: 140x140x53,5 мм



KM-218
Размер коробки: 124x77x54,5 мм

Коробки уравнивания потенциалов



КУП-244 (7 вводов)
Размер коробки: 100x100x50 мм
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



КУП-243 (4 ввода)
Размер коробки: **D** 85 **h** 50,3 мм
Габаритный размер: **D** 105 **h** 50,3 мм

Кабель-каналы



ЧЁРЫЙ

СОСНА БЕЛЁНАЯ


СОСНА

ДУБ ТЕМНЫЙ

ВЕНГЕ



УГОЛОК ПВХ10X10 2,7М
УГОЛОК ПВХ15X15 2,7М
УГОЛОК ПВХ20X20 2,7М



НАИМЕНОВАНИЕ	A	B	ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, мм ²
12X12	12	12	90
15X10	15	10	95
16X16	16	16	190
20X10	20	10	130
25X16	25	16	315
25X25	25	25	520
40X16	40	16	527
40X25	40	25	870
40X40	40	40	1392
60X40	60	40	2088
100X60	100	60	5220

Аксессуары для кабель-каналов

Материал: пластикат ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009, категория горения ПВХ-0.

Температура монтажа: -5 °С до +45 °С

Температура эксплуатации: -40 °С до +45 °С



К-440
К-440 исп. 1
в комплекте с винтами

Коробка монтажная предназначена для установки розеток и выключателей скрытой установки при ОТКРЫТОЙ электропроводке, а также с использованием кабельных диэлектрических каналов.
Размеры - 88x88x42,5 мм
Установочные размеры (размеры полости для установки изделия) - 62,8x64,3 мм

белый
бежевый
черный



ЮЛИГ.741646.069
Суппорт (адаптер) позволяет интегрировать розетки и выключатели в системы миниколонн и кабельных трасс, расположенных в полу или над фальшполом.
Размеры - 73,8x70,9x20 мм



Сосна беленая

Дуб темный

КМ-274

КМ-275 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов 50x50x25 мм, IP20



КМ-270

КМ-271 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов 65x65x25 мм, IP20



КМ-272

КМ-273 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов 95x95x29 мм, IP20

Промышленные светильники

Срок гарантии - 24 месяца



ДПП01-18-511 (5,0) УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем
потолочный для промышленных и общественных зданий



ДПП01-35-510 (5,0) УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем
потолочный для промышленных и общественных зданий



ДПП01-36-505 УХЛ4
ДПП03-36-005 УХЛ4 для аварийного освещения
Светильник со встроенным светодиодным модулем
потолочный для промышленных и общественных зданий

Основные технические параметры	ДПП01-36-505	ДПП03-36-005	ДПП01-35-510	ДПП01-18-511
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	36	36	36	18
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,23	0,22	0,2	0,1
Диапазон высот установки светильника (на потолках помещений), м	от 2,2 до 2,5			
Световой поток, лм	4500	4500	3700	1950
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Габаритные размеры, мм	1200x103x77	1200x103x77	1230x75x77	600x75x77
Присоединительные размеры, мм	По месту расположения крепежных скоб			
Время работы в аварийном режиме, мин	—	60	—	—
Цветовая температура, К	5000 (4000 опционально)			

Офисные светодиодные светильники

Срок гарантии 2 года



ДПО/ДВ001-36-205 УХЛ4
ДПО/ДВ001-36-225 УХЛ4 (для аварийного
освещения, время работы от аккумулятора – 60 мин)
Офисный светодиодный светильник **универсальный**



ДВ001-36-220 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник



ДПО/ДВ001-27-216 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник **универсальный**
ДПО/ДВ001-18-217 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник **универсальный**

Технические параметры	ДПО/ДВ001-36-205\225	ДВ001-36-220	ДПО/ДВ001-27-216	ДПО/ДВ001-18-217
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	36	36	27	18
Ток, потребляемый, А	0,2	0,16	0,16	0,11
Световой поток, люмен, не менее	4400	2820	3000	2000
Освещенность [высота 3 м], лк	450			
Высота установки, м	от 2,5 до 3,5			
Вид климатического исполнения	УХЛ 4			
Степень защиты	IP20	IP20	IP40	IP40
Сечение проводников, мм	от 0,75 до 2,50			
Масса, кг, не более	4,0	1,7	2,0	2,4
Габаритные размеры мм	588x588x40	595x595x30	595x295x44	595x295x44
Цветовая температура, К	5000 (4000 опционально)			

Светодиодные светильники

ЖКХ

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет
Срок гарантии не менее 36 месяцев



IP54



ДПО01-6-400 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-6-404 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
ДПО01-6-430 УХЛ4
(с микроволновым датчиком)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО01-9-401 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-9-405 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
ДПО01-9-431 УХЛ4
(с микроволновым датчиком)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО01-12-407 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-12-408 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
ДПО01-12-433 УХЛ4
(с микроволновым датчиком)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО06-6-460 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО06-6-450 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
ДПО06-6-470 УХЛ4
(с микроволновым датчиком)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО06-9-461 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО06-9-451 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
ДПО06-9-471 УХЛ4
(с микроволновым датчиком)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО06-12-463 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО06-12-453 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
ДПО06-12-473 УХЛ4
(с микроволновым датчиком)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

- Корпус светильников изготовлен из поликарбоната высокой прочности, устойчивого к механическим повреждениям. На корпусе присутствует надпись ЖКХ
- Светильники укомплектованы специальными крепежными элементами, что делает невозможным демонтаж светильников без его частичного разрушения (для предотвращения краж)
- Гарантия не менее 36 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня его приобретения.
- Ресурс светодиодного модуля не менее 50000 часов. Снижение светового потока - не более 20% в течение гарантийного срока.

Для предприятий системы ЖКХ светильники поставляются с логотипом ЖКХ отлитым на корпусе (ЖКХ).

Также с красной надписью на корпусе (ЖКХ1).



Основные технические параметры	ДПО01-6-400/404/430	ДПО01-9-401/405/431	ДПО01-12-407/408/433	ДПО01-6-450/460/470	ДПО01-9-451/461/471	ДПО01-12-453/463/473
Номинальная мощность, Вт	6	9	12	6	9	12
Ток, потребляемый светильником, А	0,07	0,09	0,1	0,07	0,09	0,1
Световой поток, лм	600	900	1200	520	770	1000
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	90	96,5	96,5	80	80	80
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	80	80	80	80	80	80
Диапазон рабочего напряжения, В	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц
Коэффициент мощности, не менее	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP54	IP54	IP54
Класс защиты от поражения током	II	II	II	II	II	II
Функция управления работой (датчик)	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой
Интервал времени работы, с	60±10 - 55±10	60±10 - 55±10	60±10 - 55±10	60±10 55±10	60±10 55±10	60±10 55±10
Габаритные размеры, мм	Ø146x35	Ø146x35	Ø146x35	Ø165x40,5	Ø165x40,5	Ø165x40,5
Диапазон рабочих температур, °С	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40

ДПО01-6-603 УХЛ4 (IP20) **ДПО01-9-604 УХЛ4** (IP20) **ДПО01-12-605 УХЛ4** (IP20)
ДПО01-6-701 УХЛ4 (IP40) **ДПО01-9-702 УХЛ4** (IP40) **ДПО01-12-703 УХЛ4** (IP40)
ДПО01-6-705 УХЛ4 (IP54) **ДПО01-9-706 УХЛ4** (IP54) **ДПО01-12-707 УХЛ4** (IP54)
Светильник светодиодный потолочный

ДПО01-6-621 УХЛ4 (IP20) **ДПО01-9-622 УХЛ4** (IP20) **ДПО01-12-623 УХЛ4** (IP20)
ДПО01-6-721 УХЛ4 (IP40) **ДПО01-9-722 УХЛ4** (IP40) **ДПО01-12-723 УХЛ4** (IP40)
ДПО01-6-725 УХЛ4 (IP54) **ДПО01-9-726 УХЛ4** (IP54)
Светильник светодиодный потолочный с фото-акустическим датчиком

ДПО01-6-611 УХЛ4 (IP20) **ДПО01-9-612 УХЛ4** (IP20) **ДПО01-12-733 УХЛ4** (IP40)
ДПО01-6-731 УХЛ4 (IP40) **ДПО01-9-732 УХЛ4** (IP40) **ДПО01-12-743 УХЛ4** (IP54)
ДПО01-6-745 УХЛ4 (IP54) **ДПО01-9-742 УХЛ4** (IP54)
Светильник светодиодный потолочный со встроенным микроволновым датчиком



Основные технические параметры	603/701/705	604/702/706	605/703/707	621/721/725	622/722/726	623/723	611/731/741	612/732/742	733/743
Степень защиты, IP	20/40/54	20/40/54	20/40/54	20/40/54	20/40/54	20/40	20/40/54	20/40/54	40/54
Номинальная мощность, Вт	6	9	12	6	9	12	6	9	12
Ток, потребляемый светильником, А	0,07	0,09	0,1	0,07	0,09	0,1	0,07	0,09	0,1
Световой поток, лм	600	900	1200	600	900	1200	600	900	1200
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Диапазон рабочего напряжения, В	198...242 /50 гц								
Коэффициент мощности, не менее	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Класс защиты от поражения током	II								
Функция управления работой (датчик)	-	-	-	ОАВ	ОАВ	ОАВ	Микроволновой	Микроволновой	Микроволновой
Интервал времени работы, с	-	-	-	60±10	60±10	60±10	55±10	55±10	55±10
Габаритные размеры, мм	256x101x40								
Диапазон рабочих температур, °С	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40

Светодиодные светильники для освещения дворовых территорий и парковых зон

Срок гарантии не менее 36 месяцев

IP66




- Корпус из алюминиевого сплава
- Вторичная оптика из поликарбоната, оптический отсек закрыт защитным закаленным стеклом
- Монтаж как на горизонтальную, так и на вертикальную опору
- Быстрый доступ в отсек с источником питания
- Светодиоды производства PHILIPS LUMILEDS 3030\BRIDGELUX 5050, светотдача более 200 лм/Вт
- Высоконадёжные источники питания производства MEAN WELL, INVENTRONICS с возможностью программирования сценариев работы и диммирования по протоколу DALI- Соответствует: CE, RoHS, TP TC 004, TP TC 020, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001
- Гарантийный срок 5 лет; Срок службы, часов: 100 000

IP66




ДКУ/ДТУ 04(60-100)-072/073/074

Основные технические параметры	ДКУ/ДТУ 04(60-100)-072/073/074		
Номинальная мощность, Вт	60	80	100
Световой поток, лм	7800	10000	12075
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	128	125	122
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая		
Цветовая температура, К	4000		
Коэффициент пульсации, не более, %			0,6
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70		
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц, 360 в течении 1 часа		
Защита от скачков напряжения, В	6000		
Коэффициент мощности, не менее	0,97	0,98	0,98
Потребляемый ток, А	0,135	0,245	0,45
Степень защиты, IP	66		
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	6	8	10
Класс ударпрочности, IK	08		
Габаритные размеры, мм	460x515		
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+45		
Посадочный диаметр консоли, мм	60-76		
Функция диммирования или программирования режима работы	+		



Кривая силы света



Уличные светодиодные светильники

Срок гарантии - 36 месяцев

ДКУ04-30-051 У1 исп.2




Преимущества

- Соответствует: CE, RoHS, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001
- Срок службы 100 000 часов

ДКУ04-50-052 У1 исп.2



Основные технические параметры	ДКУ04-30-051	ДКУ04-50-052	ДКУ04-80-053
Номинальная мощность, Вт	30	50	80
Световой поток, лм	4780	8150	13460
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	158,5	162,8	167,7
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая/полуширокая, 150°*60	широкая/полуширокая, 150°*50	широкая/полуширокая, 150°*90
Цветовая температура, К	4000		
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70		
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц		
Защита от скачков напряжения, В	4000		
Коэффициент мощности, не менее	0,95	0,95	0,95
Потребляемый ток, А	0,15	0,25	0,4
Степень защиты, IP	66		
Класс ударпрочности	IK08		
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	6	8	10
Габаритные размеры, мм	443x130x70	495x155x70	525x185x70
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40		
Посадочный диаметр консоли, мм	50-60		
Функция диммирования или программирования режима работы	-	-	-



Кривая силы света

ДКУ04-80-053 У1 исп.2



* стандартно 4000К. По заказу могут быть изготовлены светильники с цветовой температурой в диапазоне 3000-6500 К

Выключатели с задержкой времени



C1-100-033 (100 Вт)
C1-230-039 с лапками (230 Вт)
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 80x80x46 мм - скрытая установка 80x80x55,4 мм - открытая установка

A1-230-046 (230 Вт) открытая уст.
 Под заказ



C1-230-048 (230 Вт)
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 71x71x45,7 мм

При монтаже используются рамки серии Гармония



C1-100-053 (100 Вт)
 Выключатель с механическим включением и автоматическим отключением светильников 80,5x80,5x47,2 мм

Выключатели со встроенным микроволновым датчиком



C1-230-028
 для скрытой установки



A1-160-029
 для открытой установки



A1-230-027
 для открытой установки



C1-160-030
 для скрытой установки



A1-230-032
 для открытой установки на кронштейне

Основные технические параметры	C1-230-028	A1-160-029	A1-230-027	C1-160-030	A1-230-032
Угол обзора зоны обнаружения, градусов	100...120				
Рекомендуемая высота установки, м	от 2,3 до 3				
Дальность действия, м	до 7				
Диапазон обнаруживаемых скоростей движения, м/с	0,3 - 3				
Интервал выдержки времени	3 мин (под заказ - 30 сек, 10 мин)				
Минимальный уровень освещенности	2 лк				
Способ подключения	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный
Мощность подключаемых нагрузок, Вт	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230
Габаритные размеры, мм	82x85,2x63,4	74,2x74,2x62,4	73,5x73,5x62,4	80,5x80,5x53,5	107,5x106,5x74,2
Регулировка освещенности	-	-	-	-	+
					(от 0,5 лк до 300 лк)
Регулировка выдержки времени	-	-	-	-	+
					(от 30 с до 20 мин)

Оптико-акустические выключатели



A1-230-037
 Оптико-акустический выключатель



A1-230-038
 Оптико-акустический выключатель с регулировками уровня освещенности и интервала выдержки времени



A1-100-055
 Оптико-акустический выключатель

Основные технические параметры	A1-230-037	A1-230-038	A1-100-055
Максимальная мощность, Вт	230		100
Минимальная мощность, Вт	1		25
Интервал времени работы выключателя	1,5 - 5 мин	-	1,5 - 5 мин
Минимальный уровень освещенности	20±4 лк	-	15±2 лк
Регулировка интервала выдержки времени	-	+ (от 30 с до 3 мин)	-
Регулировка чувствительности к освещенности	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)	-
Вид климатического исполнения	УХЛ 4		УХЛ 4 [-10 °С до +40 °С]
Степень защиты	IP20		IP20
Габаритные размеры	60x60x30,5 мм		56,5x31x23 мм
Установочные размеры	53x53 мм		
Чувствительность микрофона	-52 ± 3 дБА		-52 ± 3 дБА

Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 2х0,75 мм, максимальная мощность - 1500\2300 Вт, ток - 6, 10 А



Y6-240
Удлинитель трехместный - 5 м



Y6-222
Удлинитель двухместный - 3,5 м



Y6-219
Удлинитель четырехместный - 3,5 м



Y6-983 (6А, 1500 Вт)
Y10-985 (10А, 2300 Вт)
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
31x59x32 мм



Y6-984 (6А, 1500 Вт)
Y10-986 (10А, 2300 Вт)
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
173x59x32 мм



Y10-987 (10А, 2300 Вт)
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
214x59x32 мм

Применяется провод ПВС 3х0,75 мм, максимальная мощность - 2300 Вт, ток - 10 А



Y10-988
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
131x59x42 мм



Y10-989
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
173x59x42 мм



Y10-990
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
214x59x42 мм

Максимальная мощность - 2300 Вт, ток - 10 А. Применяется провод ПВС 3х0,75 мм - для длины 3,5 и 5 м
ПВС 3х1 мм - для длины 10 м и более



Y10-282
Удлинитель четырехместный со шторками
Длина шнура - 3,5; 5 м, 202x60x40 мм



Y10-286
Удлинитель пятиместный
Длина шнура - 3,5; 5 м, 249x60x50 мм



Y10-220
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м



Y10-370
Удлинитель трехместный - 2,5 м
Провод ПВС 3х1 мм



Y10-322
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока
3,5; 5; 10 м



Y10-328
Удлинитель четырехместный со встроенным ограничителем тока - 3,5; 5; 10 м



Y10-330
Удлинитель четырехместный
3,5; 5; 10 м



Y10-285
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 280x165x334 мм



Y10-304
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 270x204x381 мм



ЮЛИГ.301565.030
Катушка для удлинителя



Y10-298
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 30 м



Y10-308
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м



ЮЛИГ.712223.008-03
Держатель

Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 3x1 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



У16-785
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
131x59x32 мм



У16-786
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
173x59x32 мм



У16-787
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
214x59x32 мм

Применяется провод ПВС 3x1,5 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



У16-321
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У16-320
Удлинитель трехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У16-327
Удлинитель четырехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У16-329
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У16-788 (ПВС 3x1мм)
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
131x59x42 мм



У16-789
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
173x59x42 мм



У16-790
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м
214x59x42 мм



У16-318
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 20, 30 м



У16-369
Удлинитель одноместный
ПВС 3x1 мм
Длина шнура - 1,7 м



У16-319
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м



У16-323
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м
Размер - 270x204x381 мм

Применяется провод: ПВС 3x1 мм - для длинны 1,7 м; ПВС 3x1,5 мм - для длинны 3,5 м и более



У16-412
Удлинитель одноместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



У16-414
Удлинитель двухместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5; 10 м



У16-382
Удлинитель трехместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



У16-466
Удлинитель четырехместный
с з/к - 3,5; 5; 10 м

Возможности УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»

Помимо нашего основного производства мы готовы оказать вам целый ряд услуг.

По гальваническому цинкованию

Оказываем услуги по электрохимическому осаждению цинка на поверхность деталей из стали. Цинкование деталей осуществляется на автоматической гальванической линии в барабанах. На покрытие принимаются мелкие насыпные, несцепляемые между собой детали массой до 100-120 гр. и длиной до 100-120 мм. Наносим гальваническое покрытие Ц6. хр. бцв и Ц6. хр. ч. Толщина покрытия от 6 до 9 мкм. Виды пассивации: бесцветная (серебристо-серый цвет с голубоватым оттенком), чёрная (чёрный цвет). Работаем с мелкосерийными и единичными заказами. Быстрое (до 3 дней) и, при необходимости, срочное выполнение работ. На каждую партию деталей выдается паспорт качества. Стоимость цинкования рассчитывается отдельно для каждой детали (по чертежу). Более подробную информацию можно получить по тел. +375 (17) 271-54-12. Заявки принимаются на адрес электронной почты pdo@bylectrica.by

Испытательная лаборатория

Лаборатория аккредитованная в Национальном органе по аккредитации РБ. Виды проводимых испытаний: приёмочные, квалификационные, сертификационные, периодические, типовые и другие в соответствии с областью аккредитации. Начальник испытательной лаборатории Винничек Анатолий Борисович
Телефон: +375 (17) 282-53-48
lab@bylectrica.by

Кафе «Гармония», Магазин-кулинария, Кондитерская лавка

На Унитарном предприятии «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» находится цех питания к которому относится:

1. Столовая с обеденным залом на 150-180 посадочных мест;
2. Кафе «Гармония» с обеденным залом на 36 мест;
3. Магазин-кулинария.

В наших заведениях представлен широчайший ассортимент блюд. Вы сможете не только быстро, вкусно и недорого поесть, но и отпраздновать мероприятия по любому поводу.



Компания “Светоприбор” – крупнейший производитель электроустановочных изделий на территории Республики Беларусь

Новейшие технологии применяемые нами для изготовления продукции позволяют партнерам компании повышать свою энергоэффективность и электробезопасность. Наши дилеры в Российской Федерации, Казахстане и странах СНГ позволяют нам быть ближе к заказчику.

Система менеджмента качества проектирования и производства электрораспределительной и регулирующей аппаратуры сертифицирована в соответствии с **СТБ ISO 9001-2015, ISO 9001:2015**

Опираясь на свои сильные стороны в технологиях по организации освещения мы стремимся к стабильному прибыльному росту. Наша производственная база обеспечивает выпуск высококачественного продукта.

Все изделия имеют сертификат соответствия **Таможенного и Евразийского экономического союза**. Выключатели и узлы установочные сертифицированы в органе по сертификации **TSU (Словакия)** на соответствие требованиям международных стандартов с правом маркировки изделий **CE**

С 2001 года предприятие является **Лауреатом премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества**. Неоднократно продукция предприятия удостоивалась звания лауреата конкурсов **“Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации”, “Лучшие товары Республики Беларусь”**.

Наши заказчики имеют самый широкий ассортимент и простой доступ ко всей линейке продуктов **компании “Светоприбор”** - независимо от того, покупают ли они у нас напрямую или через наших оптовых покупателей и дилеров.

Наши сотрудники работают на пользу заказчика. Наш способ ведения бизнеса - лидерство и ориентация на результат.

Компания “Светоприбор” способствует улучшению результатов деятельности своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, эффективному использованию электроэнергии и повышению электробезопасности.

Ответственная работа, устойчивое развитие, повышение энергоэффективности, соблюдение принципов деловой этики - основа нашей деятельности на рынке.

Все изделия соответствуют ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»

г. Минск, ул. Якубовского, 52
Республика Беларусь
т. +375 17 2445401, 3195354
ф. +375 17 2715403
м. +375 29 1955408 (viber)
sbyt@bylectrica.by

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Минск, ул. Якубовского, 52
тел. +375 17 392-52-90
м. +375 44 753-50-69

Наш сайт
www.bylectrica.by



bylectrica.by



Техническая
документация

