



# КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

## Клей вместо гвоздей POINT 93

### Для зеркал



- Описание** Клей является однокомпонентным клеем на основе растворителей на базе бутадиен-стиролового каучука (SBS). Клей характеризуется отличной адгезией и прочностью соединений.
- Применение** Клей предназначен для отделочных работ в строительстве. Клей пригоден для приклеивания всех видов зеркал к типичным основаниям, применяемым в строительстве (керамической плитке, древесине, бетону, металлу, гипсо-картонным плитам). Отлично склеивает иные отделочные материалы: декоративные плитки, бордюры, панели.
- Способ применения** Основание тщательно очистить, обеспылить, просушить и выровнять. Клей нанести полосами каждые 5 см на поверхность зеркала, поверхности соединить, сильно и равномерно прижимая. В случае монтажа зеркал больших, чем 0,15 м<sup>2</sup>, зеркало следует предохранить с помощью поддерживающих элементов, предотвращающих перемещение зеркала. Склеенные материалы оставить в контакте на время полного отверждения клея.
- Примечание** Легкогорючий продукт. Все виды работ проводить в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от каких-либо источников огня. Во время работы – не курить! Соблюдать общие правила техники безопасности и противопожарной безопасности, касающиеся работы с легкогорючими веществами. В случае склеивания нетипичных материалов, рекомендуется выполнение предварительного теста.
- Хранение** Клей можно хранить не более 18 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° C до +25° C.
- Упаковка** Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

#### Технические данные

Состав:	каучуки SBS, углеводородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители
Цвет:	бежевый
Вид шва:	эластичный
Сухая масса:	72 ± 3 %
Плотность:	1,20 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>
Рабочая температура:	15° C - 30° C
Время полного отверждения:	72 часа
Время высыхания:	10 – 20 мин. (эти значения могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, таких как: температура, влажность, а также род поверхности)