

BOSCH

Клеевой пистолет PKP 18E

Технические характеристики инструмента

Код заказа	0 603 264 503
Напряжение сети, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	≈200
Мощность для разогрева	16
Мощность для поддержания температуры, Вт	
Время разогрева	≈ 4мин.
Рабочая температура	200 ⁰ С
Ø отверстия для баллончиков с клеем, мм	11
Класс защиты	
Производительность, г/мин	20
Вес, кг	0,35

Клеильный пистолет фирмы BOSCH PKP 18 E «electronic»

Производительность 20 г/мин.

Механическая подача: чуткое дозирование - прицельное непрерывное нанесение.

Направляющая плавкого клея со смотровым окошком.

Для клеевых стержней длиной до 200 мм.

Высокая готовность к использованию благодаря электронному регулированию нагрева и предварительному подогреву плавкого клея.

Практичное сопло с термозащитной оболочкой и самозапиранием.

Корпус термоустойчивый, изолирован для защиты от прикосновения.

Для Вашей безопасности

Каждый раз перед работой проверить устройство, вилку и кабель.

Повреждения должны устраняться специалистом. Напряжение источника питания должно совпадать с данными на шильдике машины.

При перерывах в работе длительностью более 30 мин. Вынуть штекер из розетки.

Опасность ожогов! Клей и конец сопла нагреваются на 200⁰С! Если горячий клей попадает на кожу, сразу подставить поражённое место на несколько минут под струю холодной воды. Не пытайтесь сперва удалить клей с кожи.

Инструмент имеет двойную электрическую изоляцию, не смотря на это, не допускается работа под дождём, снегом, в сырых помещениях и при наличии конденсата на инструменте.

Подготовка клея

Не использовать для чистки горючие растворители!

Гладкие поверхности перед, нанесением клея делать шероховатыми. Места склейки должны быть сухими и обезжиренными. Склеиваемые материалы перед склейкой очистить. Разогреть шприц в течение ориент. 4 мин.

Рабочая температура склеивания

Температура воздуха и температура склеиваемых материалов не должна быть ниже +5⁰С и не выше +50⁰С! Материалы, которые способствуют быстрому охлаждению

клея, напр. Сталь, в целях лучшего схватывания клея должны быть предварительно разогреты горячим воздухом с помощью ручного воздуходувного устройства.

Склеивание

Вставить клеевой штифт. Нажать кнопку подачи клея. Наносить клей пунктирно. При склеивании нежестких материалов, например, тканей, наносить клей полоской («змейкой»).

Важно запомнить!

Инструменты бытового назначения во избежание перегрева нельзя эксплуатировать суммарно более 1 (одного) часа в течение 8 (восьми) часов, то есть одной рабочей смены.

Непрерывный рабочий цикл более вреден для здоровья, чем работа с перерывами.

Внимание! Качественная склейка достигается только при использовании оригинальных стержней плавкого клея фирмы **BOSCH**.

Указания по использованию шприца

После нанесения клея сразу прижать склеиваемые материалы. Место склейки должно находиться под грузом ориентировочно 30 секунд. Склеиваемые материалы могут быть использованы через 5 минут. Выступающие за место склейки остатки клея после остывания удаляются острым ножом. Склейка может быть снова разъединена нагревом. Места склейки могут лакироваться.

Смена сопла

Клеевой шприц нагревать в течение ориентировочно 4 минуты. Сопло снимать в разогретом состоянии.

Внимание! Держать сопло только за предохранительный ободок (конец сопла горячий!).

При работе держать пистолет всегда соплом вниз, а при не использовании ставить на упор, чтобы вытекающие остатки клея не попадали на корпус. В случае попадания клея на корпус возможен его тепловой перегрев и как следствие преждевременный выход из строя. Превышение сетевого напряжения приводит к перегреву и к аналогичному результату. Данные дефекты эксплуатации не являются гарантийным случаем.

Гарантия

Фирма **BOSCH** осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека, гарантийного талона или монтажной схемы изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев, с момента продажи изделия, но не более 85 часов суммарной наработки в пределах гарантийного срока эксплуатации.

В этот срок Покупатель имеет право бесплатно устранить дефект производственного характера за исключением случаев когда:

1. Инструмент куплен покупателем для коммерческих целей (получение прибыли, дохода, прокат) «Закон о защите прав потребителей».
2. Выработан гарантийный ресурс наработки в часах.
3. Нарушены правила эксплуатации (тепловой перегруз, тепловая деформация)
4. Механические повреждения (царапины, потертости, сколы, отколы, износ корпуса).
5. Дефекты небрежной эксплуатации (сильное загрязнение как внешнее, так и внутреннее, ржавчина на металлических деталях, деформация деталей и узлов).
6. Инструмент в разобранном виде или имеет следы вскрытия (следы вскрытия на шлицах, сорваны шлицы винтов, нарушена герметичность сборки – откручены винты).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы **BOSCH**.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы (сопла, шнур, стержни).

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13
Тел. +7 095 935.88.06
Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»
198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41
Тел. +7 812 184.13.07
Факс +7 812 184.13.61

1. Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

Примечание:

Для клеильного пистолета PKP 18 E рекомендуется использовать сопла и клеильные стержни фирмы BOSCH. Фирма BOSCH снимает с себя всякую ответственность за травму или материальный ущерб, возникшие вследствие применения не оригинальных навесных устройств и расходных материалов.

Комплектность поставки:

№	Наименование	Код изделия	Количество
1	Клеильный пистолет	0 603 264 503	1
2	Сопло	1 609 201 241	1
3	Клеильный стержень	1 609 201 396	1
4	Упор	1 609 202 788	1
5	Руководство по эксплуатации	1 609 929 460	1
6	Упаковочная коробка	—	1

CE Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

CE 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

д-р Альфред Одендаль
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

Оговаривается возможность внесения изменений