

Дождеватель с орошением по квадрату

AVR 300 Intelligent

AVR 325 Intelligent

Технические характеристики

Прямоугольный дождеватель	AVR 300 Intelligent	AVR 325 Intelligent
код для заказа	0 600 800 213	0 600 800 214
давление воды (на входе)	макс. 10 бар	макс. 10 бар
площадь орошения*	макс. 300 м ²	макс. 325 м ²
ширина орошаемого участка*	макс. 18 м	макс. 17 м
количество сопел	17	21

* При давлении 4 бар (на входе дождевателя).

Выбор размеров орошаемой площади

Выбор зоны отклонения

См. рис.

Диапазон отклонения может быть задан с помощью установочных колец **1**.

См. рис. **A - C**.

Регулятор **2** позволяет плавно подключать внешние сопла **(A + B)**. *См. рис.*

Рис. **A**:

Сопла **A + B** включены полностью.

Рис. **E**:

Сопла **A + B** включены частично.

Рис. **D**:

Сопла **B** включены полностью.

Комбинирование зоны отклонения и ширины орошаемого участка *См. рис.*

Комбинированное управление установочными кольцами **1** и регулятором **2** позволяет выбирать произвольные размеры орошаемой площади.

См. рис. **F**.

Маркирование положений (примеры)

Газон

См. рис.

Установить зеленые маркеры **6** в позиции **5**.

Огород

Использовать дополнительно красные маркеры **7**.

Остальные маркеры уложить в магазин **3**.

Местоположение дождевателя**Газон**

Воткнуть в почву зеленый маркерный костыль 4 (стрелка обращена в сторону шланга).

Огород

Использовать красный костыль.

В защиту окружающей среды

См. рис.

Повторная переработка материалов вместо утилизации

Аппарат, принадлежности к нему и упаковка должны подвергаться экологичной повторной переработке.

Данное руководство отпечатано на бумаге, изготовленной из макулатуры по бесхлорной технологии.

Пластиковые детали снабжены маркировкой, обеспечивающей необходимую для повторной переработки сортировку.

Гарантия и сервис

Bosch предоставляет гарантию на свои изделия, соответствующую законодательным требованиям и распространяющуюся на дефекты использованных материалов и производственные дефекты.

Оговаривается возможность внесения изменений.