

ГАЗОНОКОСИЛКИ

eco

• Бензиновые



LG-4635 BS, LG-4640 BS

LG-5360 BS

Особенности бензиновых газонокосилок **eco**:

- американский двигатель Briggs&Stratton
- емкительный травосборник
- боковой выброс (модель LG-5360 BS)
- регулировка высоты скашивания одной ручкой
- скоба безопасности — достаточно ее отпустить, и двигатель с режущим ножом мгновенно останавливается
- прочный стальной корпус
- сеть фирменных сервисных центров в областных городах Республики Беларусь

Самоходные модели избавляют от необходимости прикладывать физическую силу для перемещения косилки, при этом кошение происходит более равномерно.

Модели с мульчированием создают дополнительный комфорт — травосборник косилки не нуждается в регулярном опустошении, так как скошенная трава многократно подается на вращающиеся ножи для измельчения, и в виде «травяной пыли» равномерно рассеивается по газону, удобряя его.

Модель	LG-4635 BS	LG-4640 BS	LG-5360 BS
Двигатель	148 см ³ , 3,5 л.с.	158 см ³ , 4,0 л.с.	190 см ³ , 6,0 л.с.
Емкость топливного бака	0,8 л	0,8 л	1,0 л
Самоходная	нет	да	да
Скорость движения	-	3,6	3,4
Ширина / высота скашивания	460 мм / 20–80 мм	460 мм / 20–80 мм	530 мм / 20–80 мм
Травосборник	мягкий, 60 л	мягкий, 60 л	мягкий, 75 л
Функция мульчирования	нет	есть	есть
Регулировка высоты скашивания	централизованная установка высоты, 10 уровней	централизованная установка высоты, 8 уровней	централизованная установка высоты, 8 уровней
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
Масса	25	32	39

• Электрические



LE-3213

LE-3817, LE-4219

Особенности электрических газонокосилок **eco**:

- компактный и мощный электродвигатель
- корпус из ударопрочного полипропилена
- удобный пластиковый травосборник
- диапазон регулировки высоты кошения от 20 до 70 мм
- эргономичная складная рукоятка
- регулировка высоты кошения одной рукой (модели LE-3817 и LE-4219)
- сеть фирменных сервисных центров в областных городах Республики Беларусь

Модель	LE-3213	LE-3817	LE-4219
Параметры сети питания	220 В, 50 гц	220 В, 50 гц	220 В, 50 гц
Номинальная мощность двигателя	1300 Вт	1700 Вт	1900 Вт
Обороты двигателя без нагрузки	3200 об/мин	3250 об/мин	3250 об/мин
Ширина / высота скашивания	320 мм / 20–60 мм	380 мм / 20–70 мм	420 мм / 20–70 мм
Уровни скашивания	3	6	6
Ручка	складная	складная	складная
Объем травосборника	25 л	35 л	45 л
Диаметр колес, передние / задние	140 мм / 140 мм	140 мм / 200 мм	160 мм / 210 мм
Масса	9,5 кг	14 кг	18 кг

ТРИММЕРЫ

eco

• Бензиновые



GTP-145, GTP-185

GTP-145C, GTP-185C

Особенности бензиновых триммеров **eco**:

- цельный трансмиссионный вал из стали
- мощный двухтактный двигатель
- комфортный ремень
- U-образная (велосипедная) рукоятка
- комбинированная ручка управления режимами работы
- праймер подкачки топлива
- антивибрационная система
- быстрый доступ к воздушному и топливному фильтрам и свече зажигания
- косильная головка и нож в комплекте
- сеть фирменных сервисных центров в областных городах Республики Беларусь

Модель	GTP-145	GTP-145C	GTP-185	GTP-185C
Двигатель	двухтактный, 43 см ³	двухтактный, 43 см ³	двухтактный, 52 см ³	двухтактный, 52 см ³
Мощность двигателя	1,45 кВт@6500 об/мин	1,45 кВт@9800 об/мин	1,85 кВт@6500 об/мин	1,85 кВт@9800 об/мин
Емкость топливного бака	1,2 л	1,1 л	1,2 л	1,1 л
Топливо	смесь масла и бензина 1:40			
Размер ножа	230 x 25,4 x 3 мм	255 x 25,4 x 1,4 мм	230 x 25,4 x 3 мм	255 x 25,4 x 1,4 мм
Диаметр лески	2,4 мм	2,4 мм	2,4 мм	2,4 мм
Длина лески	4 м	5 м	4 м	5 м
Ширина рабочей зоны, нож / леска	230 мм / 440 мм	255 мм / 430 мм	230 мм / 440 мм	255 мм / 430 мм
Масса без ножа и бензина	7,1 кг	7,2 кг	7,3 кг	7,5 кг

• Электрические



GT-800L, GT-800LS

GT-900LT

GT-1300LT, GT-1300LTS

Особенности электрических триммеров **eco**:

- термозащита электродвигателя
- полуавтоматическая косильная головка
- ремень в комплекте
- разборная штанга
- сеть фирменных сервисных центров в областных городах Республики Беларусь

Преимущества плавного пуска:

Плавный пуск предотвращает рывки при увеличении оборотов, что продлевает ресурс механической части изделия.

Ограничение пусковых токов снижает риск перегрузок в сети.

Модель	GT-800L	GT-800LS	GT-900LT	GT-1300LT	GT-1300LTS
Параметры сети питания	220 В, 50 гц	220 В, 50 гц	220 В, 50 гц	220 В, 50 гц	220 В, 50 гц
Номинальная мощность двигателя	800 Вт	800 Вт	900 Вт	1300 Вт	1300 Вт
Обороты двигателя без нагрузки	11000 об/мин	11000 об/мин	11000 об/мин	12000 об/мин	12000 об/мин
Тип электродвигателя	однофазный, коллекторный				
Функция «плавный пуск»	-	есть	-	-	есть
Размер ножа	-	-	230 x 25,4 мм	230 x 25,4 мм	230 x 25,4 мм
Толщина лески	1,6 мм	1,6 мм	1,6 (■) / 2,0 (●) мм	1,6 (■) / 2,0 (●) мм	1,6 (■) / 2,0 (●) мм
Ширина рабочей зоны, нож / леска	- / 350 мм	- / 350 мм	230 / 380 мм	230 / 400 мм	230 / 400 мм
Масса	5,5 кг	6,2 кг	5,5 кг	6,8 кг	7,5 кг



CSP-150



CSP-220



CSP-250

Особенности бензопил **eco**:

- инерционный тормоз пильной цепи
- металлический зубчатый упор
- легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания
- регулировка оборотов холостого хода и подачи масла
- стандартная комплектация оригинальными цепями и шинами от OREGON (модели CSP-220 и CSP-250)
- сеть фирменных сервисных центров в областных городах Республики Беларусь

Модель	CSP-150	CSP-220	CSP-250
Тип	бытовая	бытовая	полупрофессиональная
Модель двигателя	STC320	GT1E43F	SK1E45F
Тип двигателя	одноцилиндровый двухтактный с воздушным охлаждением		
Объем двигателя	31,8 см³	45,2 см³	52 см³
Максимальная мощность	1,5 кВт	2,2 кВт	2,5 кВт
Максимальное число оборотов двигателя	8000 об/мин	11000 об/мин	11000 об/мин
Цепь	ECO 3538136001	OREGON 91PJ057X	OREGON 21LPX072X
Шаг цепи	3/8"	3/8"	0.325"
Количество звеньев цепи	50	57	72
Толщина звена	1,3 мм	1,3 мм	1,5 мм
Шина	ECO 3538136002	OREGON 160SDEA041	OREGON 188PXBK095
Длина шины	14" / 35 см	16" / 40 см	18" / 45 см
Топливо		смесь масла и бензина 1:40	
Объем топливного бака	250 мл	540 мл	550 мл
Тип масла для топливной смеси	двухтактное	двухтактное	двухтактное
Объем масляного бака	145 мл	330 мл	260 мл
Уровень шума	116 дБа	116 дБа	116 дБа
Масса	3,9 кг	6 кг	7,2 кг
Комплект	свечной ключ, отвертка, емкость для смешивания топливной смеси	свечной ключ, отвертка, напильник, емкость для смешивания топливной смеси	свечной ключ, отвертка, напильник, емкость для смешивания топливной смеси

Мы всегда готовы проконсультировать Вас:



весна 2014