СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ НАДЁЖА

124

094

044

144

104

134

НАДЁЖА



НОВАЯ ВЫСОТА

ЗАВОД ВЫСОТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НОВАЯ ВЫСОТА®

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ «НАДЁЖА» С ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 600 ММ / NV1156

I 100 СЕРИЯ

НОВИНКА

УДОБНАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УБОРКИ И РЕМОНТА.

max 150 kg

ГАРАНТИЯ 1 год




Каждая ступень – большая рабочая площадка 300x200 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненным основанием. Не скользят, не повреждают поверхность.





Высокая дуга безопасности (600 мм). Точка опоры на высоте.




Порошковая окраска каркаса и ступеней защищает от коррозии, позволяет легко очищать рабочую поверхность.











Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1156102	1x2	2,48	0,48	1,16	0,55	0,42	0,48	0,13	1,16	0,48	150	4,1
1156103	1x3	2,71	0,71	1,41	0,73	0,42	0,48	0,13	1,41	0,48	150	5,4
1156104	1x4	2,94	0,94	1,67	0,90	0,42	0,48	0,13	1,67	0,48	150	6,9
1156105	1x5	3,17	1,17	1,92	1,08	0,42	0,48	0,13	1,92	0,48	150	8,4

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ «НАДЁЖА» С ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 350 ММ / NV1157

I 100 СЕРИЯ

НОВИНКА

КОМПАКТНАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УБОРКИ И РЕМОНТА.

max 150 kg

ГАРАНТИЯ 1 год




Каждая ступень – большая рабочая площадка 300x200 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненным основанием. Не скользят, не повреждают поверхность.





Дуга безопасности (350 мм). Опора при подъёме и проведении работ.




Порошковая окраска каркаса и ступеней предохраняет от коррозии. Поверхности легко очищаются.











Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1157102	1x2	2,48	0,48	0,92	0,55	0,42	0,48	0,04	0,92	0,48	150	3,8
1157103	1x3	2,71	0,71	1,18	0,73	0,42	0,48	0,04	1,18	0,48	150	5,1
1157104	1x4	2,94	0,94	1,43	0,91	0,42	0,48	0,04	1,43	0,48	150	6,6
1157105	1x5	3,17	1,17	1,69	1,08	0,42	0,48	0,04	1,69	0,48	150	8,1

НОВАЯ ВЫСОТА®

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ «НАДЁЖА» С НАКЛАДКАМИ НА СТУПЕНЯХ И ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 350 ММ / NV1158

I 100 СЕРИЯ

НОВИНКА

КОМПАКТНАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УБОРКИ И РЕМОНТА.

max 150 kg

ГАРАНТИЯ 1 год




Каждая ступень – большая рабочая площадка 300х200 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненным основанием. Не скользят, не повреждают поверхность.





Противоскользящие накладки ступеней. Повышенный уровень безопасности при подъеме и работе.




Порошковая окраска каркаса и ступеней предохраняет от коррозии. Поверхности легко очищаются.











Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1158102	1x2	2,48	0,48	0,92	0,55	0,42	0,48	0,04	0,92	0,48	150	3,9
1158103	1x3	2,71	0,71	1,18	0,73	0,42	0,48	0,04	1,18	0,48	150	5,3
1158104	1x4	2,94	0,94	1,43	0,91	0,42	0,48	0,04	1,43	0,48	150	6,9
1158105	1x5	3,17	1,17	1,69	1,08	0,42	0,48	0,04	1,69	0,48	150	8,4

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ «НАДЁЖА» С НАКЛАДКАМИ НА СТУПЕНЯХ И ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 600 ММ / NV1159


I 100 СЕРИЯ

НОВИНКА


УДОБНАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УБОРКИ И РЕМОНТА.

max 150 kg

ГАРАНТИЯ 1 год




Каждая ступень – большая рабочая площадка 300х200 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненным основанием. Не скользят, не повреждают поверхность.





Противоскользящие накладки ступеней. Повышенный уровень безопасности при подъеме и работе.




Порошковая окраска каркаса и ступеней предохраняет от коррозии. Поверхности легко очищаются.











Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1159102	1x2	2,48	0,48	1,16	0,55	0,42	0,48	0,13	1,16	0,48	150	4,2
1159103	1x3	2,71	0,71	1,41	0,73	0,42	0,48	0,13	1,41	0,48	150	5,5
1159104	1x4	2,94	0,94	1,67	0,90	0,42	0,48	0,13	1,67	0,48	150	7,1
1159105	1x5	3,17	1,17	1,92	1,08	0,42	0,48	0,13	1,92	0,48	150	8,7