

WORTEX®

сделано хорошо

ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ С ПРОТЯЖКОЙ

ТЕНЕВАЯ ПРОЕКЦИЯ ЛИНИИ РЕЗА

- ТОЧНАЯ И ЧЕТКАЯ ЛИНИЯ
- БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК
- ПРЕДСКАЗУЕМАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА
- ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



MS 2518 LO



MS 2518-1 LO



Торцовочная пила MS 2518 LO

Арт. 2329001



1800 Вт



255 × 30 мм







5000 об/мин



90 мм
340 мм



Эффективная система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса



Торцовочная пила MS 2518-1 LO

Арт. 2329002



1800 Вт




255 × 30 мм







5000 об/мин



85 мм
320 мм



Конструкция протяжки позволяет работать в ограниченном пространстве и вплотную к стенам.



Ременной привод

- Гасит ударные нагрузки
- Снижает шум и вибрацию диска
- Защищает двигатель в критических ситуациях



Наклон пильной головы в две стороны

Позволяет выполнять сложные, комбинированные резы



Теневая проекция

Светодиод с линзой испускает свет с обеих сторон диска, формируя тень на заготовке. При сближении диска с заготовкой четкость, контрастность и толщина тени формирует точную проекцию установленного диска



Механизм протяжки

- Работа с широкими заготовками
- Мягкое и легкое скольжение за счет 4-х линейных подшипников в конструкции



Функциональная станина

- Литые ребра жесткости
- Поворотный стол на 45° в обе стороны с фиксированными углами
- Дополнительные расширители