

WORTEX

ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ ДЛЯ БЕТОНА



Особенности:

- Высокая мощность двигателя
- Компактные размеры
- Быстрая и удобная смена гибкого вала
- Удобное управление
- Ударопрочный корпус
- Эргономичная рукоятка
- Быстрая замена угольных щеток

Аксессуары:

VR155000013

Вал гибкий 1,5 м в сборе с наконечником Ø 50 мм резьба М42х1,5мм для вибратора CV 1512

VR205000013

Вал гибкий 2 м в сборе с наконечником Ø 50 мм резьба М42х1,5мм для вибратора CV 1512

* Подходят для вибраторов бетона:
Sturm, Энергомаш

Характеристики

CV 1512

Артикул	230
Параметры сети	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Обороты холостого хода	5000 мин ⁻¹
Масса без вала	2,6 кг
Питание	Сеть
Упаковка	коробка

TC 1865 C

Особенности:

- Система мокрой резки без пыли
- Защитное покрытие стола от ржавчины
- Возможность реза под углом до 45°
- Точное продольное пиление с боковым упором



TC 2090 CM

Особенности:

- Система мокрой резки без пыли
- Большой рабочий стол
- Автоматическая рециркуляция воды
- Плавный рез по направляющей
- Резка керамической и тротуарной плитки
- Точное продольное пиление с боковым упором
- Возможность реза под углом до 45°
- Съемные ножки стола для удобной транспортировки

Характеристики

TC 1865 C

TC 2090 CM

Артикул	TC1865C0011	TC2090CM0011
Сеть питания	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	650 Вт	900 Вт
Обороты холостого хода	2950 мин ⁻¹	2950 мин ⁻¹
Размер столешницы	330 x 360 мм	990 x 394 мм
Размер диска	180 x 22,2 x 2,2 мм	200 x 25,4 x 2,4 мм
Максимальная глубина реза	35 мм (90°) 18 мм (45°)	37 мм (90°) 30 мм (45°)
Масса	8,1 кг	27,9 кг

Мы всегда готовы
проконсультировать Вас: