

WORTEX

СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ



Особенности:

- Малошумный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Металлический корпус с широким цоколем обеспечивает устойчивость станка
- Модель снабжена светодиодной лампой локальной подсветки с автоматическим включением для улучшения видимости. (Модели BG1525L, BG2040L)
- Абразивные круги по бокам максимально закрыты защитными кожухами
- Большие защитные стекла для оптимальной защиты от летящих искр
- Наличие искрогасителя
- Отверстия на основании позволяют надёжно фиксировать станок на рабочем месте

Мы всегда готовы
проконсультировать Вас:

Характеристики	BG 1215	BG 1525	BG 1525L	BG 2040	BG 2040L
Сеть питания	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный	асинхронный	асинхронный	асинхронный
Потребляемая мощность	150 Вт	250 Вт	250 Вт	400 Вт	400 Вт
Обороты холостого хода	2950 мин ⁻¹	2950 мин ⁻¹	2950 мин ⁻¹	2950 мин ⁻¹	2950 мин ⁻¹
Светодиодная лампа	нет	нет	есть	нет	есть
Диаметр точильного круга	125 мм	150 мм	150 мм	200 мм	200 мм
Максимальная толщина круга	16 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Посадочный диаметр круга	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм
Масса нетто	5 кг	7,4 кг	7,5 кг	10,8 кг	10,9 кг

WORTEX

СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ

2
ГОДА
ГАРАНТИИ

Особенности:

- Мощный и надежный двигатель
- Прочное чугунное основание
- Защитный экран с увеличивающей линзой для повышения точности выполнения работ
- Массивные литые упоры для заготовок, обеспечивающие точность позиционирования деталей
- Упор для заготовок с пазом для заточки сверл
- Четыре резиновые ножки для гашения вибрации
- Лоток для охлаждения заготовок
- Быстрая и удобная регулировка
- Встроенная подсветка
- Искроулавливатель



Характеристики

PBG 3015L

PBG 6020L

Артикул	BG3015L0001	BG6020L0001
Сеть питания	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Потребляемая мощность	300 Вт	600 Вт
Обороты холостого хода	2850 мин ⁻¹	2850 мин ⁻¹
Диаметр точильного круга	150 мм	200 мм
Посадочный диаметр круга	32 мм	32 мм
Максимальная ширина круга	20 мм	25 мм
Мощность подсветки	20 Вт	20 Вт
Размер упаковки	370x335x260 мм	420x390x290 мм
Масса нетто	10,5 кг	16 кг
Комплект поставки	Шлифовальные круги Защитные экраны Поддерживающие платформы для заготовок	Шлифовальные круги Защитные экраны Поддерживающие платформы для заготовок