



**RH 2427F**



**RH 2829F**



### Особенности:

- высокая производительность сверления и долбления
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- ударопрочный корпус
- быстрая регулировка положения рукоятки
- наличие реверса
- функция Vario-Lock для предварительного выбора положения лопатки долота
- удобные рукоятки с мягкими накладками

### Комплектация:



сменный трехкулачковый быстрозажимной патрон



сверла SDS+  
6, 8, 10 мм



зубило пиковое  
и плоское

### Модель

### RH 2427F

### RH 2829F

|                                       |                          |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Артикул                               | RH2427F1102              | RH2427F1102              |
| Сеть питания                          | 230 В, 50 Гц             | 230 В, 50 Гц             |
| Потребляемая мощность                 | 700 Вт                   | 900 Вт                   |
| Номинальное число оборотов            | 0–870 мин <sup>-1</sup>  | 0–1100 мин <sup>-1</sup> |
| Номинальное число ударов              | 0–4850 мин <sup>-1</sup> | 0–4000 мин <sup>-1</sup> |
| Максимальная энергия единичного удара | 2,8 Дж                   | 3,2 Дж                   |
| Оптимальный диапазон сверления        | 6–16 мм                  | 6–20 мм                  |
| Максимальные диаметры сверления:      |                          |                          |
| бетон                                 | 24 мм                    | 28 мм                    |
| металл                                | 13 мм                    | 13 мм                    |
| древесина                             | 30 мм                    | 30 мм                    |
| Масса перфоратора                     | 2,4 кг                   | 3,1 кг                   |

# WORTEX

## ДРЕЛИ УДАРНЫЕ И МИКСЕР-ДРЕЛЬ



**DS 1306**

- компактная дрель в своем классе
- надежный металлический сверлильный патрон
- регулировка скорости оборотов
- наличие реверса
- блокировка кнопки включения
- рукоятка с ограничителем глубины



**DS 1609**

- мощная дрель с высокой производительностью
- компактная конструкция
- металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы
- надежный металлический сверлильный патрон
- наличие регулировки оборотов скорости
- реверс
- кнопка блокировки включения
- рукоятка с ограничителем глубины



**DM 1311F**

- большой запас мощности
- 2 функции: смешивание и сверление
- электронное управление погружением, позволяет предотвратить разбрызгивание материала
- трехпозиционная рукоятка
- металлический корпус редуктора для лучшего охлаждения двигателя
- кнопка фиксации постоянного включения
- ударопрочный корпус



насадка для смешивания в комплекте



зажимной патрон 13 мм в комплекте

**2**  
**ГОДА**  
**ГАРАНТИИ**

Мы всегда готовы  
проконсультировать Вас:

| Модель                     | DS 1306                  | DS 1609                  | DM 1311F                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Тип дрели                  | ударная дрель            | ударная дрель            | миксер-дрель            |
| Артикул                    | DS13060004               | DS16090004               | DM1311F0304             |
| Сеть питания               | 230 В, 50 Гц             | 230 В, 50 Гц             | 230 В, 50 Гц            |
| Потребляемая мощность      | 600 Вт                   | 900 Вт                   | 1100 Вт                 |
| Номинальное число оборотов | 0–3000 мин <sup>-1</sup> | 0–3000 мин <sup>-1</sup> | 0–580 мин <sup>-1</sup> |
| Патрон                     | 13 мм                    | 13 мм                    | 13 мм                   |
| Насадка для смешивания     | –                        | –                        | 120 мм x M14            |
| Макс. диаметры сверления:  |                          |                          |                         |
| бетон                      | 13 мм                    | 13 мм                    | –                       |
| металл                     | 13 мм                    | 13 мм                    | 15 мм                   |
| древесина                  | 25 мм                    | 30 мм                    | 40 мм                   |
| Масса дрели                | 2,1 кг                   | 3,4 кг                   | 4,1 кг                  |